

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»

ОКП 85 5700

Группа М 38

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления охраны труда,
промышленной безопасности и
экологического контроля ОАО «РЖД»



В.В. Черкасов

«30» 12 2009 г.

УТВЕРЖДАЮ

Вице-президент

ОАО «Российские железные
дороги»



Г.В. Корнилов

«30» декабря 2009 г.

ЖАКЕТ ФОРМЕННЫЙ ЖЕНСКИЙ ЗИМНИЙ
ДЛЯ ПРОВОДНИКОВ ФИРМЕННЫХ ПОЕЗДОВ

Технические условия

ТУ 8557-034-00083262-2009

(введены впервые)

СОГЛАСОВАНО

Главный Государственный санитарный врач
по железнодорожному транспорту



Ю.Н. Кас'ков

Санитарно-эпидемиологическое

заключение

№ 77.78.01.855.Т.000189.12.09

от «___» _____ 2009 г.

Заместитель директора

«Росжелдорснаб» - филиал ОАО «РЖД»



С.М. Гращенко

«___» _____ 2009 г.



Москва
2009

Настоящие технические условия распространяются на жакет форменный женский для проводников фирменных поездов (далее по тексту – жакет), предназначенный для использования в качестве форменной одежды для проводников фирменных поездов в зимнее время.

Пример записи продукции при заказе и (или) в другой документации
«Жакет форменный женский для проводников фирменных поездов, ТУ 8557-034-00083262-2009»

Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в настоящих технических условиях, приведен в Приложении Г.

1 Технические требования

1.1 Жакет форменный женский для проводников фирменных поездов должен соответствовать требованиям настоящих технических условий, ГОСТ 25295-2003 и образцу-эталону, утвержденному в установленном порядке.

1.2 Основные параметры и размеры

1.2.1 Размер жакета должен соответствовать основным размерным признакам типовых фигур ГОСТ 31396-2009, указанным в таблицах 1, 3, 5, 7, 9, 11.

1.2.2 Измерения готовых изделий должны соответствовать величинам, указанным в таблицах: 2 (0 полнотная группа), 4 (1 полнотная группа), 6 (2 полнотная группа), 8 (3 полнотная группа), 10 (4 полнотная группа), 12 (5 полнотная группа).

Таблица 1

Наименование размерного признака	Величина размерного признака типовой фигуры, см	Интервал между размерами
Рост	152; 158; 164; 170; 176	6
Обхват груди	84; 88; 92; 96; 100; 104; 108; 112; 116; 120; 124	4
Обхват бедер по 0 полнотной группе	82; 86; 90; 94; 98; 102; 106; 110; 114; 118; 122	4

Таблица 2

Наименование мест измерений	Размерные показатели по 0 полнотной группе, см												Предельное отклонение от номинальных размеров изделия, см
	Рост	Обхват груди											
		84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	
		Обхват бедер											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Длина спинки	146	49,6	49,8	50,0	50,2	50,4	50,6	50,8	51,0				± 1,0
	152	51,6	51,8	52,0	52,2	52,4	52,6	52,8	53,0				
	158	53,6	53,8	54,0	54,2	54,4	54,6	54,8	55,0	55,2	55,4	55,6	
	164	55,6	55,8	56,0	56,2	56,4	56,6	56,8	57,0	57,2	57,4	57,6	
	170	57,6	57,8	58,0	58,2	58,4	58,6	58,8	59,0	59,2	59,4	59,6	
	176	58,6	58,8	60,0	60,2	60,4	60,6	60,8	70,0	70,2	70,4	70,6	
182	61,6	61,8	62,0	62,2	62,4	62,6	62,8	63,0	63,2	63,4	63,6		
Ширина спинки на уровне соединения локтевых швов с проймой	146-182	36,4	37,4	38,4	39,4	40,4	41,4	42,2	43,0	43,8	44,6	45,4	± 0,5
Длина полочки переда	146	55,0	55,7	56,4	57,1	57,8	58,5	59,3	60,1				± 1,0
	152	57,0	57,7	58,4	59,1	59,8	60,5	61,3	62,1				
	158	59,0	59,7	60,4	61,1	61,8	62,5	63,3	64,1	64,9	65,7	66,5	
	164	61,0	61,7	62,4	63,1	63,8	64,5	65,3	66,1	66,9	67,7	68,5	
	170	63,0	63,7	64,4	65,1	65,8	66,5	67,3	68,1	68,9	69,7	70,5	
	176	65,0	65,7	66,4	67,1	67,8	68,5	69,3	70,1	70,9	71,7	72,5	
182	67,0	67,7	68,4	69,1	69,8	70,5	71,3	72,1	72,9	73,7	74,5		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ширина полочки переда от шва втачивания рукавов до края борта (измерять горизонтально на уровне вершины рельефа)	146-182	20,2	20,6	21,0	21,4	21,8	22,2	22,7	23,2	23,7	24,2	24,7	± 0,5
Ширина изделия на уровне глубины проймы (измерять от края борта до среднего шва спинки)	146-182	48,4	50,6	51,6	53,2	54,8	56,4	58,4	60,4	62,4	64,4	66,4	± 1,0
Длина рукава	146	54,6	54,8	55,0	55,2	55,4	55,6	55,8	56,0				± 1,0
	152	56,6	56,8	57,0	57,2	57,4	57,6	57,8	58,0				
	158	58,6	58,8	59,0	59,2	59,4	59,6	59,8	60,0	60,2	60,4	60,6	
	164	60,6	60,8	61,0	61,2	61,4	61,6	61,8	62,0	62,2	62,4	62,6	
	170	62,6	62,8	63,0	63,2	63,4	63,6	63,8	64,0	64,2	64,4	64,6	
	176	64,6	64,8	65,0	65,2	65,4	65,6	65,8	66,0	66,2	66,4	66,6	
182	66,6	66,8	67,0	67,2	67,4	67,6	67,8	68,0	68,2	68,4	68,6		
Ширина рукава сверху	146-182	16,6	17,2	17,8	17,2	17,8	18,4	19,0	19,6	20,2	20,8	21,4	± 0,5
Ширина рукава внизу (измерять по шву притачивания манжеты)	146-182	12,3	12,6	12,9	13,2	13,5	13,8	14,1	14,4	14,7	15,0	15,3	± 0,2
Ширина манжеты (измерять до канта)	146-182	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	± 0,2
Длина листочки	146-182	12,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	14,0	14,0	14,0	± 0,2
Ширина листочки	146-182	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	± 0,2
Ширина обтачки по горловине (измерять до канта)	146-182	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	± 0,2
Ширина изделия по низу (по прямой от края борта до среднего шва спинки)	146-182	47,0	49,0	51,0	53,0	55,0	57,0	59,0	61,0	63,0	65,0	67,0	± 1,0

Таблица 3

Наименование размерного признака	Величина размерного признака типовой фигуры, см	Интервал между размерами
Рост	152; 158; 164; 170; 176; 182	6
Обхват груди	80; 84; 88; 92; 96; 100; 104; 108; 112; 116; 120; 124	4
Обхват бедер по 1 полнотной группе	82; 86; 90; 94; 98; 102; 106; 110; 114; 118; 122; 126	4

Таблица 4

Наименование мест измерений	Размерные показатели по 1 полнотной группе, см												Предельное отклонение от номинальных размеров изделия, см
	Рост	Обхват груди											
		84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	
		Обхват бедер											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Длина спинки	146	49,6	49,8	50,0	50,2	50,4	50,6	50,8	51,0	51,2	51,4		± 1,0
	152	51,6	51,8	52,0	52,2	52,4	52,6	52,8	53,0	53,2	53,4		
	158	53,6	53,8	54,0	54,2	54,4	54,6	54,8	55,0	55,2	55,4	55,6	
	164	55,6	55,8	56,0	56,2	56,4	56,6	56,8	57,0	57,2	57,4	57,6	
	170	57,6	57,8	58,0	58,2	58,4	58,6	58,8	59,0	59,2	59,4	59,6	
	176	58,6	58,8	60,0	60,2	60,4	60,6	60,8	70,0	70,2	70,4	70,6	
	182				62,2	62,4	62,6	62,8	63,0	63,2	63,4	63,6	
Ширина спинки на уровне соединения локтевых швов с проймой	146-182	36,4	37,4	38,4	39,4	40,4	41,4	42,2	43,0	43,8	44,6	45,4	± 0,5
Длина полочки переда	146	54,8	55,5	56,2	56,9	57,6	58,3	59,1	59,9	60,7	61,5		± 1,0
	152	56,8	57,5	58,2	58,9	59,6	60,3	61,1	61,9	62,7	63,5		
	158	58,8	59,5	60,2	60,9	61,6	62,3	63,1	63,9	64,7	65,5	66,3	
	164	60,8	61,5	62,2	62,9	63,6	64,3	65,1	65,9	66,7	67,5	68,3	
	170	62,8	63,5	64,2	64,9	65,6	66,3	67,1	67,9	68,7	69,5	70,3	
	176	64,8	65,5	66,2	66,9	67,6	68,3	69,1	69,9	70,7	71,5	72,3	
	182				68,9	69,6	70,3	71,1	71,9	72,7	73,5	74,3	

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ширина полочки переда от шва втачивания рукавов до края борта (измерять горизонтально на уровне вершины рельефа)	146-182	20,2	20,6	21,0	21,4	21,8	22,2	22,7	23,2	23,7	24,2	24,7	± 0,5
Ширина изделия на уровне глубины проймы (измерять от края борта до среднего шва спинки)	146-182	48,6	50,2	51,8	53,4	55,0	56,6	58,6	60,6	62,6	64,6	66,6	± 1,0
Длина рукава	146	54,6	54,8	55,0	55,2	55,4	55,6	55,8	56,0	56,2	56,4		± 1,0
	152	56,6	56,8	57,0	57,2	57,4	57,6	57,8	58,0	58,2	58,4		
	158	58,6	58,8	59,0	59,2	59,4	59,6	59,8	60,0	60,2	60,4	60,6	
	164	60,6	60,8	61,0	61,2	61,4	61,6	61,8	62,0	62,2	62,4	62,6	
	170	62,6	62,8	63,0	63,2	63,4	63,6	63,8	64,0	64,2	64,4	64,6	
	176	64,6	64,8	65,0	65,2	65,4	65,6	65,8	66,0	66,2	66,4	66,6	
182				67,2	67,4	67,6	67,8	68,0	68,2	68,4	68,6		
Ширина рукава сверху	146-182	16,8	17,4	18,0	18,6	19,2	19,8	20,4	21,0	21,6	22,2	22,8	± 0,5
Ширина рукава внизу (измерять по шву притачивания манжеты)	146-182	12,4	12,7	13,0	13,3	13,6	13,9	14,2	14,5	14,8	15,1	15,4	± 0,2
Ширина манжеты (измерять до канта)	146-182	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	± 0,2
Длина листочки	146-182	12,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	14,0	14,0	14,0	± 0,2
Ширина листочки	146-182	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	± 0,2
Ширина обтачки по горловине (измерять до канта)	146-182	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	± 0,2
Ширина изделия по низу (по прямой от края борта до среднего шва спинки)	146-182	49,0	51,0	53,0	55,0	57,0	59,0	61,0	63,0	65,0	67,0	69,0	± 1,0

Таблица 5

Наименование размерного признака	Величина размерного признака типовой фигуры, см	Интервал между размерами
Рост	152; 158; 164; 170; 176; 182	6
Обхват груди	80; 84; 88; 92; 96; 100; 104; 108; 112; 116; 120; 124; 128; 132	4
Обхват бедер по 2 полнотной группе	86; 90; 94; 98; 102; 106; 110; 114; 118; 122; 126; 130; 134; 138	4

Таблица 6

Наименование мест измерений	Размерные показатели по 2 полнотной группе, см												Предельное отклонение от номинальных размеров изделия, см
	Рост	Обхват груди											
		84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	
		Обхват бедер											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Длина спинки	146	49,6	49,8	50,0	50,2	50,4	50,6	50,8	51,0	51,2			± 1,0
	152	51,6	51,8	52,0	52,2	52,4	52,6	52,8	53,0	53,2			
	158	53,6	53,8	54,0	54,2	54,4	54,6	54,8	55,0	55,2	55,4	55,6	
	164	55,6	55,8	56,0	56,2	56,4	56,6	56,8	57,0	57,2	57,4	57,6	
	170	57,6	57,8	58,0	58,2	58,4	58,6	58,8	59,0	59,2	59,4	59,6	
	176	58,6	58,8	60,0	60,2	60,4	60,6	60,8	70,0	70,2	70,4	70,6	
	182		61,8	62,0	62,2	62,4	62,6	62,8	63,0	63,2	63,4	63,6	
Ширина спинки на уровне соединения локтевых швов с проймой	146-182	36,4	37,4	38,4	39,4	40,4	41,4	42,2	43,0	43,8	44,6	45,4	± 0,5
Длина полочки переда	146	54,6	55,3	56,0	56,7	57,4	58,1	58,9	59,7	60,5			± 1,0
	152	56,6	57,3	58,0	58,7	59,4	60,1	60,9	61,7	62,5			
	158	58,6	59,3	60,0	60,7	61,4	62,1	62,9	63,7	64,5	65,3	66,1	
	164	60,6	61,3	62,0	62,7	63,4	64,1	64,9	65,7	66,5	67,3	68,1	
	170	62,6	63,3	64,0	64,7	65,4	66,1	66,9	67,7	68,5	69,3	70,1	
	176	64,6	65,3	66,0	66,7	67,4	68,1	68,9	69,7	70,5	71,3	72,1	
	182		67,3	68,0	68,7	69,4	70,1	70,9	71,7	72,5	73,3	74,1	

Продолжение таблицы 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ширина полочки переда от шва втачивания рукавов до края борта (измерять горизонтально на уровне вершины рельефа)	146-182	20,2	20,6	21,0	21,4	21,8	22,2	22,7	23,2	23,7	24,2	24,7	± 0,5
Ширина изделия на уровне глубины проймы (измерять от края борта до среднего шва спинки)	146-182	48,8	50,4	52,0	53,6	55,2	56,8	58,8	60,8	62,8	64,8	66,8	± 1,0
Длина рукава	146	54,6	54,8	55,0	55,2	55,4	55,6	55,8	56,0	56,2			± 1,0
	152	56,6	56,8	57,0	57,2	57,4	57,6	57,8	58,0	58,2			
	158	58,6	58,8	59,0	59,2	59,4	59,6	59,8	60,0	60,2	60,4	60,6	
	164	60,6	60,8	61,0	61,2	61,4	61,6	61,8	62,0	62,2	62,4	62,6	
	170	62,6	62,8	63,0	63,2	63,4	63,6	63,8	64,0	64,2	64,4	64,6	
	176	64,6	64,8	65,0	65,2	65,4	65,6	65,8	66,0	66,2	66,4	66,6	
182		66,8	67,0	67,2	67,4	67,6	67,8	68,0	68,2	68,4	68,6		
Ширина рукава сверху	146-182	17,0	17,6	18,2	18,8	19,4	20,0	20,6	21,2	21,8	22,4	23,0	± 0,5
Ширина рукава внизу (измерять по шву притачивания манжеты)	146-182	12,5	12,8	13,1	13,4	13,7	14,0	14,3	14,6	14,9	15,2	15,5	± 0,2
Ширина манжеты (измерять до канта)	146-182	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	± 0,2
Длина листочки	146-182	12,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	14,0	14,0	14,0	± 0,2
Ширина листочки	146-182	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	± 0,2
Ширина обтачки по горловине (измерять до канта)	146-182	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	± 0,2
Ширина изделия по низу (по прямой от края борта до среднего шва спинки)	146-182	51,0	53,0	55,0	57,0	59,0	61,0	63,0	65,0	67,0	69,0	71,0	± 1,0

Таблица 7

Наименование размерного признака	Величина размерного признака типовой фигуры, см	Интервал между размерами
Рост	152; 158; 164; 170; 176; 182	6
Обхват груди	80; 84; 88; 92; 96; 100; 104; 108; 112; 116; 120; 124; 128; 132	4
Обхват бедер по 3 полнотной группе	90; 94; 98; 102; 106; 110; 114; 118; 122; 126; 130; 134; 138; 142	4

Таблица 8

Наименование мест измерений	Размерные показатели по 3 полнотной группе, см												Предельное отклонение от номинальных размеров изделия, см
	Рост	Обхват груди											
		84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	
		Обхват бедер											
94	98	102	106	110	114	118	122	126	130	134			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Длина спинки	146	49,6	49,8	50,0	50,2	50,4	50,6	50,8					± 1,0
	152	51,6	51,8	52,0	52,2	52,4	52,6	52,8					
	158	53,6	53,8	54,0	54,2	54,4	54,6	54,8	55,0	55,2	55,4	55,6	
	164	55,6	55,8	56,0	56,2	56,4	56,6	56,8	57,0	57,2	57,4	57,6	
	170	57,6	57,8	58,0	58,2	58,4	58,6	58,8	59,0	59,2	59,4	59,6	
	176	58,6	58,8	60,0	60,2	60,4	60,6	60,8	70,0	70,2	70,4	70,6	
	182		61,8	62,0	62,2	62,4	62,6	62,8	63,0	63,2	63,4	63,6	
Ширина спинки на уровне соединения локтевых швов с проймой	146-182	36,4	37,4	38,4	39,4	40,4	41,4	42,2	43,0	43,8	44,6	45,4	± 0,5
Длина полочки переда	146	54,4	55,1	55,8	56,5	57,2	57,9	58,7					± 1,0
	152	56,4	57,1	57,8	58,5	59,2	59,9	60,7					
	158	58,4	59,1	59,8	60,5	61,2	61,9	62,7	63,5	64,3	65,1	65,9	
	164	60,4	61,1	61,8	62,5	63,2	63,9	64,7	65,5	66,3	67,1	67,9	
	170	62,4	63,1	63,8	64,5	65,2	65,9	66,7	67,5	68,3	69,1	69,9	
	176	64,4	65,1	65,8	66,5	67,2	67,9	68,7	69,5	70,3	71,1	71,9	
	182		67,1	67,8	68,5	69,2	69,9	70,7	71,5	72,3	73,1	73,9	

Продолжение таблицы 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ширина полочки переда от шва втачивания рукавов до края борта (измерять горизонтально на уровне вершины рельефа)	146-182	20,2	20,6	21,0	21,4	21,8	22,2	22,7	23,2	23,7	24,2	24,7	± 0,5
Ширина изделия на уровне глубины проймы (измерять от края борта до среднего шва спинки)	146-182	49,0	50,6	52,2	53,8	55,4	57,0	59,0	61,0	63,0	65,0	67,0	± 1,0
Длина рукава	146	54,6	54,8	55,0	55,2	55,4	55,6	55,8					± 1,0
	152	56,6	56,8	57,0	57,2	57,4	57,6	57,8					
	158	58,6	58,8	59,0	59,2	59,4	59,6	59,8	60,0	60,2	60,4	60,6	
	164	60,6	60,8	61,0	61,2	61,4	61,6	61,8	62,0	62,2	62,4	62,6	
	170	62,6	62,8	63,0	63,2	63,4	63,6	63,8	64,0	64,2	64,4	64,6	
	176	64,6	64,8	65,0	65,2	65,4	65,6	65,8	66,0	66,2	66,4	66,6	
182		66,8	67,0	67,2	67,4	67,6	67,8	68,0	68,2	68,4	68,6		
Ширина рукава сверху	146-182	17,2	17,8	18,4	19,0	19,6	20,2	20,8	21,4	22,0	22,6	23,2	± 0,5
Ширина рукава внизу (измерять по шву притачивания манжеты)	146-182	12,6	12,9	13,2	13,5	13,8	14,1	14,4	14,7	15,0	15,3	15,6	± 0,2
Ширина манжеты (измерять до канта)	146-182	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	± 0,2
Длина листочки	146-182	12,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	14,0	14,0	14,0	± 0,2
Ширина листочки	146-182	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	± 0,2
Ширина обтачки по горловине (измерять до канта)	146-182	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	± 0,2
Ширина изделия по низу (по прямой от края борта до среднего шва спинки)	146-182	53,0	55,0	57,0	59,0	61,0	63,0	65,0	67,0	69,0	71,0	73,0	± 1,0

Таблица 9

Наименование размерного признака	Величина размерного признака типовой фигуры, см	Интервал между размерами
Рост	152; 158; 164; 170; 176; 182	6
Обхват груди	84; 88; 92; 96; 100; 104; 108; 112; 116; 120; 124	4
Обхват бедер по 4 полнотной группе	98; 102; 106; 110; 114; 118; 122; 126; 130; 134; 138	4

Таблица 10

Наименование мест измерений	Размерные показатели по 4 полнотной группе, см												Предельное отклонение от номинальных размеров изделия, см
	Рост	Обхват груди											
		84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	
		Обхват бедер											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Длина спинки	146	49,6	49,8	50,0	50,2	50,4	50,6	50,8					± 1,0
	152	51,6	51,8	52,0	52,2	52,4	52,6	52,8					
	158	53,6	53,8	54,0	54,2	54,4	54,6	54,8	55,0	55,2	55,4	55,6	
	164	55,6	55,8	56,0	56,2	56,4	56,6	56,8	57,0	57,2	57,4	57,6	
	170	57,6	57,8	58,0	58,2	58,4	58,6	58,8	59,0	59,2	59,4	59,6	
	176	58,6	58,8	60,0	60,2	60,4	60,6	60,8	70,0	70,2	70,4	70,6	
	182		61,8	62,0	62,2	62,4	62,6	62,8	63,0	63,2	63,4	63,6	
Ширина спинки на уровне соединения локтевых швов с проймой	146-182	36,4	37,4	38,4	39,4	40,4	41,4	42,2	43,0	43,8	44,6	45,4	± 0,5
Длина полочки переда	146	54,2	54,9	55,6	56,3	57,0	57,7	58,5					± 1,0
	152	56,2	56,9	57,6	58,3	59,0	59,7	60,5					
	158	58,2	58,9	59,6	60,3	61,0	61,7	62,5	63,3	64,1	64,9	65,7	
	164	60,2	60,9	61,6	62,3	63,0	63,7	64,5	65,3	66,1	66,9	67,7	
	170	62,2	62,9	63,6	64,3	65,0	65,7	66,5	67,3	68,1	68,9	69,7	
	176	64,2	64,9	65,6	66,3	67,0	67,7	68,5	69,3	70,1	70,9	71,7	
	182		66,9	67,6	68,3	69,0	69,7	70,5	71,3	72,1	72,9	73,7	

Продолжение таблицы 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ширина полочки переда от шва втачивания рукавов до края борта (измерять горизонтально на уровне вершины рельефа)	146-182	20,2	20,6	21,0	21,4	21,8	22,2	22,7	23,2	23,7	24,2	24,7	± 0,5
Ширина изделия на уровне глубины проймы (измерять от края борта до среднего шва спинки)	146-182	49,2	50,8	52,4	54,0	55,6	57,2	59,2	61,2	63,2	65,2	67,2	± 1,0
Длина рукава	146	54,6	54,8	55,0	55,2	55,4	55,6	55,8					± 1,0
	152	56,6	56,8	57,0	57,2	57,4	57,6	57,8					
	158	58,6	58,8	59,0	59,2	59,4	59,6	59,8	60,0	60,2	60,4	60,6	
	164	60,6	60,8	61,0	61,2	61,4	61,6	61,8	62,0	62,2	62,4	62,6	
	170	62,6	62,8	63,0	63,2	63,4	63,6	63,8	64,0	64,2	64,4	64,6	
	176	64,6	64,8	65,0	65,2	65,4	65,6	65,8	66,0	66,2	66,4	66,6	
182		66,8	67,0	67,2	67,4	67,6	67,8	68,0	68,2	68,4	68,6		
Ширина рукава сверху	146-182	17,4	18,0	18,6	19,2	19,8	20,4	21,0	21,6	22,2	22,8	23,4	± 0,5
Ширина рукава внизу (измерять по шву притачивания манжеты)	146-182	12,7	13,0	13,3	13,6	13,9	14,2	14,5	14,8	15,1	15,4	15,7	± 0,2
Ширина манжеты (измерять до канта)	146-182	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	± 0,2
Длина листочки	146-182	12,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	14,0	14,0	14,0	± 0,2
Ширина листочки	146-182	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	± 0,2
Ширина обтачки по горловине (измерять до канта)	146-182	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	± 0,2
Ширина изделия по низу (по прямой от края борта до среднего шва спинки)	146-182	55,0	57,0	59,0	61,0	63,0	65,0	67,0	69,0	71,0	73,0	75,0	± 1,0

Таблица 11

Наименование размерного признака	Величина размерного признака типовой фигуры, см	Интервал между размерами
Рост	158; 164; 170; 176	6
Обхват груди	88; 92; 96; 100; 104; 108; 112; 116; 120; 124	4
Обхват бедер по 5 полнотной группе	106; 110; 114; 118; 122; 126; 130; 134; 138; 142	4

Таблица 12

Наименование мест измерений	Размерные показатели по 5 полнотной группе, см											Предельное отклонение от номинальных размеров изделия, см
	Рост	Обхват груди										
		88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	
		Обхват бедер										
106	110	114	118	122	126	130	134	138	142	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Длина спинки	146			50,2	50,4	50,6	50,8	51,0	51,2	51,4	51,6	± 1,0
	152			52,2	52,4	52,6	52,8	53,0	53,2	53,4	53,6	
	158			54,2	54,4	54,6	54,8	55,0	55,2	55,4	55,6	
	164	55,8	56,0	56,2	56,4	56,6	56,8	57,0	57,2	57,4	57,6	
	170	57,8	58,0	58,2	58,4	58,6	58,8	59,0	59,2			
	176	58,8	60,0	60,2	60,4	60,6	60,8	70,0				
182	61,8	62,0	62,2	62,4	62,6	62,8	63,0	63,2	63,4	63,6		
Ширина спинки на уровне соединения локтевых швов с проймой	146-182	37,4	38,4	39,4	40,4	41,4	42,2	43,0	43,8	44,6	45,4	± 0,5
Длина полочки переда	146	54,7	55,4	56,1	56,8	57,5	58,3	59,1	59,9	60,7	61,5	± 1,0
	152	56,7	57,4	58,1	58,8	59,5	60,3	61,1	61,9	62,7	63,5	
	158	58,7	59,4	60,1	60,8	61,5	62,3	63,1	63,9	64,7	65,5	
	164	60,7	61,4	62,1	62,8	63,5	64,3	65,1	65,9	66,7	67,5	
	170	62,7	63,4	64,1	64,8	65,5	66,3	67,1	67,9			
	176	64,7	65,4	66,1	66,8	67,5	68,3	69,1				
182	66,7	67,4	68,1	68,8	69,5	70,3	71,1					

Продолжение таблицы 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ширина полочки переда от шва втачивания рукавов до края борта (измерять горизонтально на уровне вершины рельефа)	146-182	20,6	21,0	21,4	21,8	22,2	22,7	23,2	23,7	24,2	24,7	± 0,5
Ширина изделия на уровне глубины проймы (измерять от края борта до среднего шва спинки)	146-182	51,0	52,6	54,6	55,8	57,4	59,4	61,4	63,4	65,4	67,4	± 1,0
Длина рукава	146			55,2	55,4	55,6	55,8	56,0	56,2	56,4	56,6	± 1,0
	152			57,2	57,4	57,6	57,8	58,0	58,2	58,4	58,6	
	158			59,2	59,4	59,6	59,8	60,0	60,2	60,4	60,6	
	164	60,8	61,0	61,2	61,4	61,6	61,8	62,0	62,2	62,4	62,6	
	170	62,8	63,0	63,2	63,4	63,6	63,8	64,0	64,2			
	176	64,8	65,0	65,2	65,4	65,6	65,8	66,0				
182	66,8	67,0	67,2	67,4	67,6	67,8	68,0					
Ширина рукава сверху	146-182	18,2	18,8	19,4	20,0	20,6	21,2	21,8	22,4	23,0	23,6	± 0,5
Ширина рукава внизу (измерять по шву притачивания манжеты)	146-182	13,1	13,4	13,7	14,0	14,3	14,6	14,9	15,2	15,5	15,8	± 0,2
Ширина манжеты (измерять до канта)	146-182	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	± 0,2
Длина листочки	146-182	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	14,0	14,0	14,0	± 0,2
Ширина листочки	146-182	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	± 0,2
Ширина обтачки по горловине (измерять до канта)	146-182	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	± 0,2
Ширина изделия по низу (по прямой от края борта до среднего шва спинки)	146-182	59,0	61,0	63,0	65,0	67,0	69,0	71,0	73,0	75,0	77,0	± 1,0

1.3 Характеристики

1.3.1 Внешний вид

1.3.1.1 Внешний вид жакета приведен в Приложении А.

1.3.1.2 Жакет однобортный, прилегающего силуэта, с центральной застежкой на четыре петли и пуговицы с логотипом ОАО «РЖД» (ТУ 1991-002.1-00083262-2009), без воротника. Подкладка контрастная.

Полочка переда с отрезной боковой частью и притачной обтачкой по горловине. По шву притачивания обтачки к полочке переда проложен отделочный кант. На центральной части полочки переда - две нагрудные вытачки, идущие из среза горловины. По вытачкам проложена отделочная строчка нитками контрастного цвета, шириной 0,2 см.

Боковой карман наклонный, прорезной. Листочка с настрочными концами. Отделочная строчка по листочке, шириной 0,6 см.

Спинка со средним швом, с отрезной боковой частью и притачной обтачкой по горловине.

Рукав втачной, двухшовный. Низ рукава обработан притачной манжетой, застёгивающейся на три обметанные петли и пуговицы. По шву притачивания манжеты к рукаву проложен отделочный кант. В верхней части левого рукава – нарукавный знак принадлежности к ОАО «РЖД» (ТУ-8151-041-00083262-2009).

Подкладка полочки переда - с нагрудной вытачкой, идущей из среза проймы и талиевой вытачкой. Подкладка спинки со средним швом, с талиевыми вытачками и складкой у горловины.

Отделочная строчка, шириной 0,6 см, - по борту, по горловине переда и спинки, по листочке.

Отделочная строчка, шириной 0,2 см, - по обтачкам.

1.3.1.3 Вид нарукавного знака принадлежности к ОАО «РЖД» (ТУ-8151-041-00083262-2009) приведен в Приложении В.

1.4 Требования к материалам

1.4.1 Для изготовления жакета требуются материалы, приведенные в таблице 13.

Таблица 13

№ п/п	Наименование материала, нормативный документ	Состав сырья, поверхностная плотность, вид отделки	Цвет/№ цвета по системе PMS	Назначение материала
1	Ткань полушерстяная полотняного переплетения по НД	45 % шерсть 54 % ПЭ 1 % эластан, 270 г/м ²	по пантону TRX 19-4023- тёмно-синий	Для верха пиджака
2	Ткань подкладочная контрастного цвета ГОСТ 20272-2014	43 % вискоза/ 57 % ПЭ 85 г/м ²	по пантону TRX 17-1633 - тёмно-розовый	Для подкладки полочки переда, спинки, верхней и нижней частей рукавов
3	Ткань карманная по НД	65 % ПЭ 35 % вискоза	по пантону TRX 19-4205-чёрный	Подкладка бокового кармана
4	Клеевой тканый материал по НД	100 % ПЭ	графит	Для прокладывания в части полочки переда, бочок полочки переда, обтачку горловины полочки переда, в обтачку горловины спинки
5	Клеевой нетканый материал По НД	100 % ПЭ	графит	Для прокладывания в борт полочки переда, обтачку горловины спинки, верхнюю часть спинки, пройму бочка спинки, по низу верхней и нижней части рукава, окат верхней и нижней части рукава, по низу спинки, низу бочка спинки, манжет рукава и в листочку бокового кармана
6	Связующий материал по НД	60 % вискоза 20 % ПА 20 % ПЭ	графит	Подокатник в окат рукава
7	Плечевые накладки по НД		белый	В плечевую область
8	Репсовая тесьма по НД	100 % ПЭ	по пантону TRX 19-4023- тёмно-синий	Для вешалки
9	Кромка прошивная прямая 15,0 мм по НД	70 % ПА 30 % ПЭ	графит	Для прокладывания в борт
10	Кант с наполнителем шириной 10,0 мм	хлопок, полиэстер	по пантону TRX 18-1764 - красный	В шов соединения верхнего воротника и низу рукава

12	Сетка на бумаге 10,0 мм по НД	100 % ПА	прозрачный	В рукава
13	Нарукавный знак принадлежности ОАО «РЖД» по ТУ 8151-041- 00083262-2009		синий	Нашивается на верхнюю часть левого рукава
14	Нитки № 120 ГОСТ 6309-93	100 % ПЭ	по пантону ТРХ 19-5708- чёрный	Для стачивания деталей верха и подкладки
15	Нитки № 120 ГОСТ 6309-9	100 % ПЭ	по пантону ТРХ 19-4023- тёмно-синий	Для изготовления рукавных петель и пришивание пуговиц
16	Нитки № 80 ГОСТ 6309-93	100 % ПЭ	по пантону ТРХ 19-4023 - тёмно-синий	Для изготовления петель и отделочных строчек
17	Нитки № 30 ГОСТ 6309-93	100 % ПЭ	по пантону ТРХ 19-4023 - тёмно-синий	Для обметывания петель
18	Пуговицы с логотипом «РЖД» Ø 22,0 мм по ТУ 1991-002.1- 00083262-2009	Нейзильбер (медь-65 %, никель-15 %, цинк-20 %)	матовый	Для застёгивания изделия.
19	Пуговицы с логотипом «РЖД» Ø 14,0 мм по ТУ 1991-002.2- 00083262-2009	Нейзильбер (медь-65 %, никель-15 %, цинк-20 %)	матовый	Для застёгивания шлицы на рукаве
20	Этикетка размерная	100 % нейлон	белый	Информация о сырьевом составе ткани, артикул, размер изделия
21	Пакет с защёлкой 6,0x8,0 см по НД	полиэтилен	прозрачный	Застёгивающийся пакетик для запасных пуговиц
22	Держатель ярлык- спица по НД	100 % ПЭ	прозрачный	Для прикрепления ярлыка к изделию
23	Вешалка-плечики без логотипа по НД	пластик	чёрный	Для хранения изделия
24	Ярлык без бренда по НД	мелованный картон	белый	Для наклеивания термоярлыка
25	Термоэтикетка		белый	Для наклеивания на ярлык
26	Чехол костюмный 70x100см по НД	полиэтилен	прозрачный	Для упаковки изделия

1.4.2 «Росжелдорснаб» - филиал ОАО «РЖД» совместно с причастными департаментами и управлениями ОАО «РЖД», а также при необходимости по согласованию с АО «ВНИИЖТ», вправе вносить изменения в перечень применяемых материалов по качеству не ниже, указанных в таблице 13.

1.4.3 Ткани костюмные, применяемые для изготовления жакета форменного, по физико-механическим показателям должны соответствовать требованиям ГОСТ 28000-2004.

1.4.4 Материалы и фурнитура должны быть устойчивы к химической чистке и термообработке.

1.4.5 Цвет материалов и ниток для изготовления изделий форменной одежды указан в соответствии со стандартизированной системой Pantone Matching System, по справочнику цветов на бумажном носителе (ТРХ).

1.5 Требования к изготовлению

1.5.1 Методы обработки изделия должны соответствовать промышленной технологии изготовления верхней одежды.

1.5.2 Виды стежков, строчек и швов - в соответствии с ГОСТ 12807-2003 и технической документацией.

Строчки должны быть ровными, выполнены на одинаковом расстоянии от края, без пропусков стежков и изменения их количества. Швы должны быть ровными, без растяжения или посадки одного из срезов. Концы ниток в строчках должны быть закреплены и отрезаны.

1.5.3 Обработка полочек переда, бортов, воротника, рукавов, карманов, петель и отделочных деталей должна обеспечивать сохранение стабильности их формы, предусмотренной образцом-эталонном. Концы карманов и шлица должны быть закреплены. Пуговицы и петли должны иметь симметричное расположение.

1.5.4 Ширина подгиба низа жакета – не менее 3,0 см.

1.5.5 Соединения клеевых прокладочных материалов с деталями изделия должно быть устойчиво к пятикратной химической чистке по ГОСТ 25652-83.

1.5.6 По согласованию с заказчиком допускаются изменения технологии обработки жакета не ухудшающие качество готовых изделий.

1.5.7. Технологические особенности обработки жакета приведены в Приложении Б.

1.6 Требования безопасности

1.6.1 Жакет должен быть изготовлен из материалов, безопасных для здоровья пользователя.

1.6.2 Жакет во время эксплуатации не должен являться причиной несчастных случаев.

1.6.3 Жакет во время эксплуатации не должен оказывать раздражающего, токсического действия на организм пользователя.

1.7 Требования охраны окружающей среды

1.7.1 При изготовлении жакета и в процессе его эксплуатации не должно выделяться токсичных веществ в окружающую среду.

1.7.2 Содержание вредных веществ в воздушной среде при изготовлении жакета не должно превышать предельно-допустимых концентраций (ПДК) в соответствии с ГН 2.1.6.1338-03 с доп. 1-7 и ГН 2.2.5.1313-03 с доп.1-4.

1.8 Маркировка

1.8.1 Содержание, способ нанесения и место маркировки на изделии – в соответствии с ГОСТ 10581-91. На товарном ярлыке, прикрепленном к изделию, на упаковке изделий (или группы изделий) должна быть нанесена следующая информация:

- наименование продукции, с указанием технических условий и кода СКМТР;

- наименование изготовителя или продавца, с указанием юридического адреса;

- размер изделия;- состав сырья (ткань верха);
- символы по уходу;
- дата изготовления - месяц и две последние цифры года.

1.8.2 Размер изделия обозначают величинами основных размерных признаков типовой фигуры с разделением дефисом в следующей последовательности: **Рост - обхват груди – обхват бедер.**

Допускается обозначение размерных признаков указывать на стандартной пиктограмме.

1.9 Упаковка

1.9.1 Упаковка жакета – по ГОСТ 10581-91.

1.10 Характеристики (показатели) продукции, подтверждаемые при декларировании соответствия:

1.10.1 Готовая продукция должна соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологической, гигиенической безопасности, нормируемым действующим законодательством и требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» от 1 декабря 2011г. № 876.

1.10.2 Безопасность и соответствие жакета форменного женского, как изделия третьего слоя, обеспечивается выполнением требований ТР ТС 017/2011 и требований стандартов, приведенных в таблице 14:

Таблица 14

№ п/п	Характеристики	НД на продукцию	НД на методы испытаний для определения характеристик
1	Идентификация продукции в соответствии с НТД	ТУ 8557-034-00083262-2009	-
2	Вид и массовая доля сырья	ТУ 8557-034-00083262-2009	ГОСТ ИСО 1833-11-2011; ГОСТ ИСО 1833-18-2011
3	Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям, не менее 3 баллов: - стирке; - пота;	ТР ТС 017/2011	ГОСТ 9733.4-83 ГОСТ 9733.6-83 ГОСТ 9733.27-83 ГОСТ 9733.5-83

	-трения сухого; -воды дистиллированной		
4	Воздухопроницаемость, $\text{дм}^3/\text{м}^2\text{с}$, не менее 60 (для подкладки)	ТР ТС 017/2011	ГОСТ 12088-77
5	Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м , не более 15	ТР ТС 017/2011	ТР ТС 017/2011
6	Содержание свободного формальдегида мкг/г , не более 300	ТР ТС 017/2011	ГОСТ 25617-2014
7	Интенсивность запаха, баллы, не более 2	ТР ТС 017/2011	ТР ТС 017/2011
8	Индекс токсичности в водной среде, %, от 70 до 120	ТР ТС 017/2011	ГОСТ 32075-2013
9	Содержание выделяющихся вредных химических веществ (воздушная среда), мг/м^3	ТР ТС 017/2011	ТР ТС 017/2011

2. Правила приемки

2.1 Правила приемки изделий - по ГОСТ 23948-80.

3. Методы контроля

3.1 Контроль качества готовых изделий – по ГОСТ 4103-82

3.2 Определение соответствия размера жакета женского основным размерным признакам женских типовых фигур по ГОСТ 31396-2009.

4. Транспортирование и хранение

4.1 Транспортирование и хранение готовых изделий - по ГОСТ 10581-91.

5. Указания по эксплуатации

5.1 Указания по способам ухода оформляют символами в соответствии с ГОСТ 16958-71.

6. Гарантии изготовителя

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие жакета форменного женского зимнего для проводников фирменных поездов требованиям настоящих технических условий при соблюдении указаний по эксплуатации и правил транспортирования и хранения.

Приложение А

Внешний вид жакета



Приложение Б**Технологические особенности обработки жакета**

1. Полочка переда, подборта, бочок полочки переда, обтачка горловины спинки верхняя и нижняя, обтачка горловины полочки переда, листочку, бочок спинки в области проймы и низа, спинку по срезам горловины, плечевым и проймы, по низу рукава, окату, манжет дублируют клеевой прокладкой.

2. Стачивание боковых швов, среднего шва спинки, швов соединения полочки переда с бочками, спинки с бочками, плечевые швы, передние и локтевые швы рукавов, шов соединения рукава с манжетами, обтачек горловины в верхе и подкладке выполняют швом 1,0см.

3. Вытачки полочки переда стачивают, предварительно отмеляя по лекалу. Прокладывают отделочную строчку нитками контрастного цвета вдоль вытачки, шириной шва - 0,2см.

4. Шов обтачивания листочки - 1,0 см. Ширина отделочной строчки на листочке - 0,6 см.

5. На полочке переда обрабатывают боковой карман - листочка с настрочными концами. Место расположения кармана отмеляют по лекалам. Ширина листочки в готовом виде - 3,0 см.

6. В шов притачивания обтачки в горловину жакета вкладывают кант с наполнителем. Шов притачивания обтачки-1,0 см. Вдоль линии притачивания обтачки прокладывают отделочную строчку, шириной 0,2 см.

7. Обтачивание борта и горловины жакета выполняют обтачным швом, шириной 0,7см, со ступенчатой обрезкой запасов шва. По борту и горловине прокладывают отделочную строчку, шириной 0,6 см.

8. На верхней части левого рукава настрочивают по лекалу нарукавный знак принадлежности к ОАО «РЖД» (ТУ-8151-041-00083262-2009). В готовом виде расстояние от шва втачивания рукава до верхнего края нарукавного знака - 8,0 см.

9. Манжет обтачивают шириной шва 1,0 см. На манжетах обрабатывают прорубные петли с «глазком». Месторасположения петель отмеляют по лекалам.

10. В шов притачивания манжет к рукаву вкладывают кант с наполнителем. Шов притачивания манжет - 1,0 см.

11. Выполняют сборку окатов рукава с подокатником до втачивания рукавов в проймы.

12. Петли располагают по борту, на расстоянии 2,0 см от края борта, до начала «глазка» петли.

13. Пуговицы пришивают в соответствии с расположением петель.

14. Используют иглопробивные плечевые накладки.

15. На подкладке переда нагрудную вытачку стачивают по надсечкам и проколу. Нагрудную вытачку стачивают за прокол на 1,5 см.

16. Талиевые вытачки подкладки стачивают по проколам - за прокол на 1,5 см.

Приложение Г

**Перечень нормативных документов,
на которые даны ссылки в настоящих технических условиях**

№ п/п	Обозначение	Наименование
1	ГОСТ 4103-82	Изделия швейные. Методы контроля качества
2	ГОСТ 6309-93	Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия
3	ГОСТ 10581-91	Изделия швейные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
4	ГОСТ 12807-2003	Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов
5	ГОСТ 16958-71	Изделия текстильные. Символы по уходу
6	ГОСТ 20272-2014	Ткани из химических нитей и пряжи. Общие технические условия
7	ГОСТ 23948-80	Изделия швейные. Правила приемки
8	ГОСТ 25295-2003	Одежда верхняя пальтово - костюмного ассортимента. Общие технические условия
9	ГОСТ 25617-2014	Ткани и изделия льняные, полульняные, хлопчатобумажные и смешанные. Методы химических испытаний
10	ГОСТ 25652-83	Материалы для одежды. Общие требования к способам ухода
11	ГОСТ 31396-2009	Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды
12	ТУ 1991-002.1-00083262-2009	Пуговицы форменные ОАО «РЖД»
13	ТУ 1991-002.2-00083262-2009	Пуговицы форменные ОАО «РЖД»
14	ТУ-8151-041-00083262-2009	«Нарукавный знак принадлежности к ОАО «РЖД», предназначенный для ношения на левом рукаве верхней форменной одежды темно-синего цвета»
15	ГН 2.1.6.1338-03 с доп. 1-7	Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Гигиенические нормативы.
16	ГН 2.2.5.1313-03 с доп.1-4	Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Гигиенические нормативы.
17	ГОСТ 2.503-2013	Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила внесения изменений
18	ТР ТС 017/2011	«О безопасности продукции легкой промышленности» от 9 декабря 2011 г. № 876.
19	ГОСТ 28000-2004	Ткани одежные чистошерстяные, шерстяные и полушерстяные. Общие технические условия
20	ГОСТ ИСО 1833-18-2011	Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 18. Смеси натурального шелкового волокна и шерстяного волокна или волокна из волос животных (метод с использованием серной кислоты)
21	ГОСТ ИСО 1833-11-2011	Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 11. Смеси целлюлозного и полиэфирного волокон (метод с использованием серной кислоты)
22	ГОСТ 9733.4-83	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к стиркам

23	ГОСТ 9733.5-83	Материалы текстильные. Метод испытаний устойчивости окраски к дистиллированной воде
24	ГОСТ 9733.6-83	Материалы текстильные. Методы испытаний устойчивости окрасок к «поту»
25	ГОСТ 9733.27-83	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению
26	ГОСТ 12088-77	Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения воздухопроницаемости
27	ГОСТ 32075-2013	Материалы текстильные. Метод определения токсичности

Примечание:

В соответствии с пунктом 4.10 ГОСТ 2.503-2013 «Допускается не вносить в документы изделий народно-хозяйственного назначения изменения, связанные с изменением стандартов и ТУ на материалы и изделия, когда в измененном стандарте (ТУ) сохраняется применяемая марка (сортамент) и условное обозначение материала (изделия), а новая характеристика качества и параметры, определяющие его взаимозаменяемость, соответствуют требованиям данного документа, до переиздания документов (выпуска новых подлинников) или до передачи подлинников другой организации».