

Согласовано				Поз. обозначение		Наименование				Кол.		Примечание					
				+ОС1. Шкаф индикации в кабине оператора													
				1-P1		Цифровой измерительный прибор комбинированный DMC, на панель 96x96мм, шт								1		DMC-963	
				1-SA1		Переключатель кулачковый ПК-1-12 25А 2Р Iном=25А, 2-хполюсный, положение 0-1, установка на панель, IP20, шт								1		рк-1-12-25	
				1-SA2		Переключатель кулачковый ПК-1-12 25А 2Р Iном=25А, 2-хполюсный, положение 0-1, установка на панель, IP20, шт								1		рк-1-12-25	
				1-SA3		Переключатель кулачковый ПК-1-12 25А 2Р Iном=25А, 2-хполюсный, положение 0-1, установка на панель, IP20, шт								1		рк-1-12-25	
				1-SA4		Переключатель кулачковый ПК-1-51 10А 1Р Iном=25А, 1-полюсный, положение 0- 1-2-3, установка на панель, IP20, шт								1		рк-1-101-10	
				1-X1		Клеммник на DIN-рейку 2,5мм.кв. (красный); AVK2,5, 24А, 5мм, шт								1		304124	
						Концевой сегмент на клеммники AVK(2,5-10)/ AVK RD (2,5-4), (серый); NPP 2,5-10, шт								1		444120	
						Упор на DIN-рейку MR35, с винтом, (серый); KD 4, шт								1		495059	
Клеммник на DIN-рейку 2,5мм.кв. (синий); AVK2,5, 24А, 5мм, шт								4		304121							
1-X2		Клеммник двухъярусный с диодом (500В, 0,5А) винтовой на DIN-рейку 2,5мм.кв. (серый); AVK4, 24А, 5мм, шт								3		317219					
		Перемычка для AVK, (3 полюса) UK 2,5/2, шт								9		474122					
		Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм) для двухъярусных клемм NPP/PIK 2,5N-4N, шт								1		449019					
1-X3		Клеммник на DIN-рейку 4мм.кв. (серый); AVK4, 32А, 6мм, шт								8		304130					
		Концевой сегмент на клеммники AVK(2,5-10)/ AVK RD (2,5-4), (серый); NPP 2,5-10, шт								1		444120					
		Упор на DIN-рейку MR35, с винтом, (серый); KD 3, шт								1		495049					
				+ОС1. Шкаф индикации в кабине крановщика. Сборочный комплект													
1		Корпус сварной навесной серии ST с М/П Размер: 300 x 300 x 150 мм (В x Ш x Г) , шт								1		R5ST0331					
		Кронштейны для настенного крепления ST/CE (4шт.), шт								1		R5A56					
		Дин-рейка перфорированная OMEGA 3F, 35x7,5мм., шт								1		02140					
		Кабельный ввод, пластик V0 UL94, IP65, +130 - 40, 35 отверстий, шт								1		R5HTC35					
</																	