

Согласовано	Поз. обозначение			Наименование						Кол.	Примечание		
	+АП. Помещение аппаратной												
	1-BK1			Регулятор температуры, 1NC, 10А, АС 230В, диапазон регулирования: +5°С...+60С, шт						1	TNC10M		
	1-EK1			Электрический конвектор, встроенный механический термостат, защита от перегрева, АС 230В, уровень мощности 1кВт, установка на стену, 400х460х83мм, шт						1	КЭМ-1000		
	1-EL1			Светодиодный низковольтный прожектор, 12-85 В DC/AC, мощность 10Вт, IP65, шт						1	FAD-0030-10-12V		
	1-EL2			Светодиодный низковольтный прожектор, 12-85 В DC/AC, мощность 10Вт, IP65, шт						1	FAD-0030-10-12V		
	1-EL3			Светильник светодиодный ДСП-18Вт 4500К 1440Лм IP65 , шт						1	LDSP0-1304-18-4500-K01		
	1-EL4			Светильник светодиодный ДСП-18Вт 4500К 1440Лм IP65 , шт						1	LDSP0-1304-18-4500-K01		
	1-EL10			Светильник светодиодный LED -1000Лм, 12В, 10м переносной с выключателем IP43, вилка Т-образная, шт						1	LED СРП-01 КГ 2*0,75 10 М 12 АС/DC		
	1-SA1			Выключатель одноклавишный 10А, кнопочный, для открытой установки, IP54 , шт						1	EVS13-K03-10-54-DC		
	1-SQ1			Выключатель путевой ВП15К-21А-231-54 У2.8 рычаг с роликом прямого действия IP54, 1НО+1НЗ , шт						1	ВП15К		
	1-XS1			Розетка низковольтная РШ1-10-42, 10А 42В IP43 , шт						1	РШ1-10-42		
				+ОС. Кабина оператора									
	1-EK1			Электрический конвектор Ballu Enzo BEC/EZMR-1500, АС 230В, уровень мощности 1500Вт, установка на стену, 400х595х113мм, шт						1	Enzo BEC/EZMR-1500		
	1-EL1			Светильник светодиодный ДСП-18Вт 4500К 1440Лм IP65 , шт						1	LDSP0-1304-18-4500-K01		
	1-EL6			Светодиодный низковольтный прожектор, 12-85 В DC/AC, мощность 10Вт, IP65, шт						1	FAD-0030-10-12V		
	1-M1			Система очистки стекол - стеклоомыватель, 12В DC, 10А (входит в комплект кабины оператора), шт						1	стеклоомыватель		
	1-SA4			Выключатель одноклавишный 10А, кнопочный, для открытой установки, IP54 , шт						1	EVS13-K03-10-54-DC		
	1-SQ1			Выключатель путевой ВП15К-21А-231-54 У2.8 рычаг с роликом прямого действия IP54, 1НО+1НЗ , шт						1	ВП15К		
	1-U1			Парковочный монитор 10.1" с разрешением экрана 1024х600 для грузовиков, экран с антибликовым покрытием и солнцезащитным козырьком, Поддерживает подключение АHD камер (720P, 1080P) и CVBS камер, - 20%С ~ + 65%С, 12-36В DC, 6Вт, 3 видеовхода 4PIN, 255х167мм						1	AVS4.711TM		
	1-XS1			Розетка двухместная 2Р+РЕ для открытой установки IP54, с откидной крышкой 10/16А, шт						1	РС822-3-ФСр		
	1-XS2			Розетка двухместная 2Р+РЕ для открытой установки IP54, с откидной крышкой 10/16А, шт						2	РС822-3-ФСр		
	1-XS3			Розетка низковольтная РШ1-10-42, 10А 42В IP43 , шт						1	РШ1-10-42		
	1-A1			Анемометр АСЦ-3, 220В, выносной датчик, входит в комплект поставки блока управления АСЦ-3 шт						1	АСЦ-3		
	1-A2			Кондиционер кабины оператора, 1,5кВт, 230В, шт						1	А01		
10-A1			Бортовой микропроцессорный контроллер БМК-03 из комплекта ОПН АЛФА-М-02, диск с ПО и ТД, паспорт, шт						1	ВКАС.484469.001.01-03			
24-06-БКС-И-090.03.Н9.ПЭЗ													
Филиал ПАО РусГидро "Нижегородская ГЭС"													