



1. Размеры для справок.  
2. Установку датчиков ОГП выполнить в соответствии с Руководством по монтажу.  
3. Заменить сплошные стеклянные створки окон (вшт) на окна с профилем типа S44 ALUMARK со створками откидного открывания.  
4. Заменить деформированные листы обшивки помещения.

Форма	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Сборочные единицы						
A4	2B	1	24-06-БКС-И-090.03.001.000	Установка привода механизма подъема 100т	1	
A4	2B	2	24-06-БКС-И-090.02.004.000	Установка привода механизма передвижения тележки	1	
A4	2A	3	24-06-БКС-И-090.02.011.000	Система смазки тележки	1	
A1	2B	4	ПР-ДСТОБ 8.120.400.00.00 СБ	Устройство тензометрическое	1	
Прочие изделия						
2A	6			Концевой выключатель роликовый ВП15-21-231	1	
Материалы						
1D	9			Лист Б-3х1250х2500		
				ГОСТ 19903-2015/СтЭсп2 ГОСТ 14637-89	1	
24-06-БКС-И-090.03.В02						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса
Разраб.	Яковлев	11.24				
Пров.	Сербаев	11.24				
Т.контр.						
Н.контр.						
Утв.						
Копировал					Лист	Листов 1
Формат А1					1:25	