


Модуль	m	3
Число зубьев	z	48
Форма зуба	-	бочкообразная
Исходный контур	-	ГОСТ 13755-81
Коэффициент смещения	x	-0,166
Степень точности по ГОСТ 1643-81	-	8-B
Длина общей нормали	W	50,387 ^{+0,131} _{-0,005}
Допуск на колебание длины общей нормали	F _{vw}	0,05
Допуск на радиальное биение зубчатого венца	F _r	0,063
Допуск на погрешность обката	F _c	0,05
Допуск на разность люфтов шагов	f _{dpf}	±0,035
Делительный диаметр	d	144
Допуск на погрешность направления зуба	F _β	0,018
Способ центрирования	-	d _a
Обозначение чертежа сопряжённой обоймы зубчатой муфты	24-06-БКС-И-090.01.002.201	

1. 241...285 HB.
2. Покрытие: Ц9хр.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров: H12; h12; ±IT12/2.

						24-06-БКС-И-090.01.002.203			
						Втулка зубчатая	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					1:2
Разраб.	Яковлев			11.24					
Проб.	Сербаев			11.24					
Т.контр.									
						Лист	Листов		1
Н.контр.						Сталь 45 ГОСТ 1050-88			
Утв.	Дулин			11.24					