



1. Показано резьбовое соединение трубопроводов с зажимным(дет. поз. 7 (зона 1С,2А) , поз. 8 (зона 1А,10)) и упорным(дет. поз. 11(зона 1А,10) , поз. 9 (зона 2А,1С)) кольцами.
Допускается вместо зажимного и упорного колец применять соответственно размерам:
-кольцо врезающееся 2-12 и 2-15 ГОСТ 23354-78;
-нипель шаровый 1-2-12 и 1-2-15 ГОСТ 23355-78;
-нипель конический 1-2-12 и 1-2-15 ГОСТ 28016-89.
2. В рамках текущего проекта замена насоса(дет. поз. 27 (зона 4А,1В,4Д)), соединения ввертного(дет. поз. 28 (зона 1В)) и фильтров(дет. поз. 29 (зона 1В)) не производится.
3. Сварка ручная дуговая в защитном газе по ГОСТ 14771-76.
4. Размеры для справки.

24-06-БКС-И-090.01011000СБ				Лист	Масса	Масштаб
Система смазки тележки						1:20
Сборочный чертеж				Лист	Листов	1
Исполн.	Провер.	Утверд.	Дата	Исполн.	Провер.	Утверд.
М.И.Смирнов	В.А.Смирнов	С.В.Смирнов	11.24	М.И.Смирнов	В.А.Смирнов	С.В.Смирнов
11.24	11.24	11.24		11.24	11.24	11.24