

Техническая спецификация №7000005227
На поставку: Батарея аккумуляторная 6СТ-75 обратная полярность

Назначение:

В автомобиле аккумуляторная батарея выполняет несколько функций: используется в качестве вспомогательного источника электропитания стартера при запуске двигателя; питание стартера при запуске двигателя; питание потребителей при выключенном двигателе; питание потребителей в дополнение к генератору при включенном двигателе. Полностью необслуживаемая батарея - не нужно следить за уровнем электролита. Нет выброса кислотного аэрозоля, нет утечки электролита даже в случае наклона.

Характеристики:


Наименование параметра	Требуемое значение	Предложение участника ТЗП
Емкость, А/ч	75	
Тип	свинцово-кислотный(SLA)	
Саморазряд	от 0,5 до 1% емкости	
Полярность	обратная	
Пусковой ток, А	600	
Длина, мм	от 275 до 278 мм	
Ширина, мм	от 171 до 175 мм	
Высота, мм	от 186 до 190 мм	
Напряжение, В	12	
Тип крепления АКБ	13	
Обозначение	6СТ-75	
Обслуживание	необслуживаемый	
Температурный режим	от -50° до +60°	
Тип транспорта	легковой	

Гарантийный срок: 24 месяца.

Аттестация ПАО «Россети» не требуется.

Начальник Службы автотранспорта
и средств механизации

Главный специалист Дирекции
транспортного обеспечения


А.М. Цуриков

В.Ю. Широков

