


“УТВЕРЖДАЮ”

И.о. Первого заместителя директора-
главный инженер филиала
ПАО «Россети Центр и Приволжье» -
«Нижевоэнерго».

 В.Л. Пехотин

“8” мая 2026 г.

Техническое задание

на поставку электроизоляционных материалов для выполнения работ по благоустройству
общественной территории пл. Мира в г. Лукоянов.

1. Общая часть.

Для выполнения работ по благоустройству общественной территории пл. Мира (2 очередь). Наружное электроосвещение., филиалу ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижевоэнерго» требуется **поставка оборудования и материалов.**

2. Условия и сроки поставки.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования и материалов на склад получателя – филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижевоэнерго» в сроки, установленные данным ТЗ:

Филиал	Вид транспорта	Точки поставки	Срок поставки
«Нижевоэнерго»	Авто	г. Арзамас, ул. Севастопольская, дом 44	Поставка в течении 25 календарных дней с момента подачи заявки заказчиком (не позднее 11.09.2026г.)

3. Перечень продукции.

Количество и состав оборудования указаны в Приложении к настоящему техническому заданию.

Закупка проводится на основании пп. в) п. 3) разд. 6.1 ст. 3 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

Эквивалент не допустим.

4. Общие требования.

4.1. К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;
- продукция должна иметь сертификаты, декларации о соответствии.

4.2. При поставке товара Поставщик обязан представить технические условия, руководство по эксплуатации, технический паспорт и/или иную сопроводительную документацию, заверенную производителем в соответствии с требованиями Законодательства РФ, на конкретный вид продукции, подтверждающую соответствие техническим характеристикам (данным), заявленным в приложении к договору поставки «Технические требования» / «Спецификация».

4.3. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Транспортировка продукции должна предотвратить повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

4.4. Поставляемая продукция должна быть новой (ранее не бывшей в эксплуатации) с датой выпуска не более полугода от момента поставки.

5. Гарантийные обязательства.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки товара на склад. Гарантийный срок должен быть не менее чем 12 (двенадцать) месяцев.

6. Требования к надежности и живучести продукции.

Продукция должна соответствовать всем заявленным параметрам в течение всего периода эксплуатации.

Приложения: 1. Перечень продукции
2. РД 11796 - ЭН

Начальник отдела сопровождения
услуг и сервисов



М.С. Аврамич

Приложение 1

					Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024	
Наименование		Технические характеристики	Количество	Ед. изм.	ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
1	Комплект клеммников SV15 3x KE10.1 + 1x KE10.3 (Al 10-35 / Cu 1.5-25) для сетей уличного освещения (sv-15)	Тип изделия: Клеммник Серия: АСИП Способ монтажа: Крепление винтовое Диапазон рабочих температур: от -45 до +90 Материал изделия: Алюминий, поликарбонат Высота, мм: 9 Масса, кг: 0.21 Крышка: Нет Глубина, мм: 2.5 Ширина, мм: 2.5	97	шт	27.33.13.120	Преимущество
2	Труба ПНД-гофрированная двустенная Ø нар. 50 мм (Арт. 121950)	Материал изделия: Полиэтилен Диаметр наружный, мм: 50 Диаметр внутренний, мм: 41.5 Цвет: Красный Диапазон рабочих температур: от -55 до +90 Пожаробезопасность: Горючий материал Ударопрочность: IK05 Не содержит галоген: Нет Стойкость к ультрафиолету: Нет Минимальный радиус изгиба: 400 мм	1300	м	27.90.12.130	Преимущество

		Ударопрочность: IK05 Не содержит галоген: Нет Стойкость к ультрафиолету: Нет Минимальный радиус изгиба: 400 мм				
3	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией с защитным покровом типа БШв (пониженной горючести) ГОСТ Р53769-2010 (АВБШв - 0,66) сечением: 2х16 мм ²	Марка: АВБШв Количество жил: 2 Сечение жилы, мм2: 16 Номинальное напряжение кабеля (провода), В: 660 Материал жилы: Алюминий Форма жилы: Круглая Тип исполнения кабельного изделия: Без исполнения Наличие экрана: Нет Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ (PVC)	153	м	27.32.13.112	Ограничение
4	Лента сигнальная красная "Осторожно кабель", шир.300 мм (ЛСЭ-300/100 кр.)	Тип изделия: Лента сигнальная Материал изделия: Полиэтилен Цвет: Красный Назначение: Сигнальное обозначение	1200	м	22.21.30.130	Ограничение
5	Трос 1 мм из нержавеющей стали А2 (DIN 3055)	Диаметр троса: 1 мм Расчетная разрушающая нагрузка: 72 кг Минимальная разрушающая нагрузка: 64 кг DIN: 3055 Вес (г): 4 Гибкость троса: Средняя жесткость Материал: Нержавеющая сталь А2	800	м	25.93.11.110	Преимущество