

Паспорт
Мешочный фильтр для фильтрации жидкостей
ТУ 3677-002-81295901-2010

Область применения

Мешочные фильтры предназначены для фильтрации любых пищевых и технических видов жидкостей.

Технические характеристики

Основные технические характеристики выпускаемых фильтров должны соответствовать ТУ 3677-002-81295901-2010 и изложены в таблице № 1.

Таблица № 1.

Наименование параметров	Значения параметров
1. Наименование фильтра	Мешочный фильтр ф178х660 мм РР 25 мкм
2. Артикул материала	Y0340ZZB+025
3. Состав материала	100% полипропилен
4. Поверхностная обработка	одна сторона каландрирована
5. Плотность материала, г/м ²	340
6. Толщина материала, мм	2,4
7. Воздухопроницаемость, дм ³ /дм ² мин при 200 Па	1072
8. Мах. температура эксплуатации, ° С	100
9. Типичная нагрузка на пределе продольное сечение поперечное сечение	560 Н/5см 600 Н/5см
10. Площадь фильтра, м ²	0,425
11. Материал кольца	пластик

Для изготовления фильтров применяется высококачественный европейский материал, который имеет достаточную механическую прочность и стабильность размера. Фильтрующий материал термически обработан и не выделяет волокон в фильтрат в процессе эксплуатации, а также каких-либо других веществ, оказывающих вредное воздействие на человека или технологические процессы и оборудование.

Это подтверждается декларацией соответствия на продукцию ЕАЭС N RU Д-RU.ПХ01.В.00807/20 от 23.01.2020

Указания по эксплуатации и хранению фильтров

Фильтры изготовлены с учетом их установки в специальный корпус и извлечения из него механическим способом.

Фильтр должен выниматься из корпуса при помощи ручек в пластиковом кольце.

Запрещается эксплуатировать фильтры при температуре выше 100 °С.

Транспортировка фильтров может осуществляться любым видом крытого транспорта.

Фильтры должны храниться в упакованном виде в сухом помещении.

Не подвергать воздействию открытого огня.