

Техническая спецификация № 7000046705/2050

Труба для прокладки кабеля

Характеристики

Параметр	Требуемое значение по запросу заказчика	Предложение участника ТЗП
<i>Вид</i>	<i>Гибкая гофра</i>	
<i>Назначение</i>	<i>Для прокладки кабеля</i>	
<i>Тип</i>	<i>Самозатухающая</i>	
<i>Материал</i>	<i>Поливинилхлорид /PVC</i>	
<i>Протяжка</i>	<i>Стальная проволока</i>	
<i>Исполнение</i>	<i>легкое</i>	
<i>Цвет</i>	<i>серый</i>	
<i>Внешний диаметр, мм</i>	<i>Не более 63</i>	
<i>Внутренний диаметр, мм</i>	<i>Не более 51</i>	
<i>Степень защиты IP</i>	<i>Не менее 55</i>	
<i>Прочность при сжатии (сопротивление сжатию на 5 см при +20°C), Н</i>	<i>Не менее 750</i>	
<i>Температура эксплуатации</i>	<i>от -40 до +60 °C</i>	
<i>Температура монтажа</i>	<i>от -5 до +90 °C</i>	
<i>Длина в 1 упаковке, м</i>	<i>Не более 15</i>	
<i>Вес упаковки, кг</i>	<i>Не более 1,6</i>	
<i>Исполнение по ГОСТ</i>	<i>ГОСТ 32126.1-2013</i>	
<i>Способ монтажа</i>	<i>открытый/скрытый</i>	
<i>Минимальный радиус изгиба, мм</i>	<i>Не менее 188</i>	
<i>Не поддерживающие горение</i>	<i>да</i>	
<i>Гарантийный срок, мес</i>	<i>Не менее 12</i>	

**Начальник отдела
комплектации МТР**

Завадский Г. А.