

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора –
Главный инженер филиала ПАО
«Россети «Центр и Приволжье» -
«Удмуртэнерго»

 К.В. Григорьев

"03" июля 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на поставку отделочных материалов

1. Наименование и количество закупаемого товара

Таблица 1

№	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024	
				ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
1.	Гипсокартон ГКЛ	лст	50	23.62.10.000	преимущество
2.	Гипсокартон ГКЛ	шт	20	23.62.10.000	преимущество
3.	Заглушка левая плинтуса Korner (или эквивалент)	шт	46	16.23.19.000	преимущество
4.	Заглушка плинтуса Идеал Комфорт прав+лев (или эквивалент)	кмт	65	16.23.19.000	преимущество
5.	Заглушка правая плинтуса Korner (или эквивалент)	шт	46	16.23.19.000	преимущество
6.	Керамогранит Грес серый (или эквивалент)	м2	30	23.31.10.123	преимущество
7.	Крестик для плитки (или эквивалент)	уп	4	22.23.19.190	преимущество
8.	Ламинат Дуб суприм (или эквивалент)	м2	44	22.23.15.000	преимущество
9.	Лента малярная	шт	21	22.29.21.000	ограничение
10.	Лента малярная	шт	10	22.29.21.000	ограничение
11.	Лента малярная	шт	12	22.29.21.000	ограничение
12.	Лента малярная Klebebander креп (или эквивалент)	шт	17	22.29.21.000	ограничение
13.	Лента монтажная перфорир.	м	712	25.72.14.190	преимущество
14.	Лента монтажная перфорированная	м	834	25.72.14.190	преимущество
15.	Лента ФУМ	шт	7	22.21.41.130	ограничение
16.	Лента фум VALTEC (или эквивалент)	шт	30	22.21.41.130	ограничение
17.	Линолеум Respect Step (или эквивалент)	м2	15	22.23.15.000	преимущество
18.	Линолеум Respect Step (или эквивалент)	м2	660	22.23.15.000	преимущество
19.	Линолеум Tarkett Moda (или эквивалент)	м2	100	22.23.15.000	преимущество
20.	Линолеум Tarkett Sprint Pro Toronto 1 (или эквивалент)	м2	100	22.23.15.000	преимущество

21.	Линолеум Tarkett Sprint Pro Toronto 2 (или эквивалент)	м2	60	22.23.15.000	преимущество
22.	Обои под покраску Practic Vlies (или эквивалент)	рул	3	17.24.11.110	преимущество
23.	Обои флизелиновые Rasch Sintra (или эквивалент)	рул	39	17.24.11.110	преимущество
24.	Панель МДФ 2600x238x7 Классик (или эквивалент)	шт	10	23.65.11.000	преимущество
25.	Плинтус пластиковый	шт	370	22.23.11.000	преимущество
26.	Плита OSB-3	лст	80	16.21.12.190	преимущество
27.	Плита ЛДСП итальянский орех (или эквивалент)	лст	10	16.21.12.190	преимущество
28.	Плита потолочная Baikal (или эквивалент)	шт	1200	22.21.41.111	ограничение
29.	Плита потолочная Алтай (или эквивалент)	шт	20	22.21.41.111	ограничение
30.	Плитка керамич.напольн. Грес (или эквивалент)	м2	50	23.31.10.122	преимущество
31.	Подвес SA-50	шт	400	24.42.22.139	ограничение
32.	Подвес прямой для гипсокартона	шт	100	24.42.22.139	ограничение
33.	Подложка под ламинат	м2	44	22.23.15.000	преимущество
34.	Покрытие виниловое FineVinil (или эквивалент)	м2	130	22.23.15.000	преимущество
35.	Порог алюминиевый L1000	шт	10	24.42.22.136	ограничение
36.	Порог-стык 45мм Дуб беленый (или эквивалент)	шт	35	24.42.22.136	ограничение
37.	Профиль направляющий ПН-2	м	50	24.33.11.000	преимущество
38.	Профиль направляющий ППН	шт	10	24.33.11.000	преимущество
39.	Профиль потолочный ПП	шт	60	24.33.11.000	преимущество
40.	Профиль пристенный	шт	260	24.33.11.000	преимущество
41.	Профиль ПС-2	шт	100	24.33.11.000	преимущество
42.	Профиль СД	шт	15	24.33.11.000	преимущество
43.	Профиль T24/20-600	шт	720	24.33.11.000	преимущество
44.	Профиль T24/26-1200	шт	600	24.33.11.000	преимущество
45.	Профиль T24/32-3700	шт	150	24.33.11.000	преимущество
46.	Сетка авар. ограждения оранжевая	рул	25	22.23.19.190	преимущество
47.	Сетка серпанка самоклеящаяся	шт	5	23.14.12.112	преимущество
48.	Соединитель для плинтуса Korner	шт	194	22.23.19.113	преимущество
49.	Соединитель для плинтуса Идеал Комфорт	шт	60	22.23.19.113	преимущество
50.	Стекло органическое листовое	м2	0,61	23.12.12.129	преимущество
51.	Стеклообои Holtex рожек средняя	рул	10	17.24.11.120	преимущество
52.	Стык алюминиевый	шт	20	24.42.22.139	ограничение
53.	Угол внутренний плинтуса IDEAL	шт	125	22.23.19.113	преимущество
54.	Угол внутренний плинтуса Korner LB-40	шт	150	22.23.19.113	преимущество
55.	Угол наружный плинтуса Korner LS48	шт	50	22.23.19.113	преимущество
56.	Угол наружный плинтуса PBX IDEAL	шт	90	22.23.19.113	преимущество

1.2. Технические, функциональные, качественные характеристики на товар должны соответствовать параметрам приведенным в таблице 2:

Таблица 2

№ п/п	Наименование товара	Технические характеристики товара
1.	Гипсокартон ГКЛ	Тип применения для внутреннего применения Объекты применения для стен, для потолка, для перегородок Вид кромки УК – утоненная кромка Группа горючести Г1 Длина 2500 мм; Ширина 1200 мм; Толщина 12,5 мм Цвет серый Площадь листа 3 м2 ГОСТ 6266-97, ТУ
2.	Гипсокартон ГКЛ	Тип применения для внутреннего применения Объекты применения для стен, для потолка, для перегородок Вид кромки УК – утоненная кромка Группа горючести Г1 Длина 2500 мм; Ширина 1200 мм; Толщина 9,5 мм; Цвет серый Площадь листа 3 м2 ГОСТ 6266-97, ТУ
3.	Заглушка левая плинтуса Korner (или эквивалент)	В соответствии с ГОСТ 19111-2001, для совмещенного электротехнического плинтуса ПВХ, соответствующему регламенту ГОСТа Р50827-95 классической формы. По цветовой гамме соответствовать плинтусу (цвет может быть изменен по согласованию с заказчиком)
4.	Заглушка плинтуса Идеал Комфорт прав+лев (или эквивалент)	Тип Заглушка левая, заглушка правая Коллекция <u>комфорт</u> ; Тип крепления Скрытое Материал ПВХ Степень блеска Матовый Фактура поверхности Гладкая Кабель-канал Да Толщина не менее - 22 мм; Высота не менее - 55 мм Количество в упаковке (штук) 2 шт По цветовой гамме соответствовать плинтусу (цвет может быть изменен по согласованию с заказчиком)
5.	Заглушка правая плинтуса Korner (или эквивалент)	В соответствии с ГОСТ 19111-2001, для совмещенного электротехнического плинтуса ПВХ, соответствующему регламенту ГОСТа Р50827-95 классической формы. По цветовой гамме соответствовать плинтусу (цвет может быть изменен по согласованию с заказчиком)
6.	Керамогранит Грес серый (или эквивалент)	Тип работ: Внутренние работы, наружные работы Назначение: Для пола, для стен Цвет Серый Поверхность Матовая Дизайн Технический гранит Форма Квадратная Материал Технический керамогранит Длина не менее - 300мм; Ширина не менее - 300мм; Толщина не менее - 8мм Фактура Гладкая Класс износостойкости Класс 2 Марка по морозостойкости 50 Износостойкость Умеренная проходимость Водопоглощение, % До 0,5
7.	Крестик для плитки	Размер – 2,5мм; Материал – пластик
8.	Ламинат Дуб суприм (или эквивалент)	ГОСТ 32304-2013 Цвет – по согласованию с заказчиком; Вид – однопольный; Класс износостойкости – 33 Тип замка – Click; Тип замка Click Uniclic Фаска - 4-х сторонняя; Тип поверхности – матовая; Структура поверхности - рельефная; Класс пожарной безопасности - КМ3; Особенности - пропитка замка; Дополнительная информация - восковая обработка (цвет может быть изменен по согласованию с заказчиком)
9.	Лента малярная	Цвет – Светло-бежевая Толщина от 110 микрон Клей – Каучук; Температуростойкость -60°С Основа - Бумага-крепп Длина не менее - 50м, Ширина не менее -100 мм

10.	Лента малярная	Цвет – Светло-бежевая Толщина от 110 микрон Клей – Каучук температуростойкость -60°С Основа - Бумага-крепп Длина не менее – 27 м, Ширина не менее -50 мм
11.	Лента малярная	Цвет – Светло-бежевая Толщина от 110 микрон Клей – Каучук Температуростойкость -60°С Основа - Бумага-крепп Длина не менее - 36м, Ширина не менее -50 мм
12.	Лента малярная Klebebander креп (или эквивалент)	Цвет – Светло-бежевая Толщина от 110 микрон Клей – Каучук Температуростойкость -60°С Основа - Бумага-крепп Длина не менее - 50м, Ширина не менее -50 мм
13.	Лента монтажная перфорированная	Лента стальная крепежная прямая, применение для вентиляции, теплого пола ширина не менее - 12 мм, толщина не менее – 0,5мм
14.	Лента монтажная перфорированная	Лента стальная крепежная прямая, Для фиксации и крепления отдельных элементов конструкции или каких-либо деталей. ширина не менее - 20 мм, толщина не менее – 0,55мм
15.	Лента ФУМ	Длина не менее 50 м; -Применение: Отопление, водоснабжение, газопровод, паровые системы -Толщина не менее - 0.1 мм;-Плотность не менее - 0,25 г/см3; -Ширина не менее - 19 мм;-Маслобензостойкость: да -Антикоррозийность: да;- Температура применения, °С: -60...+200
16.	Лента фум VALTEC (или эквивалент)	Длина не менее – 20 м; -Применение: Отопление, водоснабжение, газопровод, паровые системы -Толщина не менее 0,1 мм; -Плотность не менее - 0,25 г/см3 -Ширина не менее -12 мм; -Маслобензостойкость: да -Антикоррозийность: да;-Температура применения, °С: -60...+200
17.	Линолеум Respect Step (или эквивалент)	ГОСТ 7251-2016 (ТУ) Цвет – по согласованию с заказчиком Класс износостойкости не ниже – 33 толщина изделия – не менее 2,2 мм; толщина верхнего слоя (защитного) – от 0,35 до 0,6 мм; группа Р (средняя степень истирания); класс пожарной безопасности - КМ2; ширина не менее – 1,5 м,
18.	Линолеум Respect Step (или эквивалент)	ГОСТ 7251-2016 (ТУ) Цвет – по согласованию с заказчиком Класс износостойкости не ниже – 33 толщина изделия – не менее 2,2 мм; толщина верхнего слоя (защитного) – от 0,35 до 0,6 мм; группа Р (средняя степень истирания); класс пожарной безопасности - КМ2; ширина не менее – 3 м,
19.	Линолеум Tarkett Moda (или эквивалент)	ГОСТ 7251-2016 (ТУ) Основа из каландрового ПВХ Цвет – по согласованию с заказчиком Класс износостойкости не ниже – 32 толщина изделия – не менее 2 мм; толщина верхнего слоя (защитного) – от 0,35 до 0,6 мм; группа Р (средняя степень истирания); класс пожарной безопасности - КМ2; ширина не менее – 4 м,
20.	Линолеум Tarkett Sprint Pro Toronto 1 (или эквивалент)	ГОСТ 7251-2016 (ТУ) Основа из каландрового ПВХ Цвет – по согласованию с заказчиком Класс износостойкости не ниже – 32 толщина изделия – не менее 2 мм; толщина верхнего слоя (защитного) – от 0,35 до 0,6 мм; группа Р (средняя степень истирания); класс пожарной безопасности - КМ2; ширина не менее – 2 м,
21.	Линолеум Tarkett Sprint Pro Toronto 2 (или эквивалент)	ГОСТ 7251-2016 (ТУ) Основа из каландрового ПВХ Цвет – по согласованию с заказчиком Класс износостойкости не ниже – 32 толщина изделия – не менее 2 мм; толщина верхнего слоя (защитного) – от 0,35 до 0,6 мм; группа Р (средняя степень истирания); класс пожарной безопасности - КМ2; ширина не менее – 3 м,
22.	Обои под покраску Practic Vlies (или эквивалент)	Ширина не менее - 1.06 м Материал основы обоев Флизелин

		Фактура Гладкий Материал покрытия обоев вспененный винил Цвет Белый Цветовая палитра Белый Рисунок Однотонный Тип соединения Без подбора рисунка Длина рулона не менее - 25 м Шаг раппорта (см) 0 Тип продукта Обои под покраску Плотность не менее – 130 г/м²
23.	Обои флизелиновые Rasch Sintra (или эквивалент)	Тип товара Обои под покраску Материал Флизелин Фактура Фактурная Формат – не менее 1,06х25м Дизайн Однотонный
24.	Панель МДФ Классик (или эквивалент)	Тип товара Панель МДФ Назначение Отделка стен Покрытие Ламинированное Длина не менее - 2600 мм Ширина не менее – 238 мм Толщина не менее – 7 мм Полезная площадь не менее - 2 0.6 м Материал МДФ Поверхность Гладкая; Матовая Тип нанесения рисунка Ламинированная Тип монтажа Жидкие гвозди; Саморезы; Монтажный клей Класс пожарной опасности КМ5 (цвет по согласованию с заказчиком)
25.	Плинтус пластиковый	ГОСТ 19111-2001, ГОСТ Р50827.1-2009, совмещенный электротехнический плинтус ПВХ, длина не менее - 2500 мм; ширина не менее - 22; высота не менее - 55 мм. классической формы. Цвет по согласованию с заказчиком
26.	Плита OSB-3	ГОСТ 32567-2013 Класс эмиссии формальдегида: E1 Порода древесины: Ель, Сосна Тип: OSB-3 (ОСП-3); Толщина не менее – 9мм
27.	Плита ЛДСП итальянский орех (или эквивалент)	ГОСТ 16032-2014 Длина – 3500 мм, ширина -1750 мм, толщина – 16 мм; класс эмиссии E1; цвет по согласованию с заказчиком
28.	Плита потолочная Baikal (или эквивалент)	Размер плиты 600х600 мм Толщина плиты не менее - 12мм; Влагостойкость 90% RH Светоотражение 85%; Теплопроводность 0,06 Класс пожарной опасности КМ1 Фактура по согласованию с заказчиком
29.	Плита потолочная Алтай (или эквивалент)	Материал: минеральное волокно Размер плиты 600х600 мм Толщина плиты не менее - 12мм; Влагостойкость 90% RH Светоотражение 85%; Теплопроводность 0,06 Класс пожарной опасности КМ1 Фактура по согласованию с заказчиком
30.	Плитка керамическая напольная Грес (или эквивалент)	ГОСТ 13996-2019 Стойкость к глубокому истиранию менее 150 mm³ Водопоглощение - 1 Тип поверхности – матовый Цвет – по согласованию с заказчиком Размер 300 мм*300мм; толщиной не менее 7,5 мм
31.	Подвес SA-50	Длина не менее – 500 мм; Толщина не менее – 3 мм; Материал - сталь высокой прочности. Состав: крючок, петля, пружина, назначение - для подвески основных профилей каркаса подвесного потолка к несущему перекрытию.
32.	Подвес прямой для гипсокартона	Тип: прямой подвес Длина не менее -300 мм Ширина не менее - 27мм Толщина не менее -0,6мм, материал – оцинкованная сталь
33.	Подложка под ламинат	Подложка из пробковых материалов, толщиной не менее 3 мм, плотность материалов 220/260 кг/м³; коэффициент теплопроводности – 0,042 Вт/(мхК); коэффициент звукопоглощения 16дБ
34.	Покрытие виниловое FineVinil (или эквивалент)	Тип плитки Кварцвиниловая плитка Толщина мм, не менее 3 Класс износостойкости 43 класс

		Дизайн Под дерево Способ монтажа Бесклесовой (на замках) Защитный слой 0.55 мм Фаска С фаской Защита от царапин Да Полы с подогревом Макс. +28С Класс пожаробезопасности КМ2 (цвет по согласованию с заказчиком)
35.	Порог алюминиевый L1000	Порог алюминиевый плоский, с зоной рифления по центру, с монтажными отверстиями. Длина не менее – 1000 мм, ширина не менее - 28 мм По цветовой гамме соответствовать плинтусу, линолеуму и ламинату (цвет может быть изменен по согласованию с заказчиком)
36.	Порог-стык	Материал основания алюминий Материал верхнего слоя полимерно-порошковая краска Длина не менее - 900 мм Ширина не менее - 45 мм Цвет Дуб Беленый
37.	Профиль направляющий ПН-2	Материал изготовления – оцинкованная сталь; общий вид- П-образный; Толщина металла не менее -0,45мм; длина не менее – 3000 мм; ширина не менее – 50 мм; высота не менее - 40 мм
38.	Профиль направляющий ППН	Материал изготовления – оцинкованная сталь; серия - ППН; Тип - направляющий; сечение 28Х27; Толщина металла не менее -0,45мм; длина не менее – 3000 мм; высота не менее - 27 мм ширина не менее – 28 мм;
39.	Профиль потолочный ПП	Материал изготовления – оцинкованная сталь; серия - ПП; Тип – потолочный; сечение 60Х27; Толщина металла не менее -0,45мм; длина не менее – 3000 мм; высота не менее - 27 мм; ширина не менее – 60 мм;
40.	Профиль пристенный	Материал изготовления – оцинкованная сталь; тип продукта – профиль угловой Толщина металла не менее - 0,5 мм; длина не менее – 3000 мм; высота не менее - 19 мм; ширина не менее – 19 мм; Несущая способность системы, - 4 кг/м²
41.	Профиль ПС-2	Материал изготовления – оцинкованная сталь; Тип – стоечный; сечение 50Х50; Толщина металла не менее - 0,6 мм; длина не менее – 3000 мм; высота не менее - 50 мм; ширина не менее – 50 мм;
42.	Профиль СД	Материал изготовления – оцинкованная сталь; тип – потолочный; длина не менее – 4000 мм; ширина не менее – 60 мм; высота боковых стенок не менее - 27 мм; толщина металла не менее – 0,6 мм
43.	Профиль Т24/20-600	Цвет – Белый; материал изготовления-оцинкованная сталь, ширина не менее - 20 мм, длина не менее – 600 мм
44.	Профиль Т24/26-1200	Цвет – Белый; материал изготовления-оцинкованная сталь, ширина не менее - 26 мм, длина не менее – 1200 мм
45.	Профиль Т24/32-3700	Цвет – Белый; материал изготовления-оцинкованная сталь, Ширина не менее 32 мм, длина не менее – 3700 мм
46.	Сетка авар. ограждения оранжевая	Материал – полипропилен; длина не менее - 1200 мм; размер ячейки не менее - 95х45 мм; высота не менее - 190 мм; плотность - 90 г/м²; Габариты без упаковки - 1200х5000 мм
47.	Сетка серпанка самоклеящаяся	Тип – серпанка; применение - внутри помещения; материал - стеклоткань; длина не менее - 50 м; ширина не менее - 50 мм; плотность - 60 г/м²; цвет - белый; размер ячейки не менее - 2.85х2.85 мм; самоклеящиеся - да;
48.	Соединитель для плинтуса Korner (или эквивалент)	Тип – фурнитура для плинтуса, В соответствии с ГОСТ 19111-2001, для совмещенного электротехнического плинтуса ПВХ, соответствующему регламенту ГОСТа Р50827-95 классической формы. По цветовой гамме и профилю соответствовать плинтусу (цвет может быть изменен по согласованию с заказчиком)
49.	Соединитель для плинтуса Идеал Комфорт (или эквивалент)	Тип – Соединитель, высота не менее - 55 мм; ширина не менее - 10 мм; материал основания и верхнего слоя - литой ПВХ; поверхность – матовая; В соответствии с ГОСТ 19111-2001, для совмещенного электротехнического плинтуса ПВХ, соответствующему регламенту ГОСТа Р50827-95 классической формы. По цветовой гамме и профилю соответствовать плинтусу (цвет может быть изменен по согласованию с заказчиком)
50.	Стекло органическое листовое	Толщина не менее - 3 мм (±0,7 мм); Ширина не менее - 600 мм; Объем не менее – 0,61 м²; Марка: ТОСП (стекло органическое техническое пластифицированное). Цвет: бесцветный прозрачный. Поверхность: без сколов, трещин, зазубрин. Имеет защитную плёнку с двух сторон, которая легко удаляется. На поверхности допускается наличие посторонних включений в разбросанном виде согласно ГОСТ 17622-72. Не допускаются грубые царапины, внутренние пузыри, поверхностные наплывы, отпечатки трещин силикатного стекла, шербины.

51.	Стеклообои Holtex рогожка средняя (или эквивалент)	Категория. Стеклообои. Вид. Стеклообои. Тип. «Рогожка средняя». Материал. Стекловолокно. Цвет. Белый. Длина не менее 25 м. Ширина не менее 1 м (1000 мм). Плотность не менее 115 г/м². Вес. Около 2,75–2,85 кг. Класс пожарной безопасности. КМ1. Светостойкость. Высокая. Возможность перекрашивания. Многократно.
52.	Стык алюминиевый	Стык алюминиевый плоский шириной не менее 40 мм. С монтажными отверстиями. Длина не менее –1800 мм. По цветовой гамме соответствовать плитусу, линолеуму и ламинату (цвет может быть изменен по согласованию с заказчиком)
53.	Угол внутренний плитуса IDEAL (или эквивалент)	Тип товара: угол внутренний. Основной материал: ПВХ (поливинилхлорид), жёсткий, литевой. Высота не менее - 55 мм (совместим с плитусами высотой 55 мм). Тип крепления: накладной, защёлкивающийся (не требует клея или саморезов). В соответствии с ГОСТ 19111-2001, для совмещенного электротехнического плитуса ПВХ, соответствующему регламенту ГОСТа Р50827-95 классической формы. По цветовой гамме и профилю соответствовать плитусу (цвет может быть изменен по согласованию с заказчиком)
54.	Угол внутренний плитуса Komer LB-40 (или эквивалент)	Тип изделия: внутренний угол для плитуса. Назначение: декоративный элемент для соединения плитуса во внутренних углах стен. Материал: пластик (ПВХ). Длина: 5 мм (стандартная длина для угловых элементов такого типа). В соответствии с ГОСТ 19111-2001, для совмещенного электротехнического плитуса ПВХ, соответствующему регламенту ГОСТа Р50827-95 классической формы. По цветовой гамме и профилю соответствовать плитусу (цвет может быть изменен по согласованию с заказчиком)
55.	Угол наружный плитуса Komer LS48 (или эквивалент)	Модель: угол наружный для плитуса Размер: совместим с плитусом высотой 48 мм. Материал: жёсткий вспененный поливинилхлорид (ПВХ). В соответствии с ГОСТ 19111-2001, для совмещенного электротехнического плитуса ПВХ, соответствующему регламенту ГОСТа Р50827-95 классической формы. По цветовой гамме и профилю соответствовать плитусу (цвет может быть изменен по согласованию с заказчиком)
56.	Угол наружный плитуса ПВХ IDEAL (или эквивалент)	Тип товара: угол наружный. Материал: ПВХ (пластик). Стойкость: к влаге, истиранию и царапинам. Высота не менее - 55 мм. Длина не менее - 22 мм. Глубина не менее - 22 мм. В соответствии с ГОСТ 19111-2001, для совмещенного электротехнического плитуса ПВХ, соответствующему регламенту ГОСТа Р50827-95 классической формы. По цветовой гамме и профилю соответствовать плитусу (цвет может быть изменен по согласованию с заказчиком)

1.3. Общие требования

- К поставке допускаются товар, отвечающие следующим требованиям:
- поставляемый товар должен быть новым и иметь год выпуска не более чем полгода от момента поставки, который не был в употреблении.
- поставляемый товар должен соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам);
- поставляемый товар должен соответствовать требованиям действующих на территории Российской Федерации нормативно - технических документов, ГОСТам или соответствующих МЭК:
- ГОСТ 6266-97 «Листы гипсокартонные. Технические условия»;
- ГОСТ 4598-2018 «Плиты древесно-волоконистые мокрого способа производства»
- ГОСТ 13996-2019 «Плитка керамическая и керамогранит»
- ГОСТ 28867-90 «Покрывала и изделия ковровые нетканые машинного способа производства»
- ГОСТ 7251-2016 «Линолеум поливинилхлоридный на тканой и нетканой подоснове»

ГОСТ 6810-2002 «Общ. Технические условия»
ГОСТ 19111-2001 «Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки»

1.4. Требования к упаковке, маркировке товара

Упаковка, в которой поставляется товар, должна соответствовать установленным стандартам производителя товара и обеспечивать, при условии надлежащего обращения с грузом, сохранность товара во время транспортировки.

Товар должен передаваться Заказчику в упаковке, соответствующей установленным стандартам и характеру груза, предохраняющей его от всякого рода повреждений, с учетом возможных перегрузок в пути, а также длительного хранения на сухом месте.

2. Условия поставки

3.1. Поставка осуществляется с момента заключения Договора по 30.12.2026 года по заявкам Покупателя. Поставка в течение 7 (семи) календарных дней с момента подачи заявки.

3.2. Поставкой считается передача товара представителю Покупателя.

3.3. Поставка товара осуществляется Поставщиком до места разгрузки товара. Расходы на транспортировку товара до Грузополучателя, разгрузку товара, налоги, сборы, страховые взносы, платежи и другие обязательные отчисления, связанные с поставкой товара, оплачиваются Поставщиком.

3.4. Товар поставляется на производственные площадки филиала «Удмуртэнерго», расположенных по адресам:

— УР, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 105;

— УР, г. Ижевск, ул. Гагарина, 44;

— УР, г. Глазов, ул. Драгунова, 77.

3. Гарантийные обязательства

Срок годности на поставляемую продукцию должна распространяться на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока - с момента поставки продукции на склад Покупателя. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период срока годности.


Начальник службы
эксплуатации зданий и сооружений

Согласовано:

Начальник Управления обеспечения
производства филиала

Начальник отдела логистики


В.П. Лекомцев


Р.В. Соломенников


С.Н. Балдыкова