


Номер ТЗ	401Р
Номер материала SAP	

“УТВЕРЖДАЮ”
 Начальник ОУП –
 ф. ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго»

 /Р.В. Амелин/
 03.03.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка запорной арматуры

1. Предмет закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку изделий на склад получателя – филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго» в объемах и в сроки установленные в соответствии с приложением 1 к данному ТЗ.

2. Технические требования к продукции.

Технические требования запорной арматуры должны соответствовать параметрам.

Приложение 1 к ТЗ

№п.п.	№материала	Наименование материала	Точка поставки	ЕИ	Количество	Срок поставки*	Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024	
							ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
1	2360628	Муфта соединительная ПП DN25 В-В	Курская область, Курский р-н, п. Ворошнево	ШТ	20	30	22.21.29.130	Ограничение
2	2332947	Опора PPRC 25	Курская область, Курский р-н, п. Ворошнево	ШТ	200	30	25.11.22.192	Преимущество

3	2326405	Вентиль муфтовый латун. 1563р DN50 PN16	Курская область, Курский р-н, п. Ворошнево	ШТ	11	30	28.14.12.110	Преимущество
4	2007553	Кран 11Б27п DN15 PN16	Курская область, Курский р-н, п. Ворошнево	ШТ	20	30	28.14.13.131	Ограничение
5	2068998	Кран 11Б27п1 DN25 PN16 В-Н бабочка	Курская область, Курский р-н, п. Ворошнево	ШТ	10	30	28.14.13.131	Ограничение
6	2077788	Фланец 1-80-16 стальной круглый	Курская область, Курский р-н, п. Ворошнево	ШТ	6	30	28.14.20.220	Преимущество
7	2330718	Задвижка 30ч6бр DN100 PN16	Курская область, Курский р-н, п. Ворошнево	ШТ	3	30	28.14.13.120	Ограничение
8	2349744	Задвижка 30с41нж DN80 PN16	Курская область, Курский р-н, п. Ворошнево	ШТ	4	30	28.14.13.120	Ограничение
9	2317590	Кран шаровой латунный DN15 PN16 В-В баб.	Курская область, Курский р-н, п. Ворошнево	ШТ	3	30	28.14.13.131	Ограничение
10	2317590	Кран шаровой STOUT DN15 В-В бабочка	Курская область, Курский р-н, п. Ворошнево	ШТ	81	30	28.14.13.131	Ограничение

* в календарных днях с даты заключения договора

3. Общие требования

3.1 К поставке допускается запорная арматура, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям;
- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;
- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети».

3.2 При поставке товара Поставщик обязан представить технические условия, руководство по эксплуатации, технический паспорт и/или иную сопроводительную документацию, заверенную производителем в соответствии с требованиями Законодательства РФ, на конкретный вид продукции, подтверждающую соответствие техническим характеристикам (данным) заявленным в приложении к договору поставки «Технические требования».

3.3. Запорная арматура должна соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям ГОСТ 15150, ГОСТ 31357, ГОСТ 10178, ГОСТ 31108, ГОСТ 18992.

3.4. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения запорной арматуры должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя продукции, ГОСТ 23216, ГОСТ 14192. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки запорной арматуры должен предотвратить ее повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

Упаковка запорной арматуры должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на конкретные типы запорной арматуры.

Запорная арматура должна быть упакована в ящики, изготовленные по нормативно-технической документации в соответствии с требованиями ГОСТ 2991 и ГОСТ 5959. В один ящик с запорной арматурой должен быть вложен упаковочный лист.

3.5. Срок изготовления запорной арматуры должен быть не более полугода от момента поставки.

4. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ее ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода запорной арматуры из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5. Требования к надежности и живучести продукции.

Поставляемая продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 5 лет.

6. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

В комплект поставки запорной арматуры должны входить документы:

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;
- эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;
- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на поставляемую продукцию, на русском языке.

Маркировка запорной арматуры должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192 (для конкретного типа номенклатуры). Маркировка запорной арматуры, содержание и способ нанесения ее указывается в стандартах или технических условиях на арматуру конкретных типов.

Маркировка запорной арматуры производится непосредственно на изделии или ярлыке.

Для запорной арматуры, габаритные размеры которых не позволяют наносить маркировку непосредственно на поверхности, маркировочные данные наносятся на тару или этикетку.


По всем видам запорной арматуры Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемой продукции.

7. Правила приемки продукции.

Каждая партия запорной арматуры должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник СЭЗиС
Ф. ПАО «Россети Центр»-«Курскэнерго»



Е.В. Стасенков