


Номер ТЗ	
Номер материала КИСУР (ПО SAP)	
Представление национального режима в соответствии с ПП1875 от 23.12.2024	
ОКПД 2	13.94.12.190
Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)	Запрет

“УТВЕРЖДАЮ”
И. о. Первого заместителя директора –
Главного инженера филиала «Владимирэнерго»


И.В. Рыжов
“ 08 ” 08 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку «Устройства, раскрепляющего для подъема на опору»
для нужд ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье».

Лот № 401R

1. Общая часть.

ПАО «Россети Центр и Приволжье» производит закупку «устройства, раскрепляющего для подъема на опору», для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго».

2. Предмет договора.

Поставщик обеспечивает поставку устройства, раскрепляющего для подъема на опору на склады получателей – филиалов ПАО «Россети Центр и Приволжье» в объемах и сроки, установленные данным ТЗ:

Точка поставки	Срок поставки *	Количество, шт.
Владимирская обл. Суздальский р-н, п. Боголюбово, ул. Пушкина 3а	С момента заключения Договора по 30.11.2026 года по заявкам Заказчика. Поставка в течение 20 календарных дней с момента подачи заявки Заказчика	16

*в календарных днях, с даты заключения договора, но не позднее 30.11.2026

3. Технические требования к продукции.

Технические данные раскрепляющих устройств, должны соответствовать параметрам, приведенным в таблице:

Наименование ТМЦ	Ед. изм	Кол-во
Устройство, раскрепляющее для подъема на опору	Шт.	16

Наименование	Технические требования	Характеристики	Количество
Устройство, раскрепляющее для подъема на опору	Канатная растяжка с карабинами и механизмом натяжки Материал каната Устойчивость к УФ	Длина 12 м Диаметр каната 12мм Полипропилен влагостойкий, диэлектрический Да	2шт.
	Материал карабина Статическая прочность вдоль основной оси Ширина раскрытия Тип защёлки	Сталь с автоматической муфтой 8 кН 20 мм Keylock	2шт.
	Страховочное приспособление на гибкой анкерной линией Температура эксплуатации Ширина рабочей ленты Материал Статическая прочность Вес нетто Длина ленты	от -40 до +54 °С 12 мм полиамид/оцинкованная сталь 15 кН 1.4 кг 10 м	1шт.
	Стропа для закрепления на тетиву Материал Тип Грузоподъемность Длина Ширина ТУ	полиэстер петлевой 1 т 1м 30 мм РД 24-СЗК-01-01	4шт.
	Кронштейн сварной на упор.	Толщина стенки 2мм., профиль 25х25 мм.	2шт.
	Защита верхней ступени. материал противоскользящая толщина	алюминий ДА 0,3мм.	3шт.
	Серия		ЛСПСО

4. Общие требования.

— К поставке допускаются приспособления (и комплектующие к ним), отвечающие следующим требованиям:

— наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с действующим законодательством РФ;

— для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

– наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

– В комплект поставки оборудования и материалов должны входить документы подтверждающие технические характеристики материалов и оборудования, паспорт, технические условия, руководство по эксплуатации и т.п. на конкретный вид продукции, заверенные производителем.

– Продукция должна быть новой, ранее не использованной. Дата изготовления производителем должна быть не более года до даты поставки

5. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые приспособления (и комплектующие) не менее 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с даты их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Срок хранения не менее 1 года.

6. Требования к надежности и живучести продукции.

Продукция должна отвечать требованиям:

- Правил по охране труда при работе на высоте в России регламентирующийся Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н (в редакции от 29.04.2025)

7. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения инвентаря должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя (комплектующих к ним) и соответствующих ГОСТ. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Продукция должна поставляться в упаковке завода-изготовителя.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждой партии продукции должна включать:

- паспорт товара;
- сертификат или другие документы на русском языке надлежащим образом подтверждающие качество и безопасность товара.

8. Правила приемки продукции.

Каждая партия «устройства, раскрепляющего для подъема на опору» должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» / ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ответственными представителями Поставщика при получении ее на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

9. Место и сроки поставки

Поставка Товара осуществляется по наименованию и в количестве, указанном в заявке Покупателя. Заявка подается Покупателем в письменной форме и направляется по электронной почте.

Место поставки: 601270, Владимирская область, Суздальский район, посёлок Боголюбово, улица Пушкина, д.3-А.

Срок поставки:

Начало поставки: с даты заключения договора.

Окончание поставки: **30.11.2026 года.**

Начальник управления распределительных сетей



Д.В. Петрышов