

Техническая спецификация №7000009297/20D0

на поставку: Щит раскрепления котлована №2

Организация : Московские высоковольтные сети – филиал ПАО «МОЭСК»

Адрес: Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.6, стр.1.

Конт. Лицо: Хлопов Евгений Александрович

Должность: заместитель начальника цеха

Объект/место установки/ эксплуатации: ЦМПК МВС – филиала ПАО «МОЭСК».

1. Назначение: Щит раскрепления котлована №2 предназначен для раскрепления стенок котлована или траншеи при выполнении аварийно-восстановительных работ на КЛ 110-220 кВ.

2. Характеристики:

Наименование параметра, единица измерения	Требуемое значение	Предложение участника ТЗП
Длина, мм	2500	
Ширина, мм	1200	
Толщина доски, мм	25	
Требования к креплению досок	гвоздь 70х4	

:

Начальник ЦМПК

/ Е.А. Трусов /

Заместитель главного инженера по эксплуатации

ЛЭП МВС – филиала ПАО «МОЭСК»

/А.В. Бабушкин/

Начальник Управления эксплуатации

высоковольтных линий электропередач

/Я.В. Ткачук/

Эскиз: Щит раскрепления котлована №2

