

Техническая спецификация № 700000593/2050

Выключатель

1. Характеристики

Наименование параметра, ед. измерения	Требуемое значение	Предложение участника ТЗП
Тип	автоматический	
Уставки по току мгновенного срабатывания расцепителя I_i (А)	1250	
Количество силовых полюсов	Не менее 3	
Тип расцепления	тепловой, электромагнитный	
Частота тока (Гц)	50/60	
Наличие привода	ручной	
Род тока	АС	
Исполнение	стационарный с креплением на панели	
Уставка расцепителей токов короткого замыкания, А	1250	
Номинальное рабочее напряжение переменного тока U_e (В)	690	
Предельная коммутационная способность переменного тока I_{cu} (кА)	15	
Номинальное рабочее напряжение переменного тока U_e (В) ₂	400	
Предельная коммутационная способность переменного тока I_{cu} (кА) ₂	25	
Вид расцепителей	тепловой и электромагнитный	
Степень защиты	Не ниже IP20	
Номинальный ток	80 А	
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ3	
Высота, мм	170-175	
Масса, кг	Не более 3	
Способ крепления (монтажа)	винт	
Присоединение внешних проводников	переднее	
Макс. сечение присоединяемых проводов (мм ²)	185	

Способ установки	стационарный с креплением на панели	
Макс. сечение присоединяемых медных шин (мм)	4x30	
Вид присоединяемых проводников	шина/провод	
Диапазон рабочих температур (°C)	от -60°C до +40°C	
Глубина, мм	125-135	
Ширина, мм	110-115	
Гарантийный срок, мес	Не менее 60	
Страна производства	Россия	

**Начальник отдела
комплектации МТР**



Завадский Г.А.

2. Характеристики

Наименование параметра, ед. измерения	Требуемое значение	Предложение участника ТЗП
Тип	автоматический	
Уставки по току мгновенного срабатывания расцепителя I_i (А)	2000	
Количество силовых полюсов	Не менее 3	
Тип расцепления	тепловой, электромагнитный	
Частота тока (Гц)	50/60	
Наличие привода	ручной	
Род тока	АС	
Исполнение	стационарный с креплением на панели	
Уставка расцепителей токов короткого замыкания, А	2000	
Номинальное рабочее напряжение переменного тока U_e (В)	690	
Предельная коммутационная способность переменного тока I_{cu} (кА)	18	
Номинальное рабочее напряжение переменного тока U_e (В) ₂	400	
Предельная коммутационная способность переменного тока I_{cu} (кА) ₂	35	
Вид расцепителей	тепловой и электромагнитный	
Степень защиты	Не ниже IP20	
Номинальный ток	160 А	
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ3	
Высота, мм	170-175	
Масса, кг	Не более 3	
Способ крепления (монтажа)	винт	
Присоединение внешних проводников	переднее	
Макс. сечение присоединяемых проводов (мм ²)	185	

Способ установки	стационарный с креплением на панели	
Макс. сечение присоединяемых медных шин (мм)	4x30	
Вид присоединяемых проводников	шина/провод	
Диапазон рабочих температур (°C)	от -60°C до +40°C	
Глубина, мм	125-135	
Ширина, мм	110-115	
Гарантийный срок, мес	Не менее 60	
Страна производства	Россия	

**Начальник отдела
комплектации МТР**



Завадский Г.А.

1. Характеристики

Наименование параметра, ед. измерения	Требуемое значение	Предложение участника ТЗП
Тип	автоматический	
Уставки по току мгновенного срабатывания расцепителя I_i (А)	2500	
Количество силовых полюсов	Не менее 3	
Тип расцепления	тепловой, электромагнитный	
Частота тока (Гц)	50/60	
Наличие привода	ручной	
Род тока	АС	
Исполнение	стационарный с креплением на панели	
Уставка расцепителей токов короткого замыкания	2500А	
Номинальное рабочее напряжение переменного тока U_e (В)	690	
Предельная коммутационная способность переменного тока I_{cu} (кА)	18	
Номинальное рабочее напряжение переменного тока U_e (В) ₂	400	
Предельная коммутационная способность переменного тока I_{cu} (кА) ₂	40	
Вид расцепителей	тепловой и электромагнитный	
Степень защиты	Не ниже IP20	
Номинальный ток	250 А	
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ3	
Высота, мм	170-175	
Масса, кг	Не более 3	
Способ крепления (монтажа)	винт	
Присоединение внешних проводников	переднее	
Макс. сечение присоединяемых проводов (мм ²)	185	

Способ установки	стационарный с креплением на панели	
Макс. сечение присоединяемых медных шин (мм)	4х30	
Вид присоединяемых проводников	шина/провод	
Диапазон рабочих температур (°C)	от -60°C до +40°C	
Глубина, мм	125-135	
Ширина, мм	110-115	
Гарантийный срок, мес	Не менее 60	
Страна производства	Россия	

**Начальник отдела
комплектации МТР**



Завадский Г.А.