


Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» -
«Владимирэнерго»

Утверждаю
И.о. первого заместителя директора –
главного инженера



И.В. Рыжов

« » _____ 2026 г.

Техническое задание

на ремонт водопровода здания вспомогательного назначения базы
Вязниковского РЭС, инв. № 110000000679
филиала «Владимирэнерго»

Владимир

1. Место расположение и характеристика объекта.

1.1. Объект, подлежащий ремонту, расположен на территории Владимирской области:

ПО	РЭС, ГПС, управление	Наименование объекта	Характеристики объекта (этажность, материал, высота, ширина, длина и т.п.)	Адрес (административный район, город)	Пункты перебазировки		Расстояние, км		
					Начальный	Конечный	от базы ПО/РЭС до объекта ремонта по		от места въезда на линию до середины ремонтируемого участка по трассе линии
							шоссейной дороге	грунтовой дороге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Вязниковский РЭС	Здание вспомогательного назначения базы Вязниковского РЭС, инв. № 1100000000679	Водопровод-ф100, ф50	г.Вязники, ул.Заготзерно, д.17-А	г.Вязники, ул.Заготзерно, д.17-А	г.Вязники, ул.Заготзерно, д.17-А	0	0	0

2. Объёмы и сроки выполнения работ.

Месяц	Объект	Перечень планируемых работ	Наименование	Ед. изм.	Кол -во	Усложняющие * факторы (для Ку)
1	2	3	4	5	6	7
	Здание вспомогательного назначения базы Вязниковского РЭС, инв. № 1100000000679	Ведомость объемов работ №1	Здание вспомогательного назначения базы Вязниковского РЭС, инв. № 1100000000679	шт.	1	

Начало оказания услуг – с момента заключения договора.

Окончание оказания услуг – 02.11.2026г.

3. Потребность в основных материалах, изделиях, конструкциях.

3.1. При выполнении ремонтных работ используется МТР и оборудование подрядчика. Строительные материалы, изделия, конструкции должны быть новыми 2025-2026 г. выпуска, ранее неиспользованными, качественными, исправными, соответствовать ГОСТ, ТУ, иметь сертификаты на соответствие, паспорта или другую документацию, подтверждающую их качество;

3.2. При комплектации материалами импортного производства, вся техническая документация должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкция по монтажу и эксплуатации);

3.3. Руководители работ по ремонту объекта совместно с представителями заказчика должны осуществлять входной контроль качества применяемых материалов, изделий, конструкций.

Ведомости объёмов работ.

Объемы выполнения работ, потребность в основных материалах, изделиях, конструкциях, оборудовании				
№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Размеры, формулы подсчета
1	2	3	4	5
1. Здание вспомогательного назначения базы Вязниковского РЭС, инв. № 1100000000679				
- Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы - Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила свыше 3 до 5 м ЗТ *1,08 - При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25; НР *0,9; СП *0,85				
Раздел: Внутренний противопожарный водопровод				
1	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	1.32	

2	Щиты настила, толщина 40 мм	м2	7.26	
3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 63 до 100 мм	100 м	0.0665	
4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм	100 м	0.0665	
5	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	5	
6	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм	ШТ	11	
7	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 40 до 50 мм	100 м	0.013	
8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм	100 м	0.013	
9	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 2 мм	м	1	
10	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм	ШТ	5	
11	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 100 мм	ШТ	2	
12	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч39р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	ШТ	2	
13	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	ШТ	4	
14	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм	ШТ	15	
15	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100х65 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х4-76х3,5 мм	ШТ	15	
16	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0.3359	
17	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	8.26314	
18	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0.0824	
19	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	2.02704	
20	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных	100 отверстий	0.11	
	Раздел: Вывоз мусора			
21	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	0.032365	
22	Разгрузка с автотранспортного средства: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	0.032365	
23	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с переходным (булыжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 15 км	1т груза	0.032365	

4. Меры по предоставлению национального режима

Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024.	
ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
42.21.12.110	Не применяется

Начальник СЭЗиС



Косых М.С.