

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку инструментов и строительного оборудования
для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» –
«Новая Москва»
на 2026 год.

Ориентировочная стоимость лота: 376345 руб. без НДС
459141 руб. с НДС

1. Общие требования

1.1. Наименование товара:

№ п/п	Наименование	ЕИ	Кол-во
1	Цепной захват (удочка) для вертикального подъема барабанов 2 т 1,2 м	шт	1
2	Ветвь цепная ВЦ 1,6 т 1,5 м	шт	1
3	Текстильный петлевой строп СТП 5Т/5М	шт	1
4	Гидравлический пресс для гибки шин ШГ-150К	шт	1
5	Цепной строп ВЦ 3,15/6000	шт	1
6	Инструмент для натяжения и резки стальной ленты	шт	3
7	Токовые цифровые клещи	шт	4
8	Текстильный петлевой строп СТП 3Т/5М	шт	4
9	Гидравлический ручной пресс	м	1
10	Секторные ножницы НС-32	кмп	2
11	Гидравлическая ручная помпа	шт	1
12	Комплект сварочных проводов СКР 10-25 25 мм ² 5 м	наб	2
13	Ремень стяжной для крепления груза 10,0/20,0тн 8 м	шт	2
14	Универсальный набор инструмента торцевые головки и аксессуары к ним, 82 предмета	шт	2
15	Крепежная цепь комплект с талрепом 10 мм, 3000 мм, крюк-крюк	шт	2
16	Цепной четырехветвевой строп 4СЦ, 4.25 т, 5 м, с укорачивающими крюками	шт	1
17	Кабельный домкрат ДК-3ГП	шт	1
18	Нож для удаления изоляции, с "пяткой", нержавеющая хирургическая сталь	шт	3
19	Набор изолированного инструмента НИИ-01	шт	3
20	Диэлектрические усиленные ножницы 240мм	шт	3
21	Ножницы кабельные диэлектрические НКи-12 серия	шт	3
22	Ролик кабельный угловой АПП	шт	2
23	Стандартный кабельный чулок 30-40 мм L=1250 мм 1 петля высокопрочный 65кН	шт	2
24	Стандартный кабельный чулок 65-80 мм L=1500 мм 1 петля высокопрочный 130кН	шт	2

№ п/п	Наименование продукции	Единица измерен ия	Количество
1	Цепной захват (удочка) для вертикального подъема барабанов 2 т 1,2 м: используется для подъема канатных и кабельных барабанов (катушек) в вертикальном положении. Устройство состоит из цепной ветви, силовой планки (коромысло) и управляющего тросика. Общая длина составляет 1,2 метра. Технические характеристики: Грузоподъемность 2 кг Вес нетто 3.8 кг 	шт	1
2	Ветвь цепная ВЦ 1,6 т 1,5 м: Применяется для подъема, транспортировки и обработки грузов. Может использоваться в качестве самостоятельного оборудования для подъема и фиксации грузов, имеющих одну точку присоединения. Технические характеристики: Тип цепной Грузоподъемность 1.6 т Материал сталь Длина 1.5 м Размер звена 6 мм Вес нетто 1.8 кг Класс грузоподъемности 8 ГОСТ:ГОСТ Р 58753-2019 ТУ:РД 10-33-93 с изм. 1 РД 10-231-98, РД 11-07-2007 	шт	1

3	Текстильный петлевой строп СТП 5Т/5М: Обеспечивает простоту транспортировки крупногабаритного груза. Служит для фиксации и перемещения грузов на строительной площадке, в цеху, складских помещениях и для прочих грузоподъемных работ. При необходимости строп можно свернуть в кольцо или использовать петлей Технические характеристики: Тип петлевой Грузоподъемность 5 т Материал текстиль Длина 5 м Ширина 125 мм Вес нетто 3 кг ТУ 25.93.11-002-03617014-2022 	шт	1
4	Гидравлический пресс для гибки шин ШГ-150К: Предназначен для гибки медных и алюминиевых электротехнических шин, а также шин из конструкционной стали. Присоединительная резьба 3/8 Мах ширина шины 150 мм Мах толщина шины 12 мм Усилиегиба 160 кН Кейс да Габариты без упаковки 430x360x145 мм Вес нетто 20 кг 	шт	1
5	Цепной строп ВЦ 3,15/6000: Предназначен для подвески грузов к крюкам грузоподъемных механизмов и машин. Грузоподъемность 3.15 т Материал сталь Длина 6 м Размер звена 10x30 мм Количество ветвей 1 шт	шт	1

			
6	Инструмент для натяжения и резки стальной ленты: Предназначен для натяжения стальной ленты на опорах ВЛИ и крепежа тары. Лезвия выполнено из инструментальной стали и закалены токами высокой частоты. Технические характеристики: Мах толщина ленты 1 мм Мах ширина ленты 20 мм Нож для обрезки ленты есть Длина 240 мм Монтаж стяжек есть Материал корпуса металл Вес нетто 1.1 кг Тип механизма храповой 	шт	3
7	Токовые цифровые клещи: Используются для измерения переменного тока, постоянного и переменного напряжения, сопротивления, температуры и емкости. Элементы питания: AAA/мизинчиковая(R03;LR03;FR03) Количество и напряжение элементов питания: 2x1.5В Подсветка дисплея: есть Автоматическое отключение: 15 мин Возможность фиксации показаний: есть 	шт	4
8	Текстильный петлевой строп СТП 3Т/5М: Служит для фиксации и перемещения грузов на строительной площадке, в цеху, складских помещениях и для прочих грузоподъемных работ. При необходимости строп можно свернуть в кольцо или использовать петлей. Длина стропа - 5 м, грузоподъемность - 3 т. Технические характеристики: Тип петлевой Грузоподъемность 3 т Материал полиэстер	шт	4

	Длина 5 м Ширина 90 мм Вес нетто 1.7 кг ТУ 25.93.11-002-03617014-2022 		
9	Гидравлический ручной пресс ПГР-300: Приспособление предназначено для обжима медных и алюминиевых наконечников в диапазоне от 10 до 300 мм².  Технические характеристики: Сечение неизолир. наконечников (Al) 10-300 мм² Min сечение неизол. наконечников (Al) 10 мм² Max сечение неизол. наконечников (Al) 300 мм² Сечение неизолир. наконечников (Cu) 10-300 мм² Min сечение неизол. наконечников (Cu) 10 мм² Max сечение неизол. наконечников (Cu) 300 мм² Мах рабочее усилие 12 т Предохранительный клапан да Вес нетто 3.6 кг Количество матриц в комплекте 12 шт	шт	1
10	Секторные ножницы НС-32: Инструмент усовершенствованной конструкции, который оснащен надежным храповым механизмом. Для более безопасного хранения и транспортировки предусмотрен блокиратор рукояток, который предотвращает случайное смыкание режущих кромок. Мах длина 250 мм Материал режущих кромок сталь Чехлы на рукоятках есть Храповой механизм есть Диаметр реза 32 мм Материал кабеля алюминий/медь Для бронированного кабеля да Вес нетто 0.6 кг 	шт	2
11	Гидравлическая ручная помпа ПМР-7020: Агрегат используется в автомастерских и на производстве. Есть возможность принудительного сброса давления в системе за счет ручного клапана. Объем рабочей жидкости 2 л Мах давление 700 бар Привод ручной	шт	1

	Штуцер 3/8 NPT (F) Вес нетто 12.05 кг 		
12	Комплект сварочных проводов СКР 10-25 25 мм² 5 м: Предназначен для работы с инверторными аппаратами ручной дуговой сварки. В комплект входят кабель с электрододержателем и кабель с клеммой для подключения к массе, до 300 А. Кабель – КГ 1х25, изготовлен по ГОСТ. Длина кабеля с электрододержателем – 5 м. Длина кабеля с клеммой – 5 м. Вилка кабельная – СКР 10-25. Технические характеристики Тип разъема DX25 Длина (держатель + зажим) 5+5 м Мак ток 300 А Сечение провода 25 мм² Материал проводов медь Габариты без упаковки 321x227x111 мм Вес нетто 3.648 кг 	шт	2
13	Ремень стяжной для крепления груза 10,0/20,0тн 8 м: Предназначенные для фиксации и безопасной транспортировки грузов. Они используются для предотвращения смещения или повреждения товаров в процессе перевозки, а также для удержания грузов в нужном положении на складах и при загрузке/разгрузке транспортных средств. Стяжное усилие 20 т Длина 8 м Ширина 75 мм Материал полиэстер Вес нетто 6.433 кг ТУ EN 12195-2	шт	2

			
14	Универсальный набор инструмента торцевые головки и аксессуары к ним, 82 предмета: Головки торцевые 1/4"DR, 13 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм; Насадки торцевые 1/4"DR со вставками-битами шестигранными: H3, H4, H5, H6; Насадки торцевые 1/4"DR со вставками-битами TORX: T8, T10, T15, T20, T25, T30; Насадки торцевые 1/4"DR со вставками-битами шлицевыми: SL4, SL5.5, SL7 мм; Насадки торцевые 1/4"DR со вставками-битами крестовыми: PH1, PH2; Насадки торцевые 1/4"DR со вставками-битами POZIDRIVE: PZ1, PZ2; Рукоятка трещоточная 1/4"DR, 72 зубца; Вороток Т-образный 1/4"DR, 120 мм; Удлинитель 1/4"DR, 50 мм; Удлинитель 1/4"DR, 100 мм; Шарнир карданный 1/4"DR; Удлинитель гибкий 1/4"DR, 150 мм; Рукоятка отверточная 1/4"DR; Переходник; Головки торцевые 1/2"DR, 12 шт.: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм; Биты 5/16" шестигранные, 30 мм: H8, H10, H12, H14; Биты 5/16" TORX TAMPER RESISTANT, 30 мм: T40TR, T45TR, T50TR, T55TR; Биты 5/16" шлицевые, 30 мм: SL8, SL10, SL12 мм; Биты 5/16" крестовые, 30 мм: PH3, PH4; Биты 5/16" POZIDRIVE, 30 мм: PZ3, PZ4; Рукоятка трещоточная 1/2"DR, 72 зубца; Шарнир карданный 1/2"DR; Удлинитель 1/2"DR, 125 мм; Удлинитель 1/2"DR, 250 мм; Головка торцевая свечная 1/2"DR, 16 мм; Головка торцевая свечная 1/2"DR, 21 мм; Переходник для вставок-бит 1/2"DR*5/16"HDR; Переходник 3-х сторонний 1/2"DR; Ключи гаечные комбинированные, 9 шт.: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм; Кейс пластиковый	шт	2

			
15	Крепежная цепь комплект с талрепом 10 мм, 3000 мм, крюк-крюк: Применяются как фиксирующие устройства, используемые при транспортировке грузов различного характера на автомобилях и судах. Особенности: крупные металлические звенья особой прочности – 8 класса, наличие крюков. Длина 3 м Размер звена 10 мм Разрывная нагрузка 12.8 т Рабочая нагрузка 9 т 	шт	2
16	Цепной четырехветвевой строп 4СЦ, 4.25 т, 5 м, с укорачивающими крюками : Предназначен для навешивания на крюк крана. Грузоподъемность 4.25 т Материал сталь Длина 5 м Количество ветвей 4 шт Размер звена 8х24 мм ГОСТ EN-818-4-2011 ТУ РД 10–33–93 с изм. РД 10–231–98 Класс грузоподъемности 8 Крюки укоротители да	шт	1

			
17	Кабельный домкрат ДК-ЗГП: Представляет собой гидравлическую систему для отмотки кабеля с барабана при проведении работ на строительных и монтажных площадках, в производств. цехах. Технические характеристики: Тип тормозов барабанный Диаметр оси 51 мм Длина оси 1750 мм Ширина барабана 1120 мм Мах усилие 3000 кг 	шт	1
18	Нож для удаления изоляции с "пяткой", нержавеющая хирургическая сталь: Технические характеристики: Нож есть Электроизолированный (VDE) да Тип лезвия изогнутое Общая длина 180 мм Фиксация лезвий в открытом виде да Лезвие из закаленной хирургической стали 	шт	3
19	Набор изолированного инструмента НИИ-01: Комплект, состоящий из пассатижей, бокорезов, длинногубцев, различных отверток и отвертки-индикатора, диэлектрическое покрытие - работа под напряжением до 1000 В: Отвертка да Пассатижи да Бокорезы да Тестер напряжения да Диэлектрический инструмент да	шт	3

	Длинногубцы да Количество в наборе 9 шт 		
20	Диэлектрические усиленные ножницы Профи 240мм: Подходят для резки провода и кабеля диаметром до 14 мм, которые находятся под напряжением до 1000 В. Губки изготовлены из хромованадиевой стали и закалены токами высокой частоты. Поверхность рабочей части имеет вороненое покрытие. Технические характеристики: Длина 240 мм Кабель сталь Диэлектрическое покрытие есть Мак диаметр кабеля 14 мм Вес нетто 0.426 кг 	шт	3
21	Ножницы кабельные диэлектрические НКи-12 серия ЭКСПЕРТ: Технические характеристики: Длина 220 мм Кабель медь, алюминий, многожильные кабели Диэлектрическое покрытие есть Мак диаметр кабеля 25 мм Габариты без упаковки 220x70x30 мм Вес нетто 0.345 кг 	шт	3
22	Ролик кабельный угловой АПП РКУ-140: Предназначен для подземной прокладки кабеля в местах поворота кабельной линии. Технические характеристики: Рабочая нагрузка 2 кН Радиус ручья 56 мм Вес нетто 11.8 кг Габариты без упаковки 300x435x305 мм Наружный диаметр СИП 140 мм	шт	2

			
23	Стандартный кабельный чулок 30-40 мм L=1250 мм 1 петля высокопрочный 65кН: Можно использовать для временного захвата кабеля при проведении работ по прокладке кабеля в кабельных каналах, трубах кабельной канализации, траншеях, колодцах. Нагрузка равномерно распределяется по всей площади захвата. Технические характеристики: Групп КЧС40/1УВ Общая длина 1250 мм Min диаметр кабеля 30 мм Max диаметр кабеля 40 мм Рабочая нагрузка 32.5 кН Разрушающая нагрузка 65 кН Длина петли 130 мм Количество петель 1 Вес нетто 1 кг 	шт	2
24	Стандартный кабельный чулок 65-80 мм L=1500 мм 1 петля высокопрочный 130кН: Технические характеристики кабельного чулка НК-Групп КЧС80/1УВ Общая длина 1500 мм Min диаметр кабеля 65 мм Max диаметр кабеля 80 мм Рабочая нагрузка 65 кН Разрушающая нагрузка 130 кН Длина петли 160 мм Количество петель 1 Вес нетто 2 кг	шт	2



1.3. Адрес доставки: Доставка осуществляется силами Поставщика до склада Заказчика по адресу: г. Москва, д. Рассказовка, д. 36А

1.4. Стоимость инструментов должна включать все налоги и обязательные платежи и доставку.

2. Срок поставки

2.1. Безналичный расчёт, оплата за фактически поставленный объем производится в течение 7 (**семи**) рабочих дней с момента поставки и подписания сторонами Товарной накладной (Торг 12) или УПД (**МСП**)/30 (**тридцати**) рабочих дней с момента поставки и подписания сторонами Товарной накладной (Торг 12) или УПД (**не МСП**).

3. Требования по передаче покупателю технических и иных документов при поставке товаров.

3.1. При сдаче-приемке товаров Покупателю Поставщик обязан предоставить следующие документы, оформленные надлежащим образом:

- товарная накладная по форме ТОРГ-12;
- оригинал счет и счет-фактуры;
- товарно-транспортная накладная по форме 1-Т;
- транспортная накладная;
- документы, подтверждающих качество товара (сертификаты).

4. Требования к участникам размещения заказа, осуществляющим поставку товара.

4.1. Гарантийные обязательства на товар несет Поставщик.

4.2. Стоимость доставки должна быть включена в стоимость товара.

4.3. Оплата производится в течение 7 рабочих дней с момента поставки товара на склад Заказчика.

Начальник ОкМТР



М.В. Шомесов