

Техническая спецификация № 7000030138**Стол руководителя****Заказчик:** Северные электрические сети – филиал ПАО «Россети МР»**Адрес:** МО, г. Химки, Коммунальный проезд, 46В

Таблица №1. Технические характеристики.

Технические характеристики (наименование параметра)	Требуемое значение	Значение по заявке Участника
Металлокаркас	Из 4-х L-образных угловых и 2-х L- образных промежуточных опор	
L-образные опоры	Из стальной трубы сечением 60*10 мм толщиной 1,5 мм	
Порошковое покрытие	Да	
Цвет опор	Металлик	
Защитное лаковое покрытие, нанесенное поверх краски	Да	
Имеет регулировочные опоры	Да	
Имеет металлические заглушки	Да	
Каркас опорных тумб	16/18 мм, кромка ПВХ 2 мм	
Столешница, декоративные вставки	25 мм, кромка ПВХ 2 мм	
Материал столешницы	Ламинированная ДСтП, кромка ПВХ	
Цвет столешницы	Дуб гладстоун светлый	
Цвет нижней перегородки	Дуб гладстоун светлый	
Цвет центральных планок	Дуб гладстоун светлый	
Наличие прямоугольного проема в столешнице, закрытого вставками из ЛДСтП с установленными в них декоративными металлическими заглушками для скрытого размещения проводки	Да	
Проем в столешнице совпадает с внутренним пространством опорных тумб	Да	
Опорные тумбы выполнены из панелей, соединенных под углом 45 градусов	Да	

Каждая опорная тумба укомплектована полкой для размещения оборудования и проводов	Да	
Соединение деталей металлокаркаса и столешницы с опорными тумбами при помощи эксцентриковой стяжки	Да	
Соединение деталей металлокаркаса и столешницы при помощи винтовой стяжки	Да	
Составная столешница выполнена из 6-ти сегментов, соединенных между собой при помощи специальных стяжек	Да	
Поставляется в разобранном виде	Да	
Размеры (ШхГхВ)	320x120x75.6 см	