

**Техническая спецификация № 7000037047**  
на Тумба

**Заказчик:** Северные электрические сети – филиал ПАО «Россети МР»

**Адрес:** МО, г. Химки, Коммунальный проезд, 46В

Таблица №1. Технические характеристики.

| Технические характеристики<br>(наименование параметра) | Требуемое значение                                                                                                                                                                                                                                                        | Значение по заявке<br>Участника |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Размер                                                 | 120х53х63 (ШхГхВ)                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
| Фурнитура                                              | Петли четырехшарнирные с плавным закрыванием, угол фасада в открытом положении 155-175 градусов, цвет никель.<br>Направляющие шариковые комбо выдвижение скрытого монтажа с 3D фиксаторами                                                                                |                                 |
| Ручка                                                  | Металлические цвет сатин                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| Топ тумбы                                              | Ламинированная ДСтП толщина 32 мм                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
|                                                        | Противоударная кромка ПВХ 2 мм                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
| Каркас тумбы                                           | Ламинированная ДСтП толщина 18 мм                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
|                                                        | Кромка ПВХ 0,4 мм                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
|                                                        | Имеет колесные опоры полиуретан с фиксаторами движения                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| Полки и двери                                          | Ламинированная МДФ толщина 18 мм                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
|                                                        | Кромка ПВХ 0,4 мм                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
| Задняя стенка                                          | Ламинированная ДСтП толщина 10 мм установленная в пазы корпуса тумбы                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| Цвет                                                   | Дуб гладстоун темный с теснением «синхронные поры»                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
| Особенности                                            | Тумба состоит из 3-х отделений, одно из которых укомплектовано выдвижными ящиками полного открывания направляющие шариковые комбо выдвижение скрытого монтажа с 3D фиксаторами и запирающиеся на замок, второе запирающейся дверью с регулируемой полкой по высоте из МДФ |                                 |

|        |                                                                              |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|--|
|        | Тумба укомплектована дверью из МДФ с запирающимся замком                     |  |
|        | Проемы шкафа обеспечивают размещение стандартных папок CORONA высотой 320 мм |  |
| Сборка | Да                                                                           |  |