

Техническая спецификация № 2040/7000046711

на поставку: Фекальный насос 25-15-2,2

Организация: Восточные электрические сети — филиал ПАО «Россети Московский регион»

Адрес: МО, Ногинск, ПС 43 Истомкино Конт, лицо: Сахно И.В.

Должность: нач. НЗУ СЭЗиС

1. НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначен для эксплуатации канализационных сооружений

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование параметра	Требуемое значение	Предложение участника
Высота подъема	20 м	
Глубина погружения	5 м	
Мак температура жидкости	45 °С	
Мощность	2200 Вт	
Производительность	750 л/мин	
Трубное соединение	на фланец DN65 дюйм	
Материал корпуса	чугун	
Тип	фекальный	
Вид	погружной	
Длина кабеля	9 м	
Забор воды	нижний	
Защита от сухого хода	нет	
Соединитель в комплекте	елочка 2 1/2	
Материал крыльчатки	металл	
Для повышения давления	нет	
Наличие измельчающего ножа	есть	
Вес нетто	37 кг	
Габариты без упаковки	560x295мм	
Класс защиты	IPX8	
Напряжение	380 В	
Конструкция	центробежный	

Начальник НЗУ СЭЗиС

Сахно И.В.

Начальник СЭЗиС ВЭС

Ляховченко П.В.

Начальник СЭЗиС ПАО «Россети МР»

Ионов Р.Р.

Техническая спецификация №2040-7000052375

на поставку: Системы водоочистки с обратным осмосом

Организация: Восточные электрические сети – филиал ПАО «Россети Московский регион»

Адрес: МО, Ногинск, ПС 43 Истомкино Конт. лицо: Сахно И.В.

Должность: нач. НЗУ СЭЗиС

1. НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначен для очистки воды от примесей.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Наименование параметра	Требуемое значение	Предложение участника ТЗП
Вид	система обратного осмоса	
Тип воды	для всех типов воды	
Тип сменного модуля	10SL	
Ресурс модуля (не менее)	7000 л	
Скорость фильтрации (не менее)	2 л/мин	
Количество ступеней очистки (не менее)	5	
Фильтрация от	механических примесей	
Механическая очистка	Да	
Обеззараживание	Да	
Умягчение	Да	
Мембранная очистка	Да	
Минерализация	Да	
Размер фильтруемых частиц (мембран. очистка)	0.0001 мкм	
Размер фильтруемых частиц (сорбц. очистка)	10 мкм	
Размер фильтруемых частиц (мех. очистка)	5 мкм	
Температура очищаемой воды	4-40 °С	
Картридж в комплекте	PP5, СВС, СВС, обратнoосмотическая мембрана, постфильтр, минерализатор	
Объем бака	12 л	
Кран	Двойной: для очищенной вод и минерализованной	

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Корпус картриджей предочистки (на каркасе)	<u>3</u>
Корпус мембраны обратного осмоса	<u>1</u>
Корпус угольного постфильтра	<u>1</u>
Корпус минерализатора	<u>1</u>
Накопительный бак	<u>1</u>
Вентиль накопительного бака	<u>1</u>
Кран для чистой воды	<u>1</u>
Ограничитель дренажного потока	<u>1</u>

Обратный клапан	<u>1</u>
Автопереключатель воды	<u>1</u>
Дренажный хомут	<u>1</u>
Тройник с вентилем	<u>1</u>
Трубка 1/4"	<u>1</u>
Стопорная клипса	<u>1</u>

Начальник НЗУ СЭЗиС



Саخنo И.В.

И.о. начальника СЭЗиС ВЭС



Ляховченко П.В.

Начальник СЭЗиС ПАО «Россети МР»



Ионов

Техническая спецификация №2040-7000052470

на поставку: Смесителя для кухонной раковины

Организация: Восточные электрические сети – филиал ПАО «Россети Московский регион»

Адрес: МО, Ногинск, ПС 43 Истомкино Конт. лицо: Сахно И.В.

Должность: нач. НЗУ СЭЗиС

1. НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначен для подачи, смешивания холодной и горячей воды.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование параметра	Требуемое значение	Предложение участника ТЗП
Тип смесителя	однорычажный	
Тип установки	настольный/на раковину	
Запорный клапан	керамический картридж	
Диаметр картриджа	35 мм	
Аэратор	да	
Цвет	сталь	
Материал корпуса	нержавеющая сталь	
Покрытие	матовое	
Поворотный излив	да	
Диаметр установочного отверстия в раковине(столешнице)	30-36 мм	
Крепление	Fast Fix M34	
Расположение рычага	сбоку	
Высота излива	240-260мм	
Высота смесителя	350-360мм	
Гибкий излив	нет	

3 КОМПЛЕКТАЦИЯ

Смеситель	1
Керамический картридж 35 мм	1
Аэратор	1

Гибкая подводка ½" 40 см	2
Пьедестал из нержавеющей стали	1
Комплект крепления FAST FIX	1

Начальник НЗУ СЭЗиС

Сахно И.В.

И.о. начальника СЭЗиС ВЭС

Яховченко П.В.

Начальник СЭЗиС ПАО «Россети МР»

Ионов Р.Р.