| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код одорудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 18 | Отвод 90°-57х3,5 | ГОСТ 17375-2001 | | | шт | 25 | 0,6 | |
| 19 | Угольник 90-1-25 | ГОСТ 8946-75* | | | шт | 118 155 | 0,229 1.1 | |
| 20 | Тройник 219х6 | ГОСТ 17376-2001 | | | шт | 3 | 10,2 | |
| 21 | Тройник 159х4,5-108х4 | ГОСТ 17376-2001 | | | шт | 3 | 4,8 | |
| 22 | Тройник 108х4 | ГОСТ 17376-2001 | | | шт | 1 | 2,2 | |
| 23 | Тройник 108х4-89х3,5 | ГОСТ 17376-2001 | | | шт | 17 | 2,2 | |
| 24 | Тройник 89х3,5 | ГОСТ 17376-2001 | | | шт | 38 | 1,5 | |
| 25 | Тройник 57х3,5 | ГОСТ 17376-2001 | | | шт | 20 | 0,4 | |
| 26 | Переход К-219х6-159х4,5 | ГОСТ 17378-2001 | | | шт | 1 | 4,4 | |
| 27 | Переход К-219х6-108х4 | ГОСТ 17378-2001 | | | шт | 3 | 2,9 | |
| 28 | Переход К-159х4,5-108х4 | ГОСТ 17378-2001 | | | шт | 1 | 3,3 | |
| 29 | Переход К-108х4-89х3,5 | ГОСТ 17378-2001 | | | шт | 5 | 0,9 | |
| 30 | Переход К-108х4-57х3,5 | ГОСТ 17378-2001 | | | шт | 3 | 0,9 | |
| 31 | Переход К-89х3,5-57х3,5 | ГОСТ 17378-2001 | | | шт | 60 | 0,6 | |
| 32 | Переход К-57х3,5-25х3,2 | ГОСТ 17378-2001 | | | шт | 83 | 0,4 | |
| 33 | Муфта 25х15 | ГОСТ 8957-75 | | | шт | 83 | 0,134 | |
| 34 | Бетонная опора (Бетон В20) 0,1х0,37х0,24 | | | | $м^3$ | 2 | 0,01 | |
| 35 | Крепления трубопроводов. Тип 1-6 | | | | | | | 1834-23-237, л. 9 |
| | Система 2К3 | | | | | | | |
| 36 | Трап стальной Ду 200 | | | | шт | 10 | | 1834-23-237, л. 8 |
| 37 | Труба бесшовная горячедеформированная из | ГОСТ 9940-81 | | | м | 35 | 77,68 | |
| | коррозионно-стойкой стали Ø325х10 - 12х18Н10Т | | | | | | | |
| 38 | Отвод 90°-325х10 - 12х18Н10Т | ГОСТ 30753-2001 | | | шт | 2 | 37,0 | |
| 39 | Тройник 325х10 - 12х18Н10Т | ГОСТ 17376-2001 | | | шт | 1 | 34,2 | |
| 40 | Заглушка эллептическая бесфланцевая 325х10 | ГОСТ 17379-2001 | | | шт | 1 | 11,0 | |
| | Система В2 | | | | | | | |
| 41 | Отвод 90°-89х3,5 | ГОСТ 17375-2001 | | | шт | 2 | 1,4 | |
| 42 | Тройник 25х1,5 | ГОСТ 17376-2001 | | | шт | 75 | 0,25 | 1.2 |
| 43 | Сгон Ø 25 | | | | шт | 83 | 0,24 | |
| 44 | Шаровой кран Ø 25 | | | | шт | 75 | 4,0 | |

Согласовано

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв. N подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 491-13 | | 20.08.2013 |

1834 - 23 - 237.С

Лист 2

Формат А3