Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Система 2К3							
38	Труба бесшовная горячедеформированная из	ГОСТ 9940 - 81			м	41	77,68	
	коррозинно - стойкой стали ∅325х10 -12х18Н10Т							
39	Труба бесшовная холодно- и теплодеформированная из	ГОСТ 9941 - 81			м	11	31,52	
	коррозионно-стойкой стали ∅219х6 -12х18Н10Т							
40	Труба бесшовная горячедеформированная из коррозионно-	ГОСТ 9940-81			м	6	19,84	
	стойкой стали ∅108х6 - 12Х18Н10Т							
41	Ду200-1Трап стальной	1834-23-84			шт	18	54,4	Лист14
42	Отвод 90°- Ø325х10 - 12Х18Н10Т	ГОСТ 17375-2001			шт	2	56,00	
43	Отвод 45°- Ø325х10 - 12Х18Н10Т	ГОСТ 17375-2001			шт	3	28,00	
44	Отвод 90°- Ø325х10 - 12Х18Н10Т	ГОСТ 30753-2001			шт	4	37,00	
45	Отвод 90°- Ø219х6 - 12Х18Н10Т	ГОСТ 17375-2001			шт	3	15,00	
46	Отвод 60°-219х6 - 12Х18Н10Т	ГОСТ 17375-2001			шт	1	10,0	
47	Отвод 90°-108х6 - 12Х18Н10Т	ГОСТ 17375-2001			шт	8	3,6	
48	Тройник 325х10 - 12Х18Н10Т	ГОСТ 17376-2001			шт	1	34,20	
49	Тройник 325х8 - 12Х18Н10Т	ГОСТ 17376-2001			шт	1	34,20	
50	Тройник 325х8 - 219х6 - 12Х18Н10Т	ГОСТ 17376-2001			шт	4	27,40	
51	Тройник 219х6 - 12Х18Н10Т	ГОСТ 17376-2001			шт	1	10,2	
52	Ревизия Ду=300				шт	1		
52.1	Фланец 1-300-1 из коррозионностойкой стали	ГОСТ 12820-80			шт	1	12,9	
52.2	Заглушка (стальной лист Ø460, толщ.10 мм)	Ст12х18Н10Т			шт	1		
52.3	Прокладка из фторопласта Ø460 мм толщиной 3 мм	ГОСТ 15180-86			шт	1	0,12	
52.4	Болт М24-6gх50.90.099	ГОСТ 7798-70			шт	12	0,296	
52.5	ГайкаМ24-6Н.5.099	ГОСТ 5915-70			шт	12	0,123	
52.6	Шайба пружинная 24.65Г.099	ГОСТ 6402-70			шт	12	0,027	
53	Заглушка эллептическая бесфланцевая 325х10	ГОСТ 17379-2001			шт	1	11,0	

Согласовано

Взам. инв.N

Подпись и дата 6.05.09

Инв. N подл. 5744 60