| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | | Завод-изготовитель | | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17 | Переход К-377х10-273х7 | ГОСТ17378-2001 | | | шт | 2 | 20,00 | |
| 18 | Переход Э-273х10-133х6 | ГОСТ17378-2001 | | | шт | 2 | 8,50 | |
| 19 | Тройник 108х4 | ГОСТ17376-2001 | | | шт | 2 | 2,2 | |
| 20 | Тройник 57х3 | ГОСТ17376-2001 | | | шт | 1 | 0,40 | |
| 21 | Фланец 1-100-10 | ГОСТ12820-80 | | | шт | 1 | 3,96 | |
| 22 | Прокладка А-100-10-ТМКЩ-С | ГОСТ15180-86 | | | шт | 1 | 0,047 | |
| 23 | Болт М16-6gх60.58(S24) | ГОСТ7798-80 | | | шт | 8 | 0,120 | |
| | | | | | | | | |
| 25 | Гайка М16-6Н.5(S24) | ГОСТ5915-70 | | | шт | 8 | 0,071 | |
| | | | | | | | | |
| 27 | Шайба 16 3Х13 | ГОСТ6402-70 | | | шт | 8 | 0,01 | |
| 28 | Бобышка R=135 мм | Круг 32 ГОСТ 2590-88 / Ст.3 ГОСТ 535-88 | | | шт | 2 | 0,1 | для труб Ø273х7,0 |
| 29 | Бобышка R=54 мм | Круг 32 ГОСТ 2590-88 / Ст.3 ГОСТ 535-88 | | | шт | 2 | 0,1 | для труб Ø108х4,0 |
| 30 | Анкерный болт, Ø24 | Круг 24-В ГОСТ 2590-88 / Ст.3 ГОСТ 380-94 | | | шт | 12 | 1,87 | |
| 31 | Заглушка, Ø215 | ГОСТ19903-74 | | | шт | 1 | 6,60 | |
| 32 | Заглушка, Ø190 | ГОСТ19903-74 | | | шт | 4 | 4,45 | |
| 33 | Пластина резиновая | 1Ф-I-ТМКЩ-С-3 | | | $м^2$ | 0,06 | | |
| | | ГОСТ7338-90 | | | | | | |
| 34 | Насос центробежный производительностью Q=180 $м^3/ч$ | LMN 80-200 U2SN-3002 | | | шт | 2 | | |
| | Н=45 м, N=55 кВт, со шкафом управления, ответными фланцами, | | | | | | | |
| | прокладками и крепежом | | | | | | | |
| 35 | Переход К 108х6,0-89х6,0 | ГОСТ 17378-2001 | | | шт | 2 | 1,2 | |

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата 18.07.12

Инв. № подл. 598438

| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | 1834 - 23 - 150.С | Лист 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Зам | 338-12 | | 09.07 | | |