Номер ТЗ	**307С**
Номер материала КИСУР (ПО SAP)	**2347077**
Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024	
ОКПД 2	**27.12.31.000**
Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)	**Преимущество, Запрет не применяется на основании п.п. и) п.10 ПП РФ №1875***

“УТВЕРЖДАЮ”
Начальник РЭС 1 категории
«Яргорэлектросеть»
_____ /А.Ю. Козырев
“ 23 ” 06 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку шкафов распределительных ШРС 1-56 (или эквивалент)

Лот № 307С

1. Общая часть.

Филиал ПАО «Россети Центр»-«Ярэнерго» производит закупку шкафов распределительных ШРС 1-56 Лот № 307С для выполнения работ по технологическому присоединению №42090334.

2. Предмет договора.

Поставщик обеспечивает поставку шкафов распределительных на склады получателей – филиала ПАО «Россети Центр» в объемах и сроки, установленные данным ТЗ:

Филиал	Вид транспорта	Точка поставки	Срок поставки	Количество, шт.
Ярэнерго	Авто, ж/д	г.Ярославль, ул.Урочская, д.23а	Не позднее 31.12.26	**2**

3. Технические требования к продукции.

Технические данные шкафов распределительных должны соответствовать параметрам, приведенным в таблице:

Шкаф распределительный ШРС 1-56 (или эквивалент)			
Технические требования и характеристики			
Номинальное напряжение, кВ	0,4		
Тип вводного коммутационного аппарата шкафа	Разъединитель РЕ19-37		
Номинальный ток вводного коммутационного аппарата шкафа, А	400		
Тип коммутационного аппарата отходящих линий	Рубильник		
Номинальный ток предохранителей вводного коммутационного аппарата, А	400		
Номинальный ток коммутационных аппаратов отходящих линий, А.	Номер линии	1	2
	Номинальный ток, А	250	250
Номинальный ток предохранителей	Номер линии	1	2

коммутационных аппаратов отходящих линий, А.			
	Номинальный ток, А	160	160
Ограничитель перенапряжений	ОПН 0,4/0,4/20		
Учет электроэнергии	Номер линии	1	2
	Предусмотреть место для установки прибора учёта на каждую отходящую линию		
Номинальный режим работы	Продолжительный		
Рабочее положение шкафов в пространстве	Вертикальное. Допустимое отклонение от рабочего положения в любой плоскости $\pm 5^{o}$		
Глубина, мм не более	300		
Высота, мм не более	1600		
Ширина, мм не более	700		
Способ монтажа	**Предусмотреть металлические подставки под ШРС**		
Тип ввода	Кабельный		
Степень защиты	IP54		
Вид климатического исполнения	У3		

4. Общие требования.

– К поставке допускаются шкафы распределительные, отвечающие следующим требованиям:

– Продукция должна быть новой, ранее не использованной.

– Шкафы распределительные должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям ГОСТ/ГОСТ Р.

5. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые шкафы распределительные не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с даты их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6. Требования к надежности и живучести продукции.

Шкафы распределительные должны функционировать в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

7. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения шкафов распределительных должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя шкафов распределительных и соответствующих ГОСТ. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009. Порядок отгрузки, спе-

циальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Шкафы распределительные должны поставляться в упаковке завода-изготовителя.

Маркировка шкафов распределительных должна быть нанесена на видном месте и содержать следующие данные:

– обозначение типа и марку;
– товарный знак предприятия-изготовителя;
– дату изготовления.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждой партии продукции должна включать:

– паспорт товара;
– сертификат или другие документы на русском языке надлежащим образом подтверждающие качество и безопасность товара.

8. Правила приемки продукции.

Каждая партия шкафов распределительных должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» и ответственными представителями Поставщика при получении ее на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Зам. главного инженера - начальник ПТО
РЭС 1 кат. «Яргорэлектросеть» Грибов А.С.

Гречина М.С.
т.28-316

* Запрет не применяется на основании пп. и) п. 10 ПП РФ №1875: « …и) изменения в приложение № 1 к настоящему постановлению и приложение 2 к настоящему постановлению, не связанные с исключением позиций из соответствующего приложения, подлежат применению с 1 января очередного календарного года, за исключением случаев их принятия с 1 октября текущего календарного года по 1 апреля очередного календарного года включительно, при которых такие изменения подлежат применению с 1 июля очередного календарного года»

Приложение №1 к ТЗ

