Техническая спецификация № 7000010647/2050

Светильник

Наименование параметра, ед. измерения	**Требуемое значение**	**Предложение участника ТЗП**
Тип	Армстронг	
Форма	квадратный	
Вид крепления	встраиваемый/накладной	
Напряжение питания, В	220	
Частота питающей сети, Гц	50	
Мощность светильника, Вт	Не менее 36	
Защита от пыли и влаги	IP40	
Тип лампы	встроенные светодиоды	
Световой поток, лм	3100-3300	
Цветопередача, Ра	>80	
Цветность	холодный белый (более 5000 К)	
Тип колбы	нет	
Лампа/светодиоды в комплекте	наличие	
Драйвер в комплекте	наличие	
Срок службы, ч	Не менее 5000	
Высота, мм	185 -193	
Ширина, мм	590 - 598	
Длина, мм	590 - 598	
Тип рассеивателя	призма	
Основной цвет	белый	

Материал корпуса	металл	
Материал плафона	поликарбонат	
Цвет плафона	белый	
Вес нетто, кг	Не более 1,3	
Провод	нет	
Клемная колодка	наличие	
Коллекция	UNI	
Гарантийный срок	Не менее 12 месяцев	

Техническая спецификация № 7000015848/2050

Мембрана

Наименование параметра, ед. измерения	**Требуемое значение**	**Предложение участника ТЗП**
Назначение	для кровли/пола	
Область применения	неутепленные скатные кровли/плоские кровли/полы по бетонному основанию	
Количество слоев	2	
Цвет	светло-серый	
Ширина, м	Не менее 1,6	
Длина, м	Не мене 43	
Толщина, мм	Не более 0,15	
Основа материала	тканый полипропилен	
Верхняя сторона	полимерная плёнка	
Покрываемая площадь, м²	Не менее 70	
Плотность, г/м²	Не менее 90	
Водоупорность, мм. вод. ст.	Не менее 1200	
Группа горючести	Г4	
Маркировка	D	
Паропроницаемость, г/м²/сут	0	
Рабочая температура	от -60 до +80 °С	
Разметка	наличие	
Армированная	нет	
Клейкая лента	нет	
Вес нетто,кг	Не более 6,5	

Срок службы, лет	Не менее 50	
Производство	Россия	
Гарантийный срок	Не менее 12 месяцев	

Техническая спецификация № 7000010729/2050

Проволока

Наименование параметра, ед. измерения	**Требуемое значение**	**Предложение участника ТЗП**
Назначение	защита территории от проникновения злоумышленников и других посторонних лиц	
Диаметр витка при растяжке на ограждаемый периметр, мм	430-450	
Вид	спираль	
Количество витков, шт	Не менее 40	
Диаметр СББ/ПББ, мм	490-520	
Соединение	3-х клепочное	
Расстояние между соседними витками, мм	480-495	
Ограждаемый периметр, м.п.	Не менее 1000	
Производство	Россия	
Гарантийный срок	Не менее 12 месяцев	

Техническая спецификация № 7000009158/2050

Утеплитель

Наименование параметра, ед. измерения	**Требуемое значение**	**Предложение участника ТЗП**
Тип товара	Минеральная вата	
Применение	Для перекрытий, Для пола, Для стен	
Тип работ	Внутренние работы, Наружные работы	
Материал	Минеральное волокно	
Форма выпуска	Плита	
Площадь, м2	Не менее 457,5	
Толщина одной плиты, мм	Не менее 50	
Длина одной плиты, мм	1250-1300	
Ширина одной плиты, мм	600-620	
Температура эксплуатации, °С	От -60 до +220	
Группа горючести	НГ	
Теплопроводность	0,037 Вт/(м°К)	
Производство	Россия	
Гарантийный срок	Не менее 12 месяцев	