«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель главного инженера –
начальник управления производственной
безопасности и производственного контроля
филиала ПАО «Россети Центр»-«Ярэнерго»
_____/О.М. Лазаев
«22» 09 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку метизов.
Лот № 203В.

1. Общая часть.

ПАО «Россети Центр» производит закупку метизов для обеспечения потребности филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго» в 2027 году.

2. Предмет договора.

Поставщик обеспечивает поставку метизов на склады получателей – филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго» в объемах и в сроки, установленные данным ТЗ:

Филиал	Точка поставки	Срок поставки
Ярэнерго	Ростовская площадка 152150, г. Ростов, Савинское шоссе, д.15	В течение 30 календарных дней с момента подачи заявки, но не позднее 31.01.2027г.
	Ярославская площадка 150007, г. Ярославль, ул. Урочская, д.23а	
	Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная Подстанция, д.9	
	Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д.14	

3. Меры по предоставлению национального режима

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О МЕРАХ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ». Представлены в приложении к ТЗ.

4. Технические требования к продукции.

Технические требования и характеристики метизов должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в п.5.3 данного ТЗ. Перечень закупаемых метизов приведен в приложении к ТЗ.

5. Общие требования.

5.1. К поставке допускаются метизы, отвечающие следующим требованиям:

– продукция должна быть новой, ранее не использованной;

– для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

– для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих запасные части для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

– наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки метизов) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

– наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

5.2. Метизы должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

– ГОСТ ISO 4032 «Гайки шестигранные нормальные (Тип 1). Классы точности А и В.»;

– ГОСТ Р ИСО 4014-2013 «Болты с шестигранной головкой. Классы точности А и В.»;

– ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

5.3. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения метизов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя метизов, ГОСТ 14192 – 96, ГОСТ перечисленных в п.5.2 данного ТЗ или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки метизов должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

Упаковка метизов должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на конкретные типы метизов.

5.4. Каждая партия метизов должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствие с ГОСТ перечисленных в п.5.2 данного ТЗ.

5.5. Срок изготовления метизов должен быть не более полугода от момента поставки.

6. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые метизы должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их поставки. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода метизов из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7. Требования к надежности и живучести продукции.

Метизы должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

8. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

В комплект поставки метизов должны входить документы:

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;
- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на поставляемые метизы, на русском языке.

Маркировка метизов должна соответствовать требованиям ГОСТ перечисленных в п.5.2 данного ТЗ (для конкретного типа номенклатуры). Маркировка метизов, содержание и способ нанесения ее указывается в стандартах или технических условиях на метизы конкретных типов.

При поставке товара Поставщик обязан представить технические условия, руководство по эксплуатации, технический паспорт и/или иную сопроводительную документацию, заверенную производителем в соответствии с требованиями Законодательства РФ, на конкретный вид продукции, подтверждающую соответствие техническим характеристикам (данным) заявленным в приложении к договору поставки «Технические требования».

9. Правила приемки продукции.

Каждая партия метизов должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

10. Стоимость продукции.

В стоимость должна быть включена доставка до склада Покупателя.

Начальник управления
распределительных сетей — Щипалов М.А.

Исп. Груздев О.В.

Наименование материала	Номер	ЕИ	Направление			Общий итог	Предоставление национального режима в	
			Ростов	Рыбинск	Ярославль		ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
DIN-рейка 35х7,5 TS35X75 2000мм	2343182	ШТ	9		5	14	25.94.12.190	преимущество
Болт М10х20	2223607	КГ		3		3	25.94.11.110	преимущество
Болт М10х20 оцинкованный	2366595	КГ			3,4	3,4	25.94.11.110	преимущество
Болт М10х30 оцинкованный	2057187	КГ		0,6		0,6	25.94.11.110	преимущество
Болт М10х35 оцинкованный	2025464	КГ		3	3,5	6,5	25.94.11.110	преимущество
Болт М10х40 оцинкованный	2067480	КГ		2	4	6	25.94.11.110	преимущество
Болт М10х50 оцинкованный	2025465	КГ		1		1	25.94.11.110	преимущество
Болт М10х50 оцинкованный	2337129	ШТ	60			60	25.94.11.110	преимущество
Болт М12х25 оцинкованный	2376311	КГ		3		3	25.94.11.110	преимущество
Болт М12х40	2000888	КГ			30	30	25.94.11.110	преимущество
Болт М12х40 оцинкованный	2067481	КГ		2	5,5	7,5	25.94.11.110	преимущество
Болт М12х40 оцинкованный	2379419	ШТ		1324		1324	25.94.11.110	преимущество
Болт М12х45	2217956	КГ		3,6		3,6	25.94.11.110	преимущество
Болт М12х60	2217901	КГ	1,08			1,08	25.94.11.110	преимущество
Болт М12х60 оцинкованный	2007438	КГ		3	11,68	14,68	25.94.11.110	преимущество
Болт М14х40	2273515	ШТ		10		10	25.94.11.110	преимущество
Болт М16х50	2216186	КГ		60		60	25.94.11.110	преимущество
Болт М16х50 оцинкованный	2025502	КГ		0,3		0,3	25.94.11.110	преимущество
Болт М16х60 с гайкой	2358833	ШТ		2		2	25.94.11.110	преимущество
Болт М20х50	2117093	ШТ			100	100	25.94.11.110	преимущество
Болт М20х55	2125089	КГ		0,3		0,3	25.94.11.110	преимущество
Болт М5х16 оцинкованный	2276012	ШТ		100		100	25.94.11.110	преимущество
Болт М6х20	2358042	КГ	1			1	25.94.11.110	преимущество
Болт М6х20 оцинкованный	2366663	КГ		1		1	25.94.11.110	преимущество
БОЛТ М6Х25 ОЦИНКОВАННЫЙ	2007356	КГ	1	1		2	25.94.11.110	преимущество
Болт М8х20 оцинкованный	2357048	КГ	2			2	25.94.11.110	преимущество
Болт М8х30 оцинкованный	2231700	КГ		2		2	25.94.11.110	преимущество
Болт М8х40 оцинкованный	2025462	КГ			3	3	25.94.11.110	преимущество
Болт М8х45 оцинкованный	2366644	КГ			0,24	0,24	25.94.11.110	преимущество
Болт специальный Б251 3.407.1-164.20.12	2319887	ШТ			2	2	25.94.11.110	преимущество
Болт специальный Б252 3.407.1-164.20.12	2023622	ШТ			2	2	25.94.11.110	преимущество
Болт специальный Б5 3.407.1-143.8.39	2015409	ШТ			2	2	25.94.11.110	преимущество
Болт специальный Б54 3082тм-т2-49	2382443	ШТ	2	1		3	25.94.11.110	преимущество
Болт специальный Б55 3082ТМ-Т2-49	2256509	ШТ	2	2		4	25.94.11.110	преимущество

Болт специальный Б56 3082тм-т2-49	2256511	ШТ	4	4		8	25.94.11.110	преимущество
Болт специальный В40 3.407.1-163.1-21	2020152	ШТ	1	17	3	21	25.94.11.110	преимущество
Болт специальный В41 3.407.1-163.1-21	2020151	ШТ	1	17	3	21	25.94.11.110	преимущество
Гайка М10	2216371	КГ			1	1	25.94.11.130	преимущество
Гайка М10 оцинкованная	2007436	КГ		4,3	9,58	13,88	25.94.11.130	преимущество
Гайка М12	2003937	КГ	1	0,4		1,4	25.94.11.130	преимущество
Гайка М12 оцинкованная	2007439	КГ		6,3	14,6	20,9	25.94.11.130	преимущество
Гайка М12 оцинкованная	2356011	ШТ		1324		1324	25.94.11.130	преимущество
Гайка М16	2041788	КГ		0,45	300	300,45	25.94.11.130	преимущество
Гайка М16	2076801	ШТ	69		28	97	25.94.11.130	преимущество
Гайка М16 оцинкованная	2025458	КГ	1,76	36	3,72	41,48	25.94.11.130	преимущество
Гайка М18 оцикованная	2025459	КГ			1	1	25.94.11.130	преимущество
Гайка М20	2076802	ШТ	24	30		54	25.94.11.130	преимущество
Гайка М20	2216350	КГ		0,45	500	500,45	25.94.11.130	преимущество
Гайка М20 оцинкованная	2025460	КГ	1,1			1,1	25.94.11.130	преимущество
Гайка М20 оцинкованная	2226751	ШТ			20	20	25.94.11.130	преимущество
Гайка М4	2216399	КГ			1	1	25.94.11.130	преимущество
Гайка М5 оцинкованная	2269663	КГ		1		1	25.94.11.130	преимущество
Гайка М6 оцинкованная	2316041	КГ		2		2	25.94.11.130	преимущество
Гайка М8 оцинкованная	2299281	КГ		2	3,88	5,88	25.94.11.130	преимущество
Гвоздь 3,0х70	2072812	КГ	3			3	25.93.14.111	преимущество
Гвоздь шиферный 4,5х120	2277997	КГ		7		7	25.93.14.119	преимущество
Дюбель 6х30 пластмассовый	2019382	ШТ			500	500	22.23.19.190	преимущество
Дюбель 6х40 пластмассовый	2013471	ШТ			1250	1250	22.23.19.190	преимущество
Проволока медная МТ-0,30	2357534	КГ			1	1	24.44.23.110	преимущество
Проволока медная МТ-0,35	2357562	КГ			1	1	24.44.23.110	преимущество
Саморез 3,0х35 универсальный	2304178	КГ			2	2	25.94.11.120	преимущество
Саморез 3,5х20 универсальный оцинкован.	2329648	КГ			1	1	25.94.11.120	преимущество
Саморез 3,5х45 универсальный	2304004	КГ			2	2	25.94.11.120	преимущество
Саморез 4,2х16 прессшайба, сверло 1кг	2388007	УП		1		1	25.94.11.120	преимущество
Саморез 4,2х19 прессшайба, острый	2271754	КГ			0,2	0,2	25.94.11.120	преимущество
Саморез 4,2х25 прессшайба, сверло	2328140	КГ			0,5	0,5	25.94.11.120	преимущество
Саморез 4,2х25 прессшайба, сверло	2337077	ШТ	600			600	25.94.11.120	преимущество
Саморез кров.5,5х19 св.,шес.гол.оц.250шт	2359247	УП	3			3	25.94.11.120	преимущество
Скоба металлическая двухлапковая d25	2260078	ШТ			33	33	25.93.14.140.	преимущество
Скоба металлическая однолапковая d21	2339442	ШТ			50	50	25.93.14.140.	преимущество
Трос стальной оцинкованный 6х7+FC d10	2337067	М	90			90	25.93.11.120	ограничение
Шайба 16 3.407.5-141-75	2076817	ШТ	85		33	118	25.94.12.110	преимущество
Шайба плоская 10мм оцинкованная	2007377	КГ		3,8	7,2	11	25.94.12.110	преимущество
Шайба плоская 12мм	2005432	КГ			25	25	25.94.12.110	преимущество

Шайба плоская 12мм оцинкованная	2007378	КГ		5,8	8,6	14,4	25.94.12.110	преимущество
Шайба плоская 12мм оцинкованная	2084746	ШТ		1448		1448	25.94.12.110	преимущество
Шайба плоская 16мм	2013592	КГ	0,12		50	50,12	25.94.12.110	преимущество
Шайба плоская 16мм	2114951	ШТ			50	50	25.94.12.110	преимущество
Шайба плоская 16мм оцинкованная	2025467	КГ		13	0,09	13,09	25.94.12.110	преимущество
Шайба плоская 16мм оцинкованная	2356725	ШТ			24	24	25.94.12.110	преимущество
Шайба плоская 20мм	2030284	КГ			25	25	25.94.12.110	преимущество
Шайба плоская 24мм	2117127	ШТ			20	20	25.94.12.110	преимущество
Шайба плоская 4мм	2221487	КГ			2	2	25.94.12.110	преимущество
Шайба плоская 5мм оцинкованная	2232243	КГ		1		1	25.94.12.110	преимущество
Шайба плоская 6мм	2115199	КГ		1		1	25.94.12.110	преимущество
Шайба плоская 6мм оцинкованная	2007359	КГ	0,5			0,5	25.94.12.110	преимущество
Шайба плоская 8мм оцинкованная	2007433	КГ		2	2,7	4,7	25.94.12.110	преимущество
Шайба пружинная 10мм оцинкованная	2376342	КГ		1		1	25.94.12.110	преимущество
Шайба пружинная 12мм	2217940	КГ		12		12	25.94.12.110	преимущество
Шайба пружинная 12мм оцинкованная	2376274	КГ		4,1		4,1	25.94.12.110	преимущество
Шайба пружинная 16мм	2217942	КГ		12		12	25.94.12.110	преимущество
Шайба пружинная 20мм	2046447	КГ			25	25	25.94.12.110	преимущество
Шайба пружинная 5мм	2046445	КГ		1		1	25.94.12.110	преимущество
Шайба пружинная 6мм оцинкованная	2376297	КГ		1		1	25.94.12.110	преимущество
Шайба пружинная 8мм оцинкованная	2376333	КГ		1		1	25.94.12.110	преимущество
Шайба увеличенная 16мм	2292442	КГ		0,23		0,23	25.94.12.110	преимущество
Шайба увеличенная 20мм оцинкованная	2341201	КГ		0,23		0,23	25.94.12.110	преимущество
Шайба увеличенная плоская 10мм оцинков.	2349031	КГ		2		2	25.94.12.110	преимущество
Шайба увеличенная плоская 12мм оцинк.	2366564	КГ		2		2	25.94.12.110	преимущество
Шайба увеличенная плоская 6мм оцинкован.	2367228	КГ	1	1		2	25.94.12.110	преимущество
Шайба увеличенная плоская 8мм оцинкован.	2376304	КГ	1	2		3	25.94.12.110	преимущество
Шпилька М16х280	2035523	ШТ		4	4	8	25.94.11.140	преимущество
Шпилька М20 L=500 l=100 3.407-85	2075499	ШТ			10	10	25.94.11.140	преимущество
Шпилька М20х1000 оцинкованная	2353606	ШТ			6	6	25.94.11.140	преимущество
Болт М12х50 оцинкованный	2025466	КГ		1	0,5	1,5	25.94.11.110	преимущество
Болт М16х70	2014625	ШТ			10	10	25.94.11.110	преимущество