УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора–
главный инженер филиала
ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго»
_____Д.В. Константинов
«08» сентября 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку на поставку аппарата сварочного
Лот №311А

1. Общая часть.

ПАО «Россети Центр» производит закупку аппарата сварочного для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго».

Поставщик обеспечивает поставку ТМЦ на склад получателя – филиала ПАО «Россети Центр» в объемах, установленных данным ТЗ:

Вид транспорта	Точка поставки	Срок поставки
Авто	ЦС филиала ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго», г. Орел, ул. Высоковольтная, д. 9	с момента заключения Договора по 30.04.2027. Поставка в течение 30 календарных дней с момента подачи заявки Заказчика

2. Технические требования к оборудованию.

№п/п	Наименование	ЕИ	Количество	ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
1	Аппарат сварочный инверторный САИ 220 или эквивалент	шт	1	27.90.31.111	запрет, не применяется на основании пп. «и» п. 5*

*Запрет, не применяется на основании пп. «и» п. 5 ПП 1875: ни одна из использованных при определении начальной (максимальной) цены контракта (начальной (максимальной) цены договора) или цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (цены заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) договора), цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей и при этом произведение каждой цены единицы товара на количество такого товара не превышает 1 млн. рублей.

Технические данные продукции должны соответствовать параметрам, приведенным в таблице:

Аппарат сварочный инверторный САИ 220 или эквивалент	Класс товара полупрофессиональный Кейс да Форсаж дуги да Антизалипание да Горячий старт да TIG сварка нет Работа при пониженном напряжении да Цвет Серый Мощность максимальная 6.6 кВт Длина (без упаковки) 263 мм Ширина (без упаковки) 175 мм Высота (без упаковки) 113 мм Вес 4.9 кг Степень защиты IP21S Процент нагрузки (ПН) 70 % Диаметр электрода (max) 5 мм Диаметр электрода (min) 1.6 мм Напряжение питания 230 В Частота 50 Гц Пульт ДУ нет Класс изоляции H Max ток 220 А Min ток 10 А КПД 80 %

3. Общие требования.

3.1. К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

– наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым 16(национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с действующим законодательством РФ;

– наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

3.2. Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ/ГОСТ Р.

3.3. Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216, ГОСТ 18690 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

4. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с даты ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5. Требования к надежности и живучести оборудования.

Продукция должна функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания).

6. Состав технической и эксплуатационной документации

По всем видам ТМЦ Подрядчик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 59853-2021, ГОСТ 34.201-2020, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2019 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого вида оборудования должна включать:

– сертификат качества;
– паспорт;
– руководство по эксплуатации.

7. Дополнительные требования.

a. Наличие в заводской документации информации по условиям и срокам хранения, обеспечивающим заводскую гарантию.

b. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, при проведении входного контроля, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Исп.:
Гомоюнов М.И.
43-73