Техническая спецификация № 7000019419

Горелка сварочная пропановая для монтажа термоусаживаемых муфт

1.Назначение:

Горелка предназначена для усадки термоусаживаемых компонентов муфт, ремонтных кожухов и манжет, а также для проведения процесса пайки.

2. Характеристики:

№ п/п	Наименование параметра	Требуемое значение	Предложение участника ТЗП
1	Горелка пропановая	да	
2	Применяемый газ	пропан-бутановая смесь	
3	Рабочее давление, бар	0-4,0	
4	Угол наклона насадки	120	
5	Диаметр насадки для термоусадки, мм	50	
6	Длина насадки для термоусадки, мм	195	
7	Диаметр насадки для пайки, мм	18	
8	Длина насадки для пайки, мм	210	
9	Редуктор	есть	
10	Длина шланга, м	не менее 5	
11	Диаметр шланга, мм	7-9	
12	Вес комплекта, кг	не менее 4,0	
13	Гарантия, мес.	12	

3. Комплект поставки:

№ п/п	Наименование ТМЦ входящего в комплект поставки	Требуемое количество	Предложение участника ТЗП
1	Горелка, шт.	1	
2	Насадка для термоусадки, шт.	1	
3	Насадка для пайки, шт.	1	
4	Редуктор, шт.	1	
5	Шланг высокого давления, шт.	1	
6	Паспорт, шт.	1	

Аттестация ПАО «РОССЕТИ» не требуется
Согласовано приказом 129 от 13.02.2023г.