Техническая спецификация № 7000027092
на поставку: **«Ключ изолированный диэлектрический накидной (с шестигранной головкой 17 мм)»**
для выполнения работ без снятия напряжения 0,4 кВ
Филиал _____

1. Назначение

№ п/п	Требование	Предложение участника ТЗП
1	Ключ изолированный диэлектрический накидной с храповым механизмом (с шестигранной головкой 17 мм) применяется для затяжки головок ответвительных зажимов для проводов марки СИП. Данное изделие, изготовлено из материалов устойчивых к негативному воздействию окружающей среды.	

2. Характеристики

Наименование параметра, единица измерения	Требуемое значение	Предложение участника ТЗП
Выдерживаемое напряжение переменного тока	до 1000 В	
Шестигранная головка	17 мм	
Рабочая часть	Храповый механизм (трещотка)	
Изоляция	Двухслойная изоляция рукоятки	
Гарантийный срок, не менее	12 месяцев	

3. Комплект поставки

Наименование ТМЦ, входящего в комплект поставки, единица измерения	Требуемое количество	Количество, предложенное участником ТЗП
Ключ изолированный диэлектрический накидной (с шестигранной головкой 17 мм)		

3. Требования безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 13276 и ГОСТ Р 51177

Аттестация в ПАО «Россети» не требуется.

Заместитель директора департамента
эксплуатации сетей 0,4-20 кВ _____ А.В. Севастьянов