Техническая спецификация № 20D0/7000047567

на поставку оптического кросса

Организация: Московские высоковольтные сети – филиал ПАО «Россети МР»
Адрес: Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.6, стр.1
Автор: Бородин Дмитрий Юрьевич
Должность: Заместитель начальника сл СДТУ

1. Назначение: для распределения оптических волокон на выходные розетки
2. Характеристики

Технические требования (наименование параметра)	**Требуемое значение**	**Предложение участника ТЗП**
Максимальное количество портов	24	
Тип телекоммуникационной стойки	19"	
Сплайс кассета с крышкой для кдзс	1	
Розетка (адаптер) SC/UPC	24	
Пигтейл SC/UPC	24	
КДЗС	24	
Масса, кг	2,4	
Габариты корпуса, мм	404x216x43 мм	
Степень защиты	IP 22	
Температура эксплуатации	-20...+75°C	

Аттестация ПАО «Россети» не требуется.
Поставляемая продукция должна быть новой, неиспользованной.
Гарантия на данное оборудование должна быть не менее 12 месяцев.

Начальник службы СДТУ МВС - филиал ПАО «Россети МР» С.А. Чуприков

Заместитель начальника управления развития ИТСиС ПАО «Россети МР» В.Н. Громов