Техническая спецификация № 20D0/7000006144

на поставку POE Инжектора

Организация: Московские высоковольтные сети – филиал ПАО «Россети МР»
Адрес: Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.6, стр.1
Автор: Бородин Дмитрий Юрьевич
Должность: Заместитель начальника сл СДТУ

1. Назначение: подключение IP телефонов.
2. Характеристики

Технические требования (наименование параметра)	Требуемое значение	Предложение участника ТЗП
Назначение	Инжектор PoE TL-POE150S поддерживает стандарт IEEE 802.3af и может работать со всеми устройствами на базе IEEE 802.3af, питаемыми по PoE, а также сплиттерами (включая TL-POE10R и прочие эквивалентные устройства) с целью развёртывания вашей сети в тех местах, где отсутствуют электрические розетки, и где вам может понадобиться установка таких устройств, как точки доступа, IP-камеры, IP-телефоны и т.д.	
Интерфейс	2 порта 10/100/1000 Мбит/с (разъём RJ45) 1 разъём питания 48 В постоянного тока	
Напряжение	15,4 Вт (макс. 48 В пост. тока)	
Размеры	19.7x6.5x16.5 мм	

3. Комплектация одной единицы поставки

Наименование параметра	Требуемое значение, шт	Предложение участника ТЗП
PoE Инжектор	1	

Аттестация ПАО «Россети» не требуется.
Поставляемая продукция должна быть новой, неиспользованной.
Гарантия на данное оборудование должна быть не менее 36 месяцев.

Начальник службы СДТУ МВС - филиал ПАО «Россети МР» С.А. Чуприков

Заместитель начальника управления развития ИТСиС ПАО «Россети МР» В.Н. Громов