Техническая спецификация № 20D0/7000052723
на поставку
Кросс ШКОС-М -2U/4 -32 -SC ~32 -SC/SM ~32 -SC/UPC

Организация: Московские высоковольтные сети – филиал ПАО «Россети МР»
Адрес: Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.6, стр.1
Автор: Соломатин Сергей Валерьевич
Должность Начальник ЗУ№4 ССДТУ

1. Назначение: Предназначен для установки в стойки 19", 23", ETSI. Крепление кабеля по оболочке осуществляется металлическим хомутом и/или нейлоновыми стяжками, на Т-образном лепестке. Центральный силовой элемент крепится при помощи металлической скобы. Сменные планки на 8, 12 или 16 отверстий обеспечивают установку адаптеров-розеток различных типов: FC, SC, ST, дуплекс LC. Для кроссов данной серии имеются также сменные планки на 8, 12 и 16 дуплексных адаптеров SC.

2. Характеристики

Технические требования (наименование параметра)	Требуемое значение	Предложение участника ТЗП
Макс. кол-во вводимых кабелей, шт	нет	
Исполнение	Стоечный	
Габаритные размеры,мм	410x210x85,5;	
ВЕС, КГ	3,2	
Высота, U	2U	
Кол-во портов, шт.	32	
Тип портов	SC	
Тип адаптеров и пигтейлов	SC/SM	
Макс. кол-во вводимых кабелей	4	
Тип телекоммуникационной стойки	19", 23", ETSI	

3. Комплектация одной единицы поставки

Наименование параметра	Требуемое значение, шт	Предложение участника ТЗП
ШКОС-М-2U	1	
Крышка	1	
Кронштейн 19"	2	
Кассета КТ-3645	1	
Планка 8SC	4	
Розетка(адаптер) SC/UPC	32	
Пигтейл SC/UPC	32	
КДЗС	40	
Комплект деталей для монтажа	1	

Аттестация ПАО «Россети» не требуется.
Поставляемая продукция должна быть новой, неиспользованной.
Гарантия на данное оборудование должна быть не менее 12 месяцев.

Начальник службы СДТУ МВС - филиал ПАО «Россети МР» С.А. Чуприков

Заместитель начальника управления развития ИТСиС ПАО «Россети МР» В.Н. Громов