Техническая спецификация № 7000011235/2050

Кабина туалетная «Стандарт»

Наименование параметра, ед. измерения	Требуемое значение	Предложение участника ТЗП
Тип	жидкостный	
Материал кабины	ПНД низкого давления	
Плотность ПНД , кг/см2	Не менее 300	
Материал изготовления бака	Полиэтилен высокого давления, цельнолитой	
Установка	стационарный	
Цвет туалетной кабины	Синий	
Дверь	Металлический каркас	
Передняя панель усиленной конструкции	да	
Материал каркаса передней панели	Сталь, окрашенная порошковой краской	
Длина кабины, м	1,10-1,20	
Ширина кабины,м	1,10-1,20	
Высота кабины, м	Не менее 2,3	
Емкость накопительного бака , л	Не менее 300	
Умывальник с раковиной на 30л., с помпой	есть	
В комплекте	сиденье с крышкой, держатель для туалетной бумаги, крючок для одежды, щеколда металлическая, проушины для навесного замка	
Дезодорирующая жидкость	В комплекте	
Объем жидкости, л	Не менее 15	
Состав концентрата	обессоленная вода>30%,катионные ПАВ>5%, неионогенные ПАВ<5%, ароматизирующая добавка<5%, краситель<5%, консервант<5%	

Температурный режим	От + 50 градусов до -50 градусов	
Основание	Поддон деревянный, пропитанное антисептиком	
Допустимая нагрузка, кг	Не менее 150	
Вес, кг	Не более 75	
Поставка	В собранном виде, без сборки на объекте	
Гарантийный срок	Не менее 12 месяцев	