Техническая спецификация №7000005224
На поставку: Батарея аккумуляторная 6СТ-190 прямая полярность

Количество, шт.	**Согласно спецификации**

Назначение:

В автомобиле аккумуляторная батарея выполняет несколько функций: используется в качестве вспомогательного источника электропитание стартера при запуске двигателя; питание стартера при запуске двигателя; питание потребителей при выключенном двигателе; питание потребителей в дополнение к генератору при включенном двигателе. Аккумулятор 190 А/ч для грузовых автомобилей и автобусов с высокой стартерной мощностью, обеспечивает надежный пуск любых двигателей, в том числе дизельных.

Характеристики:

Наименование параметра	Требуемое значение	Предложение участника ТЗП
Емкость, А/ч	190	
Полярность	прямая	
Саморазряд	от 0,5 до 1% емкости	
Пусковой ток, А	1250	
Длина, мм	от 509 до 513 мм	
Ширина, мм	от 218 до 224 мм	
Высота, мм	не более 223 мм	
Напряжение, В	12	
Тип крепления АКБ	B13	
Обозначение	6СТ-(170-200)	
Тип АКБ	обслуживаемый	
Тип аккумулятора	свинцово-кислотные (SLA)	
Типоразмер клемм	T1	
Температурный режим	от -50 °до +60°	
Тип транспорта	грузовой	

Гарантийный срок: 24 месяца.

Аттестация ПАО «Россети» не требуется.

Начальник Службы автотранспорта и средств механизации **А.А. Дорошев**

Главный специалист Дирекции транспортного обеспечения **В.Ю. Широтов**