**Техническая спецификация** № 7000037345

на Кабель греющий саморегулирующийся, экранированный, взрывозащищённый 200 м

**Заказчик:** Северные электрические сети – филиал ПАО «Россети МР»
**Адрес:** Согласно спецификации
Таблица №1. Технические характеристики.

| **Технические характеристики (наименование параметра)** | **Требуемое значение** | **Значение по заявке Участника** |
|---|---|---|
| Тип кабеля | Саморегулирующийся, экранированный, взрывозащищённый | |
| Мощность | 40 Вт/м при 10∘C | |
| Напряжение питания | 220–240 В | |
| Сечение проводника | 1,0 мм² | |
| Длина в бухте | 200 м | |
| Максимальная длина секции | 45 м | |
| Внешняя изоляция | Фторполимер | |
| Температурный класс | T6 | |
| Макс. рабочая температура под нагрузкой | +65∘C | |
| Макс. температура без нагрузки | +85∘C | |
| Диапазон рабочих температур | от −60∘C до +50∘C | |
| Минимальная температура монтажа | −40∘C/−60∘C (P/F) | |
| Минимальный радиус изгиба | 25 мм при −55∘C | |
| Степень защиты | IP67 | |
| Тип взрывозащиты | 1ExellCT6GbX | |
| Устойчивость к УФ-излучению | Да (UV) | |
| Экранирование | Да | |
| Срок службы | 25 лет | |
| Гарантия | 5 лет | |