


Утверждаю:
Директор Филиала
АО «Нева Энергия Бокситогорский»
Р.В. Дученко



**Технические требования
на поставку щебня и песка для нужд Филиала АО «Нева Энергия» Бокситогорский**

№ п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во товара
1	2	3	4
1	Щебень известняковый фр. 20-40 мм	м3	200
2	Песок строительный	м3	500

1. Щебень известняковый фр. 20-40 мм*

- 1.1. Марка прочности не менее М400 (М400-М600),
- 1.2. Насыпная плотность не больше 1,3 т/м3.
- 1.3. Качество щебня: Продукция должна быть сертифицирована, и соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93
- 1.4. На каждую партию Продавец обязан выдавать паспорт качества.

2. Песок строительный*

- 2.1. Содержание по массе частиц менее 0,1 мм – 2,1%.
- 2.2. Коэффициент фильтрации, не более – 3,46 м/сут.
- 2.3. Насыпная плотность песка, в сухом состоянии, кг/м.куб – 1340.
- 2.4. Насыпная плотность песка в состоянии естественной влажности, кг/м.куб – 1160.
- 2.5. Плотность, кг/м.куб – 2580.
- 2.6. Влажность, % - 13,5.
- 2.7. Качество песка: Продукция должна быть сертифицирована, и соответствовать требованиям ГОСТ 8736-2014
- 2.8. На каждую партию Продавец обязан выдавать паспорт качества.

***Примечание:**

Объем является максимально заявленным и может быть изменен только по согласованию сторон (путем подписания дополнительного соглашения, но не более 10% от заявленного объема).

Поставка песка и щебня осуществляется автотранспортом Поставщика до склада Покупателя (г. Бокситогорск, Ленинградская область, ул. Воронина, д.4).

В случае поставки некачественного товара, поставщик обязан в трехдневный срок произвести замену на качественный, расходы по замене несет поставщик.

Составил:
инженер ПТО
Филиала АО «Нева Энергия» Бокситогорский

М.С. Галахина