

Утверждаю:
Директор Филиала
АО «Нева Энергия» в г. Сланцы
В.В.Сахаров



**Технические требования
на поставку щебня известнякового фр. 20-40 мм и песка строительного
для нужд Филиала АО «Нева Энергия» в г. Сланцы**

№ п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во товара
1	2	3	4
1.	Щебень известняковый фр. 20-40 мм	м3	120
2.	Песок строительный	м3	360

1. Щебень известняковый фр. 20-40 мм*

- 1.1. Марка прочности не менее М400 (М400-М600),
- 1.2. Насыпная плотность не больше 1,3 т/м3.
- 1.3. Качество щебня: Продукция должна быть сертифицирована, и соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93
- 1.4. На каждую партию Продавец обязан выдавать паспорт качества.

2. Песок строительный*

- 2.1. Содержание по массе частиц менее 0,1 мм – 2,1%.
- 2.2. Коэффициент фильтрации, не более – 3,46 м/сут.
- 2.3. Насыпная плотность песка, в сухом состоянии, кг/м.куб – 1340.
- 2.4. Насыпная плотность песка в состоянии естественной влажности, кг/м.куб – 1160.
- 2.5. Плотность, кг/м.куб – 2580.
- 2.6. Влажность, % - 13,5.
- 2.7. Качество песка: Продукция должна быть сертифицирована, и соответствовать требованиям ГОСТ 8736-2014
- 2.8. На каждую партию Продавец обязан выдавать паспорт качества.

***Примечание:** Объем является максимально заявленным и может быть изменен в сторону увеличения только по согласованию сторон (путем подписания дополнительного соглашения на не более 10% от максимально заявленного объема), уменьшение объема возможно без согласования с Продавцом и будет определяться исходя из потребности и на основании направленных заявок покупателя. Поставка щебня и песка осуществляется автотранспортом Поставщика в адрес производства ремонтных работ (г. Сланцы, Ленинградская область) объемами от 10 м³ до 30 м³, по заявке Заказчика.

В случае поставки некачественного песка или щебня, поставщик обязан в трехдневный срок произвести замену на качественный, расходы по замене несет Поставщик.

Составил:

Главный инженер
Филиала АО «Нева Энергия» в г.Сланцы

Ю.Г. Хрисанфов