

Ведомость объёмов работ

| № п/п  | № в ЛСР | Наименование работ  | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов |
|--|---------|---|----------|--------|-------------------|--|
| 1  | 2       | 3   | 4        | 5      | 6                 | 7  |
| <b>Раздел 1. Система охранной сигнализации</b> |         |   |          |        |                   |  |
| 1  | 1       | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоcontactный на открывание окон, дверей  | шт       | 2      |                   |  |
| 2  | 2       | Датчик положения магнитогерконовый для металлических поверхностей ДПМГ-2-40   | шт.      | 2      |                   |  |
| 3  | 3       | Прибор сигнализирующий емкостной  | шт       | 2      |                   |  |
| 4  | 4       | Вибрационное средство обнаружения ГРОЗА У-М100 УХЛ1   | шт.      | 2      |                   |  |
| <b>Кабели и провода</b>                        |         |   |          |        |                   |  |
| 5  | 5       | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг   | 100 м    | 0,6    |                   | 60 / 100   |
| 6  | 6       | Кабель витая пара F/UTP 4x2x0,52, категория 5е  | 1000 м   | 0,0612 |                   | (60*1,02) / 1000   |
| <b>Монтажные материалы</b>                     |         |   |          |        |                   |  |
| 7  | 7       | Муфта изолирующая типа МИС на симметричных кабелях в помещении, диаметр оболочки кабеля: до 20 мм                               | шт       | 8      |                   |  |
| 8  | 8       | Муфта соединительная датчика «Гроза-К», TEETUBE TH 400  | шт.      | 8      |                   |  |
| 9  | 9       | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм  | 100 м    | 0,6    |                   | 60 / 100   |
| 10   | 10      | Металлорукав металлополимерный гибкий, герметичный МЕТАЛАНГ (METALANG) НГ-LS HF д 15/д 13,9/Д 20,6                              | м        | 61,2   |                   | 60*1,02  |
| 11   | 11      | Ввод кабельный М25 пластик, диаметр кабеля 13-18 мм   | шт       | 10     |                   |  |
| 12   | 12      | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм                                 | 100 м    | 0,2    |                   | 20 / 100   |
| 13   | 13      | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м        | 20,6   |                   | 20*1.03  |
| 14   | 14      | Стяжки стальные СКС-2 (316) 7,9x600 (100 шт в уп.) PR08.3979  | уп.      | 2      |                   |  |
| 15   | 15      | Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный  | л        | 0,5    |                   |  |