

Ведомость объёмов работ

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Система контроля доступом						
1	1	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством	шт	4		
2	2	Считыватель STS-705	шт.	4		
3	3	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	шт	2		
4	4	Датчик положения магнитогерконовый для металлических поверхностей ДПМГ-2-40	шт.	2		
5	5	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	2		
6	6	Доводчик для дверей весом до 160 кг, TS-83	шт.	2		
7	7	Рычаг, Для TS-83	шт.	2		
8	8	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством	шт	2		
9	9	Электромеханическое запирающее устройство, ЭМЗУ «Доступ»	шт.	2		
Кабели и провода						
10	10	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м	1,2		$(90+30) / 100$
11	11	Кабель витая пара F/UTP 4x2x0,52, категория 5е	1000 м	0,0918		$(90*1,02) / 1000$
12	12	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2x1,5ок(N)-660	1000 м	0,0306		$(30*1,02) / 1000$
Монтажные материалы						
13	13	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм	100 м	1,2		$120 / 100$
14	14	Металлорукав металлополимерный гибкий, герметичный МЕТАЛАНГ (METALANG) НГ-LS HF д 15/д 13,9/Д 20,6	м	122,4		$120*1,02$
15	15	Ввод кабельный М25 пластик, диаметр кабеля 13-18 мм	шт	16		
16	16	Коробки ответвительные с кабельными вводами (6 выводов, диаметр 20 мм), размеры 80x80x40 мм, цвет серый	10 шт	0,6		$6 / 10$
17	17	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм ²	100 шт	0,5		$(50*1) / 100$
18	18	Клемма соединительная универсальная рычажковая для трех проводников, 32 А, диапазон сечений 0,2-4 мм ² , IP 20	100 шт	0,5		$(50*1) / 100$
19	19	Стяжки стальные СКС-2 (316) 7,9x600 (100 шт в уп.) PR08.3979	уп.	1		
20	20	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм	100 м	0,2		$20 / 100$
21	21	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	20,6		$20*1,03$
22	22	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный	л	0,5		