

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

BA 55-43-34477D-20 УХЛ3 I_н = 1600А

Выключатели серии BA50-43 выдвижного исполнения

IP = 20

Необходимо подчеркнуть или выделить нужные вам параметры:

Тип	BA53-43		BA55-43		BA56-43	
Наличие максимального расцепителя	Электронный и электромагнитный		<u>Электронный</u>		Без расцепителей	
Тип защиты (блок МРТ)	Выберите по таблице 1					
Номинальное напряжение, В	660	440	<u>660</u>	440	660	440
Номинальный ток, А	<u>1600; 2000</u>					
Исполнение *	Выдвижной с ручным дистанционным приводом. <u>Выдвижной с электромагнитным приводом</u>					
Напряжение электромагнитного привода, В	Переменный ток: 127; <u>220</u> ; 230; 240; 380; 400; 415; 550; 660 Постоянный ток: 110; 220					
Доп. сборочные единицы	Выберите нужное сочетание сборочных единиц по таблице 2					
Напряжение независимого расцепителя, В	Переменный ток: 127; <u>220</u> ; 230; 240; 380; 400; 415; 550; 660 Постоянный ток: 110; 220; 440					
Присоединение *	<u>Заднее алюминиевой шиной; Заднее медной шиной</u>					
Климатическое исполнение	<u>УХЛ3, УХЛ3 экспорт, Т3</u>					

Таблица 1.

<u>МРТ1-МП</u>	Электронный (микропроцессорный) максимальный расцепитель тока с защитой от токов перегрузки, короткого замыкания (КЗ), однофазного КЗ, с защитой по каналу КЗ с выдержками времени и без них, от токов включения (для BA53-43, BA55-43 переменного тока)
<u>МРТ2-МП</u>	Электронный (микропроцессорный) максимальный расцепитель тока с защитой от токов перегрузки, КЗ, с защитой по каналу КЗ с выдержками времени и без них, от токов включения (для BA53-43, BA55-43 переменного тока)
МРТ6	Электронный максимальный расцепитель тока с защитой от токов перегрузки, КЗ с выдержками времени: мгн; 0,1; 0,2; 0,3 с (для BA53-43, BA55-43 постоянного тока)
МРТ8	Электронный максимальный расцепитель тока с защитой от токов перегрузки, КЗ с выдержками времени: мгн; 0,2; 0,4; 0,6 с (для BA53-43, BA55-43 постоянного тока)
МРТ4-МП	Электронный (микропроцессорный) максимальный расцепитель тока с защитой от токов перегрузки, КЗ и токов включения (для BA53-43, BA55-43 переменного тока)
Нет	Без расцепителей (для BA56-43)

Таблица 2.

Условное обозначение исполнения	Количество свободных контактов			Количество дополнительных свободных контактов		Независимый расцепитель	Нулевой расцепитель напряжения	Вспомогательный контакт сигнализации автоматического отключения
	звмывающих	Размыкатели для выключателей		звмывающих	размыкающих			
		с ручным приводом	с электромагнитным приводом					
00	-	-	-	-	-	-	-	-
11	2	2	1	2	2	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	+	-
18	1	2	1	2	2	+	-	-
22	1	2	1	-	-	+	+	-
25	2	2	1	-	-	-	+	-
45	-	-	-	-	-	-	-	+
46	2	2	1	2	2	-	-	+
<u>47</u>	1	2	1	2	2	+	-	+
49	-	-	-	-	-	-	+	+
51	2	2	1	-	-	-	-	-
52	1	2	1	-	-	+	-	-
54	2	2	1	-	-	-	+	+
58	1	2	1	-	-	+	+	+

Примечание. Знак «+» означает наличие сборочных единиц, знак «-» — их отсутствие. У выключателей BA56 исполнение с нулевым расцепителем напряжения отсутствует.

* Информацию по стационарному исполнению смотрите в техническом каталоге на сайте

www.kontaktor.ru

