

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

BA55-43-33477D 00 УХЛ3 I_н = 1600A

Выключатели серии BA50-43 выдвигного исполнения

IP=DD

Необходимо подчеркнуть или выделить нужные вам параметры:

Тип	BA53-43	BA55-43	BA56-43
Наличие максимального расцепителя	Электронный и электромагнитный		Без расцепителей
Тип защиты (блок МРТ)	Электронный		
Номинальное напряжение, В	660	440	660, 440
Номинальный ток, А	1600; 2000		
Исполнение *	Выдвижной с ручным дистанционным приводом. Выдвижной с электромагнитным приводом		
Напряжение электромагнитного привода, В	Переменный ток: 127; 220; 230; 240; 380; 400; 415; 550; 660 Постоянный ток: 110; 220		
Доп. сборочные единицы	Выберите нужное сочетание сборочных единиц по таблице 2		
Напряжение независимого расцепителя, В	Переменный ток: 127; 220; 230; 240; 380; 400; 415; 550; 660 Постоянный ток: 110; 220; 440		
Присоединение *	Заднее алюминиевой шиной; Заднее медной шиной		
Климатическое исполнение	УХЛ3, УХЛ3 экспорт, Т3		

Таблица 1.

МРТ1-МП	Электронный (микропроцессорный) максимальный расцепитель тока с защитой от токов перегрузки, короткого замыкания (КЗ), однофазного КЗ, с защитой по каналу КЗ с выдержками времени и без них, от токов включения (для BA53-43, BA55-43 переменного тока)
МРТ2-МП	Электронный (микропроцессорный) максимальный расцепитель тока с защитой от токов перегрузки, КЗ, с защитой по каналу КЗ с выдержками времени и без них, от токов включения (для BA53-43, BA55-43 переменного тока)
МРТ6	Электронный максимальный расцепитель тока с защитой от токов перегрузки, КЗ с выдержками времени: мсн; 0,1; 0,2; 0,3 с (для BA53-43, BA55-43 постоянного тока)
МРТ8	Электронный максимальный расцепитель тока с защитой от токов перегрузки, КЗ с выдержками времени: мсн; 0,2; 0,4; 0,6 с (для BA53-43, BA55-43 постоянного тока)
МРТ8-МП	Электронный (микропроцессорный) максимальный расцепитель тока с защитой от токов перегрузки, КЗ и токов включения (для BA53-43, BA55-43 переменного тока)
Нет	Без расцепителей (для BA56-43)

Таблица 2.

Условное обозначение исполнения	Количество свободных контактов			Количество дополнительных свободных контактов		Независимый расцепитель	Нулевой расцепитель напряжения	Вспомогательный контакт сигнализации автоматического отключения
	закрывающих	Размыкающих для выключателей		закрывающих	размыкающих			
		с ручным приводом	с электромагнитным приводом					
00	-	-	-	-	-	-	-	-
11	2	2	1	2	2	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	+	-
18	1	2	1	2	2	+	-	-
22	1	2	1	-	-	+	+	-
25	2	2	1	-	-	-	+	-
45	-	-	-	-	-	-	-	+
46	2	2	1	2	2	-	-	+
47	1	2	1	2	2	+	-	+
49	-	-	-	-	-	-	+	+
51	2	2	1	-	-	-	-	-
52	1	2	1	-	-	+	-	-
54	2	2	1	-	-	-	+	+
58	1	2	1	-	-	+	+	+

Примечание. Знак «+» означает наличие сборочных единиц, знак «-» — их отсутствие. У выключателей BA56 исполнение с нулевым расцепителем напряжения отсутствует.

* Информацию по стационарному исполнению смотрите в техническом каталоге на сайте

www.kontaktor.ru

