

Аппаратура, поставляемая некомплектно со шкафами

Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса вв, кг	Примечание
ИБП3		Источник бесперебойного питания, в составе: - блокн источник бесперебойного питания ИБП на 20кВА/20кВт, с диапазоном переключения 3:3, со временем автономной работы 10 минут при перегрузке 125%, габариты 1400х380х928 мм (ВхШхГ) - 1 шт., - кабель силовой ВВГнг(A)-LS 5х25 (15м)	1		
КВЗ, КВС	653504	Коробка автоматическая оцинкованная с силиконовым уплотнителем, наружной установкой, рабочая температура -60...+70 °С, степень защиты IP67, габариты 202х85х239 мм ШхВхГхШ	3		по типу АО "ДК"
	КЕ10.504	Колба клеммная СИ 2,5-35 мм ² , выкатная с подвижными, 4 зажимных клемм на 1 полюс, рабочая температура -60...+50 °С, габариты 45х35х60 мм ШхВхГ	15		по типу "ЭКР-РБ0100"
	БА-103 IP 10А С 6кА код 122710ЕК	Автоматический выключатель модульный однополюсный In=10 А, Ianc=45...100н, 6 кА	1		по типу "DEKraft" см. примеч.7

Спецификация

Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса вв, кг	Примечание
ШРСБ3		Шкаф силовой распределительный индивидуального исполнения с разделением на три секции, -380/220В, с шиной N и PE, полностью исполнения, Ввод/Вывод кабелей сверху, степень защиты IP65, климатическое исполнение УХЛ3, в составе: - корпус напольный, степень защиты IP65, климатическое исполнение УХЛ3, габариты 1700х600х300 мм (ВхШхГ) с шагом 100 мм - 1 шт., в составе 1 секции: - выключатель-разъединитель на вводе OptiSwitch DI-C1-160-3P In=160A - 1 шт., автоматические выключатели отходящих линий: - 3P OptiOn BM63-3B25 In=25A, Ianc=3...5In - 4 шт., - устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИМП) РКФ-3-4И 275/12,5 (4-0) - 1 шт., - предохранитель цилиндрический In=125A, типа Е 9F22 GG125 - 3шт., в составе 2 секции: - выключатель-разъединитель на вводе OptiSwitch DI-C1-160-3P In=160A - 1 шт., автоматические выключатели отходящих линий: - 3P OptiOn BM63-3B25 In=25A, Ianc=3...5In - 4 шт., - устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИМП) РКФ-3-4И 275/12,5 (4-0) - 1 шт., - предохранитель цилиндрический In=125A, типа Е 9F22 GG125 - 3шт., - предохранитель цилиндрический In=125A, типа Е 931/125 - 3шт., в составе 3 секции: - устройство автоматического ввода резерва на 40А, -380В, два ввода, один вывод, с контролем чередования обрыва фаз, с двумя контакторами и двумя автоматическими выключателями на вводе - 1 шт., автоматические выключатели отходящих линий: - 3P OptiOn BM63-3C25 In=25A, Ianc=5...10In - 1 шт., - 3P OptiOn BM63-3C16 In=16A, Ianc=45...10In - 5 шт., - 3P OptiOn BM63-3C10 In=10A, Ianc=45...10In - 8 шт., - 2P OptiOn VDE3-22C16-A In=16A, Ianc=45...10In, Iup=30 мА - 4 шт.	1		

Общий вид шкафа ШРСБ3

