

Таблица 6.1-2: Номинальные параметры НМВ-8.x

Тип	НМВ-8.2	НМВ-8.3	НМВ-8.5	НМВ-8.6
Параметры	BO-BO ¹	O-BO ¹	BO-BO	O-BO
Номинальная последовательность операций				
Времена нагружения ± 15%				
– Включение	8 с (15 с)*		10 с (19 с)	
– Отключение	21 с (40 с)		19 с (45 с)	
– операция ВКЛЮЧИТЬ/ОТКЛЮЧИТЬ	29 с (55 с)		29 с (55 с)	
– операция ОТКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ/ ОТКЛЮЧИТЬ	50 с (95 с)		48 с (100 с)	
– Весь запас	72 с (135 с)		72 с (135 с)	
Двигатель				
Работа на переменном токе	Универсальный электродвигатель			
- номинальное напряжение	110-125 В переменного тока		220-250 В переменного тока	
- стартовый ток	55 А		40 А	
- рабочий ток	16 А		8 А	
- рабочий диапазон	85% -100%			
- режим работы	Кратковременная работа, с.d.f.=10%			
- класс изоляции	В			
Двигатель	Двигатель постоянного тока			
Работа на постоянном токе	смешанного возбуждения			
- номинальное напряжение	110-125 В постоянного тока		220-250 В постоянного тока	
- стартовый ток	60 А		50 А	
- рабочий ток	9,2 А		4,6 А	
- рабочий диапазон	85% - 100%			
Накопитель энергии	Узел дисковой энергии			
Контроль запаса энергии				
- функция	- управление электродвигателя - блокировка O-BO - блокировка BO - блокировка В			
Гидравлическое масло	ESSO-UNIVIS J13 или			
- тип	SHELL-AEROFLUID 4			
- объем заправки	2,1 дм ³			
Катушки расцепления				
- номинальное напряжение	110-125 В или 220-250 В постоянного тока			
- рабочий диапазон катушки включения	85% - 110%			
- рабочий диапазон катушки отключения	70% - 110%			
- мощность расцепления	300 Вт			
- количество катушек расцепления	Макс. 2 катушки для ВКЛЮЧЕНИЯ и 4 катушки для ОТКЛЮЧЕНИЯ			
- ручное механическое расцепление на управ- ляющем клапане	возможно			

* значение в скобках с модулем насоса НМВ-4