

Поз.		Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол.	Масса 1 ед., кг	Приме-чание
		Изделия и материалы							
АВР1		Щит аварийного переключения трехфазный номинальный ток 25А	ЩАП-23М1/25А/ВРУ8208-ЩАП0-3063-54УХ/ЛЗ		МПО Электромонтаж	шт	1	13.9	500x400x200 мм
ЩР1	1	Щит распределительный, в составе:							
	1.1	Корпус навесной ST с монтажной панелью, IP31, замок под ключ с двойной бородкой	R5ST0649		АО "ДКС"	шт.	1	13.3	600x400x250 мм
	1.2	Рама пластронной системы для корпусов ST, STE ВxШ 600x400 мм	R5STMF64		АО "ДКС"	шт.	1		
	1.3	Пластрон для рамы STMF для корпусов ST, STE ШxВ 400x130 мм	R5ISP413		АО "ДКС"	шт.	3		
	1.4	Пластрон для рамы STMF для корпусов ST, STE ШxВ 400x130 мм, глухой	R5ISP413S		АО "ДКС"	шт.	1		
	1.5	Выключатель нагрузки модульный OptiDin BM63P, четырехполюсный, In=32 А	332969		КЭАЗ	шт	1		
	1.6	Выключатель автоматический OptiDin BM63, трехполюсный, In=16 А, С	260791		КЭАЗ	шт	4		
	1.7	Выключатель автоматический OptiDin BM63, однополюсный, In=6 А, С	260515		КЭАЗ	шт	3		
	1.8	Выключатель тока дифференциальный автоматический OptiDin D63, 16А 30мА	103507		КЭАЗ	шт	5		
	1.9	Шина N "ноль" на двух угловых изоляторах ШНИ-8x12-14-У2-С	YNN10-812-14C2-K07		IEK	шт	1		
	1.10	Шина РЕ "земля" на двух угловых изоляторах ШНИ-8x12-14-У2-Ж	YNN10-812-14C2-K05		IEK	шт	1		
	1.11	Зажим наборный ЗНИ-35мм2 (JXB125А) серый	YZN10-035-K03		IEK	шт.	6		
	1.12	Зажим наборный ЗНИ-35мм2 (JXB125А) синий	YZN10-035-K07		IEK	шт.	2		
	1.13	Зажим наборный ЗНИ-35PEN 35мм2 (JXB-земля)	YZN20-035-K52		IEK	шт.	2		
	1.14	Зажим наборный ЗНИ-6мм2 (JXB50А) серый	YZN10-006-K03		IEK	шт.	9		
	1.15	Зажим наборный ЗНИ-6мм2 (JXB50А) синий	YZN10-006-K07		IEK	шт.	3		
Взаим.№									
Подпись и дата									
Инв. № док.									

						Р003-НС/0923-301.СО						
						Новосибирская ГЭС на р. Оби						
						Модернизация системы технологического телевидения Новосибирской ГЭС. Схема сети СН ~380/220 В				Стадия	Лист	Листов
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					Р	1	5
Разработал	Чернова				07.2024							
Проверил	Медведев				07.2024							
Н. контр	Корешкова				07.2024	Спецификация оборудования, изделий и материалов						
ГИП	Хоркин				07.2024							

Поз.		Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол.	Масса 1 ед., кг	Приме-чание
	1.16	Зажим наборный ЗНИ-6PEN 6мм2 (JXB-земля)	YZN20-006-K52		IEK	шт.	3		
ЩР1.1	2	Щит распределительный, в составе:							
	2.1	Корпус навесной ST с монтажной панелью, IP31, замок под ключ с двойной бородкой	R5ST0431		АО "ДКС"	шт.	1	6.2	400x300x150 мм
	2.2	Выключатель нагрузки модульный OptiDin BM63P, четырехполюсный, In=20 А	332976		КЭАЗ	шт	1		
	2.3	Выключатель автоматический OptiDin BM63, трехполюсный, In=4 А, С	260799		КЭАЗ	шт	1		
	2.4	Выключатель автоматический OptiDin BM63, однополюсный, In=6 А, С	260515		КЭАЗ	шт	3		
	2.5	Выключатель автоматический OptiDin BM63, однополюсный, In=4 А, С	260511		КЭАЗ	шт	1		
	2.6	Шина РЕ "земля" на двух угловых изоляторах ШНИ-6x9-8-У2-Ж	YNN10-69-8C2-K05		IEK	шт	1		
	2.7	Шина N "ноль" на двух угловых изоляторах ШНИ-6x9-8-У2-С	YNN10-69-8C2-K07		IEK	шт	1		
	2.8	DIN-рейка оцинкованная длиной 300 мм	YDN10-0030		IEK	шт	2		
ЩР1.2	3	Щит распределительный, в составе:							
	3.1	Корпус навесной ST с монтажной панелью, IP31, замок под ключ с двойной бородкой	R5ST0431		АО "ДКС"	шт.	1	6.2	400x300x150 мм
	3.2	Выключатель нагрузки модульный OptiDin BM63P, двухполюсный, In=20 А	332974		КЭАЗ	шт	1		
	3.3	Выключатель автоматический OptiDin BM63, однополюсный, In=6 А, С	260515		КЭАЗ	шт	3		
	3.4	Выключатель тока дифференциальный автоматический OptiDin D63, 16А 30мА	103507		КЭАЗ	шт	6		
	3.5	Шина N "ноль" на двух угловых изоляторах ШНИ-8x12-14-У2-С	YNN10-812-14C2-K07		IEK	шт	1		
	3.6	Шина РЕ "земля" на двух угловых изоляторах ШНИ-8x12-14-У2-Ж	YNN10-812-14C2-K05		IEK	шт	1		
ЩР1.3	4	Щит распределительный, в составе:							
	4.1	Корпус навесной ST с монтажной панелью, IP31, замок под ключ с двойной бородкой	R5ST0431		АО "ДКС"	шт.	1	6.2	400x300x150 мм
	4.2	Выключатель нагрузки модульный OptiDin BM63P, четырехполюсный, In=32 А	332969		КЭАЗ	шт	1		
	4.3	Выключатель тока дифференциальный автоматический OptiDin D63, 16А 30мА	103507		КЭАЗ	шт	1		
	4.4	Выключатель автоматический OptiDin BM63, однополюсный, In=6 А, С	260515		КЭАЗ	шт	8		
Инф. № док.	Подпись и дата	Взам.инв.№							Лист
			Р003-НС/0923-301.CO						2
			Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

Поз.		Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол.	Масса 1 ед., кг	Приме-чание
	4.5	Выключатель автоматический OptiDin BM63, однополюсный, In=4 А, С	260511		КЭАЗ	шт	1		
	4.6	Шина N “ноль” на двух угловых изоляторах ШНИ-8х12-14-У2-С	YNN10-812-14C2-K07		IEK	шт	1		
	4.7	Шина РЕ “земля” на двух угловых изоляторах ШНИ-8х12-14-У2-Ж	YNN10-812-14C2-K05		IEK	шт	1		
	4.8	DIN-рейка оцинкованная длиной 300 мм	YDN10-0030		IEK	шт	2		
ЩР1.4	5	Щит распределительный, в составе:							
	5.1	Корпус навесной ST с монтажной панелью, IP66, замок под ключ с двойной бородкой	R5ST0432		АО “ДКС”	шт.	1	6.8	400х300х200 мм
	5.2	Выключатель нагрузки модульный OptiDin BM63P, четырехполюсный, In=32 А	332969		КЭАЗ	шт	1		
	5.3	Выключатель автоматический OptiDin BM63, трехполюсный, In=4 А, С	260799		КЭАЗ	шт	1		
	5.4	Выключатель автоматический OptiDin BM63, однополюсный, In=4 А, С	260511		КЭАЗ	шт	6		
	5.5	Шина N “ноль” на двух угловых изоляторах ШНИ-8х12-10-У2-С	YNN10-812-10C2-K07		IEK	шт	1		
	5.6	Шина РЕ “земля” на двух угловых изоляторах ШНИ-8х12-10-У2-Ж	YNN10-812-10C2-K05		IEK	шт	1		
	5.7	DIN-рейка оцинкованная длиной 300 мм	YDN10-0030		IEK	шт	2		
	5.8	Зажим наборный ЗНИ-35мм2 (JXB125A) серый	YZN10-035-K03		IEK	шт.	3		
	5.9	Зажим наборный ЗНИ-35мм2 (JXB125A) синий	YZN10-035-K07		IEK	шт.	1		
	5.10	Зажим наборный ЗНИ-35PEN 35мм2 (JXB-земля)	YZN20-035-K52		IEK	шт.	1		
	6	Выключатель тока дифференциальный автоматический OptiDin D63, 16А 30мА	103507		КЭАЗ	шт	6		установить в РЩ-1 ЛАЗ ЗУ, ЩР1 КПП
	7	Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией сечением 25-50 мм, с болтовыми наконечниками	5ПКТп-1-25/50(Б) н2-LS		KBT	шт.	4		с болтовыми наконечниками
	8	Муфта соединительная для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией сечением 25-50 мм	5ПСТ-1-25/50(Б) н2-LS		KBT	шт.	1		с болтовыми соединителями
	9	Муфта соединительная для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией сечением 6 мм	5ПСТ мину-6/10 н2-LS		KBT	шт.	1		с болтовыми соединителями
	10	Наконечник-гильза 6мм2 с изолированным фланцем (100 шт./уп.)	НШВИ 6,0-12		IEK	уп.	1		
	11	Наконечник-гильза 4мм2 с изолированным фланцем (100 шт./уп.)	НШВИ 4,0-9		IEK	уп.	1		
	12	Наконечник-гильза 2,5мм2 с изолированным фланцем (100 шт./уп.)	НШВИ 2,5-8		IEK	уп.	1		
Инв. № док.	Взам.инв.№	Подпись и дата							Лист
			Р003-НС/0923-301.С0						3
			Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	