

1

2

3

4

5

6

7

8

А

В

С

Д

Е

Ф

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 4

Рисунок 5

Паспортная табличка

Рисунок 3

1.

Таблички

выполнить на алюминиевой пластинке стандартной толщины, клеевой слой на обратной стороне.

2.

Надпись на табличке (рисунок 1)

выполнить шрифтом GOST 2.304 type A полужирным, выравнивание: по центру, высота шрифта 16 мм. Цвет шрифта черный. Толщина рамки 2 мм.

3.

Серийный номер шкафа, массу и дату изготовления (формат даты: dd.mm.yyyy) в паспортной табличке (рисунок 3)

вписывает предприятие-изготовитель.

4.

Надписи на табличках (рисунок 4)

выполнить шрифтом GOST 2.304 type A полужирным, выравнивание: по центру, высота шрифта 5 мм. Цвет шрифта черный. Допускается вводить коэффициент сжатия 0,9. Толщина рамки 0,5 мм.

5.

Знак безопасности (рисунок 5)

допускается заменить на аналогичный покупной такого же размера.

Согласовано				
Инв. №подл.	Взам инв.№			
	Подп. и дата			

						633312.425220.00002.401.2-1.B0.02			
						Филиал ПАО "РусГидро" - Камская ГЭС Модернизация верхнего уровня АСУТП			
№.Изм	Кол.уч.	Лист	№.Док.	Подпись	Дата	Задание заводу изготовителю ШПТК ЦОД1	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Золотников			07.25		Р		1
Проверил		Карпунин			07.25				
Н.контр.		Лохов			07.25	Таблички			
Утвердил		Гаврилов			07.25				

Формат А3