

|                     |      |
|---------------------|------|
| Номер ТЗ            | 311В |
| Номер материала SAP |      |

“УТВЕРЖДАЮ”

Главный инженер АО «ТГЭС»

\_\_\_\_\_/ С.И. Медведев /  
“ ” 2026 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку компрессорного оборудования (лот № 311В)

### 1. Технические требования к продукции.

Технические данные продукции должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице 1:

Таблица 1

| Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |        |              |                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| № п/п                                                                      | Наименование Товара (марка)                 | Технические требования и характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ед. изм. | Кол-во | ОКПД 2       | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| 1                                                                          | Насос<br>JTC-JW0735<br>бочковой<br>роторный | <b>Технические характеристики</b><br>Применение:<br>бочки 50-200 литров.<br>Производительность:<br>5 литров за 20 оборотов.<br>Габариты (Ш×В×Д):<br>170×170×1005 мм.<br>Вес: около 4,7 кг.<br>Максимальная температура<br>жидкости: 60 °С (140 °F).<br>Максимальная вязкость:<br>2000 секунд Сейболта.<br>Диаметры: впуск — 1¼ дюйма,<br>выпуск — 1 дюйм<br>(выпускной патрубков<br>изогнутый).<br>Максимальная длина<br>всасывающей трубки: 40<br>дюймов.<br><b>Комплектация</b><br>- Насос – 1 шт.<br>- Рукоять (рычаг + рукоятка с<br>болтом) – 1 кмп.<br>- Бочковый адаптер 2" – 1 шт.<br>- Выпускной патрубков – 2 дет.<br>- Заборник – 1 кмп. | шт       | 1      | 28.13.13.190 | Ограничение                                                              |
| 2                                                                          | Насос Джилекс<br>Дренажник 230/8            | <b>Технические характеристики</b><br>Производительность: 230 л/мин<br>(13 800 л/ч).<br>Максимальный напор<br>(высота подъёма): 8 м.<br>Давление: 0.8 атм<br>Мощность: 750 Вт<br>Напряжение: 220–230 В.<br>Глубина погружения: до 8 м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | шт       | 3      | 28.13.14.110 | Ограничение                                                              |

|   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |              |             |
|---|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------------|-------------|
|   |                                          | <p>Максимальная температура перекачиваемой воды: +35 °С, минимальная: +1 °С.<br/> Материал корпуса: пластик.<br/> Длина сетевого кабеля: 7 м.<br/> Диаметр трубного соединения: 1 1/2 дюйма (внешняя резьба G).<br/> Класс защиты: IPX8.<br/> Защита от сухого хода: поплавковый выключатель.</p> <p><b>Комплектация</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Насос в сборе;</li> <li>- Инструкция по эксплуатации;</li> <li>- Гарантийный талон;</li> <li>- Тара упаковочная;</li> <li>- Патрубок 90°.</li> </ul> |    |    |              |             |
| 3 | Шланг Джилекс d51мм 20м с муф.НС-1300131 | <p><b>Технические характеристики</b></p> <p>Тип: напорный<br/> Длина: 20 м<br/> Диаметр (дюйм): 1 1/2<br/> Диаметр (мм): 51<br/> Оголовок: да<br/> Рабочее давление: 0.8 МПа<br/> Диаметр: 51 мм</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт | 10 | 22.21.29.120 | Ограничение |

## 2. Общие требования.

2.1. К поставке компрессорного оборудования допускаются, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;
- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

2.2. При поставке товара Поставщик обязан представить технические условия, руководство по эксплуатации, технический паспорт и/или иную сопроводительную документацию, заверенную производителем в соответствии с требованиями Законодательства РФ, на конкретный вид продукции, подтверждающую соответствие техническим характеристикам (данным) заявленным в приложении к договору поставки «Технические требования».

### 2.3. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка транспортирование, условия и сроки хранения компрессорного оборудования должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя, ГОСТ. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки компрессорного оборудования должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

### 2.4. Срок изготовления должен быть не более полугода от момента поставки.

**3. Срок (период) поставки товара:** с момента подписания договора до 31.12.2026 года, по предварительной заявке Заказчика, в течение 5 рабочих дней с момента получения заявки.

**4. Требования к поставке товара:** Поставщик обеспечивает доставку и выгрузку собственными силами, с использованием собственного транспорта и механизмов в течение 5 рабочих дней после получения заявки. Поставщик не менее чем за 2 суток уведомляет Заказчика о дате поставки товара. Поставка товара осуществляется Поставщиком в место указанное в п.7, по рабочим дням с 8-00 до 16-00 (в пятницу с 8-00 до 14-00). Поставщик предоставляет всю необходимую документацию для приема товара по количеству, ассортименту и качеству.

4.1 Досрочная отгрузка продукции может производиться только по письменному согласованию с Заказчиком.

#### **5. Гарантийные обязательства.**

На поставляемую продукцию устанавливается гарантийный срок согласно гарантийному сроку завода изготовителя, но не менее 12 месяцев (1 календарный год). Время начала исчисления гарантийного срока – с момента приемки Товара и подписания товарной накладной (УПД). Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

#### **6. Состав технической и эксплуатационной документации.**

В комплект поставки компрессорного оборудования должны входить документы:

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;
- эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;
- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на русском языке.

#### **7. Правила приемки продукции.**

Все поставляемое оборудование должно пройти входной контроль, осуществляемый представителями АО «ТГЭС» и ответственными представителями Поставщика при получении его на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Поставка осуществляется за счет поставщика на склад АО «ТГЭС» по адресу:


г. Тула, ул. Демидовская плотина, д.10

Начальник службы КЛЭП



С.Н. Бобылев

Начальник службы ТП и РП



А.А. Иванов