Таблица №14А Диаметры призонных болтов и отверстий муфт РК-РТ, РК-РG

№ п\п	Ø призонного болта муфты РК-РТ, мм	Ø отверстия под призонный болт муфты РТ, мм	Ø отверстия под призонный болт муфты РК сторона турбины, мм	Зазор в соединении, мм		Ø призонного болта муфты РК-РГ, мм	Ø отверстия под призонный болт муфты РК сторона генератора, мм	Ø отверстия под призонный болт муфты РГ, мм	Зазор в соединении, мм
1	**57,03** призон	57,20	57,22	0,17		40,73/**40,55**	40,77	40,74	0,01
2	**57,46** втулка	57,63	57,55	0,09		41,46/**41,31**	41,55	41,55	0,09
3	**58,2**	58,65	58,63	0,43		42,05/**41,95**	42,43	42,08	0,03
4	**57,81**	57,86	57,84	0,03		40,57/**40,46**	40,61	40,62	0,04
5	**58,20**	58,27	58,35	0,07		41,21/**41,09**	41,26	41,27	0,05
6	**58,20**	58,27	58,23	0,03		40,72/**40,60**	40,76	40,74	0,02
7	**58,18**	58,28	58,23	0,05		41,23/**41,10**	41,28	41,25	0,02
8	**56,09**	56,27	56,25	0,16		40,53/**40,44**	40,58	40,58	0,05
9	**58,8**	58,82	58,87	0,02		41,22/**41,12**	41,25	41,24	0,01
10	**58**	58,10	58,04	0,04		40,72/**40,60**	40,74	40,75	0,02
11	**57,85**	57,97	57,86	0,01		41,79/**41,68**	41,85	41,86	0,06
12	**59,51**	59,55	59,56	0,04		40,51/**40,36**	40,59	40,62	0,07
	Номинал – 55,00мм			Нормативный зазор – 0,02-0,04мм		Номинал – 40,00мм			Нормативный зазор – 0,02-0,04мм

Зам. гл. инж. по ремонту [illegible] / [illegible] В.В /
Зам. нач. ЦУ [illegible] / [illegible] С.Г.

61