

ПАСПОРТ ТРУБОПРОВОДА

Регистрационный № 49^я

Наименование и адрес предприятия – владельца трубопровода:

ОАО «Сахажэнерг» Ямские электрические сети

Назначение трубопровода

Паропровод от парового сита до турбины
№3 (для подачи пара от паровых котлов
до паровой турбины)

Рабочая среда

пар

Рабочие параметры среды:

– давление, МПа (кгс/см²)

2,4 (24)

– температура, °С

350

Расчетный срок службы, лет*

20

Расчетный ресурс, ч*

–

Расчетное число пусков*

–

Перечень схем, чертежей, свидетельств и других документов на изготовление и монтаж
трубопровода, представляемых при регистрации

рабочие чертежи Проекта 2294 – 1/2 – ТМ – 02 – 002 лист 1



М.П.

Подпись главного инженера предприятия (владельца трубопровода)

А.В. Харитонов



« _____ » _____ 20 ____ г.

* Заполняется по данным проектной организации.

Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода

[illegible]

Записи результатов освидетельствования трубопровода

Дата освидетельствования	Результаты освидетельствования	Срок следующего освидетельствования
23.07.2010	Проведено техническое освидетельствование вновь смонтированного трубопровода, выполненного сваркой и гидравлического испытание до номинального давления. По результатам осмотра дефектов, требующих переосвидетельствования не обнаружено. Гидравлическое испытание проведено в соотв. с требованиями п. 4.12 и 5.2 ПБ 10-573-03. Величина рабочего давления - 30 кг/см². По результатам техн. освидетельствования трубопровод признан пригодным к эксплуатации по паспортным параметрам. Р_{раб} = 24 МПа / см². Кл. осведет. проведено ООО "С.Т.И. Инженер" (КННН) дейст. до 01.04.2014. Эксперт  А.Г. Гурев	НО - срок 2015 г. 18.06.17. ПБ 10-573-03
26.12.2011	По техническому писанию ООО "С.Т.И. Инженер" от 14.12.2011 № 1013 паропровод зарегистрирован при № 499. После проведения пуска канализации работ паропровод прекращает функционировать для получения разрешения на эксплуатацию. Вс. инспектор  М.Б. Гонгарова	
28.05.2012	На основании писания ООО "С.Т.И. Инженер" от 26.12.2011 № 1013 паропровод зарегистрирован при № 499. После проведения пуска канализации работ паропровод прекращает функционировать для получения разрешения на эксплуатацию. Вс. инспектор  М.Б. Гонгарова	
18.06.17	Проведено очередное техническое освидетельствование, выявляющее наружный диаметр. Дефектов, требующих переосвидетельствования не обнаружено. Р_{раб} = 24 МПа, t_{раб} = 350°C. Эксперт ООО "МЕТАМ"  А.Л. Гурев до 17.01.17г.	НО 18.06.17г.

Дата освидетельст вования	Результаты освидетельствования	Срок следующего освидетельствования
26.06.2017г.	Проведено периодическое техническое освидетельствование тросового, электрического карусельного асинхронного и гидравлического насосов (РН). По результатам осмотра дефектов, препятствующих эксплуатации не обнаружено. Инструкционное испытание проведено в соответствии с требованиями РНП, Правил промышленной безопасности ВПО, на которых находится оборудование, работающее на гидравлическом насосе. Вспышка, предельная температура 30 км/ч. По результатам технического освидетельствования тросовое тросовое к эксплуатации на паспортных параметрах: $P_{раб} = 24 \text{ км/ч}$, $T_{раб} = 35^\circ \text{C}$. Эксперт ВОО, ТехСтандарты В.А. Р. 2017 № 119. 16.08.20. 002 до 28.10.2017г.	НД 28.10.2017г.

Трубопровод зарегистрирован за № 49 А

В Ленинском управлении Ростехнадзора г. _____
(наименование регистрирующего органа)

в паспорте пронумеровано 31 страниц

и прошнуровано всего 16 листов,

в том числе чертежей (схем) на _____ листах

Государственный инспектор ОИД М.Б. Гонгарова
(должность регистрирующего лица и его подпись)



« 26 » декабря 20 11 г.

Пронумеровано и
прошнуровано
16
(листов)