

[illegible]

ГОСТ 5264-80-T3-M5

100

160

1

Пр1

Бетон класса B20, W8, F150

A

Technical drawing of a corner joint of a reinforced concrete slab. The drawing shows a cross-section of a slab with a width of 100 units and a height of 100 units. A vertical reinforcement bar is shown with a diameter of 100 units. The slab is labeled with 'ГОСТ 5264-80-Т3-Б5' and 'ГОСТ 5264-80-С42'. The joint is labeled with '1' and '2'.

Марка элемента	Изделия арматурные						Изделия закладные				
	Арматура класса					Всего	Прокат марки				Всего
	A500C			A240			C235		C245		
	ГОСТ 34028-2016			ГОСТ 5781-82			ГОСТ 103-2006		ГОСТ 8240-97		
	Ø10		Итого	Ø10	Итого		-10х100	Итого	□16У	Итого	
П1	4,22		4,22	1,4	1,4	5,62	5,04	5,04	107,92	107,92	112,96

Technical drawing of a rectangular frame structure, likely a window or door frame, showing dimensions and components.

Dimensions:

- Overall width: 2300
- Overall height: 1500
- Top horizontal distance: 2250
- Bottom horizontal distance: 2x650=1300
- Left vertical distance: 1450
- Right vertical distance: 1500
- Internal width segments: 500, 1300 (2x650), 500
- Internal height segments: 400, 700, 400

Labels and Components:

- 1**: Points to the main frame structure.
- 2**: Points to the side frame structure.
- 3**: Points to the corner or joint area.
- 4**: Points to the reinforcement or support structure, with a note "шаг 700" (step 700).
- Пp1**: Points to the top and bottom frame sections.
- С1**: Points to the diagonal reinforcement or support.
- Б**: Points to the bottom frame section.
- по Б**: Points to the bottom frame section.

Arrows:

- а**: Points to the left and right sides of the frame.
- б**: Points to the top and bottom of the frame.

Поз.	Эскиз
3	
4	

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чение
		<u>Сборочные единицы</u>			
Пр1	2297-32-00-КЖЗ.И-Пр1	Проушина Пр1	4	1,26	
		<u>Детали</u>			
1		Швеллер $\frac{16У \text{ ГОСТ } 8240-97}{С245 \text{ ГОСТ } 27772-2021}$, L=2300	2	32,66	
2		Швеллер $\frac{16У \text{ ГОСТ } 8240-97}{С245 \text{ ГОСТ } 27772-2021}$, L=1500	2	21,30	
3*		2ф-10-А500С ГОСТ 34028-2016, L=665	4	0,41	
4*		2ф-10-А500С ГОСТ 34028-2016, L=690	6	0,43	
5		10-А-I А(240) ГОСТ 5781-82, L=110	20	0,07	
		<u>Материалы</u>			
С1	ГОСТ 23279-2012	ЗС $\frac{12\text{-}А500С\text{-}200}{12\text{-}А500С\text{-}200}$ 145х225	2	31,48	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон класса В20, W8, F150	0,54	-	м ³
	ТУ 2312-017-53945212-2007	Краска для наружных работ"ПРИМ ПЛАТИНА" (объем учтен в 2 слоя)	5,64	-	м ²
		Грунтовка для наружных работ "ПРИМ ПЛАТИНА" (объем учтен в 1 слое)	2,82	-	м ²

* - см. ведомость деталей

1 Открытые поверхности закладных деталей окрасить двумя слоями грунт-эмали "ПРИМ ПЛАТИНА" ТУ 2312-017-53945212-2007 по слою грунта "ПРИМ ПЛАТИНА".

2 Минимальный диаметр оправки для стержней периодического профиля $d_{оп} = 5d_s$ при $d_s < 20$ мм.

3 Размеры гнутых стержней в таблице ведомости деталей указаны по наружным граням.

						2297-32-00-КЖЗ.И-П1			
						Плита П1	Стадия	Масса	Масштаб
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок	Подпись	Дата		Р	1408,96	
Разработал		Смагин			02.06.2024				
Проверил		Старшинин			02.06.2024				
							Лист	Листов 1	
Н. контр.		Стока			02.06.2024			АО "Институт Гидропроект"	
Нач. отд.		Старшинин			02.06.2024			ОАНИП 2026	

Формат А2