| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование<br>Стандартные изделия | Кол. | Приме-<br>чание | Масса, кг<br>1 шт. | Масса, кг<br>Общ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | 16 | ✓ | Кольцо 080-085-30-2-1 | | | | |
| | | | | ГОСТ 9833-75 | 2 | | 0,004 | 0,008 |
| | | | | | | | | |
| | | 17 | ✓ | Стекло рифленое 115-34-3,5 | | | | |
| | | | | ГОСТ 1663-2016 | 1 | | 0,16 | 0,16 |
| | | | | | | | | |
| | | | | Винт с шестигранной головкой | | | | |
| | | | | ГОСТ Р ИСО 4017-2013 | | | | |
| | | 18 | | М10х30-6.8-А3L | 18 | | 0,03 | 0,54 |
| | | 19 | | М16х50-6.8-А3L | 40 | | 0,13 | 5,2 |
| | | 20 | | М16х65-6.8-А3L | 36 | | 0,15 | 5,4 |
| | | | | | | | | |
| | | | | Винт ГОСТ 17473-80 | | | | |
| | | 21 | | В.М6-6gх30.46.016 | 8 | | 0,006 | 0,048 |
| | | | | Гайка шестигранная нормальная | | | | |
| | | | | ГОСТ ISO 4032-2014 | | | | |
| | | 22 | | М16-6-А3L | 76 | | 0,033 | 2,5 |
| | | | | | | | | |
| | | | | Шайба ГОСТ 6402-70 | | | | |
| | | 23 | | 10.65Г.019 | 18 | | 0,002 | 0,036 |
| | | 24 | | 16.65Г.0112 | 76 | | 0,008 | 0,61 |
| | | 25 | | 6.65Г.016 | 32 | | 0,0003 | 0,001 |
| | | | | | | | | |
| | | | | Гайка ГОСТ 4032-2014 | | | | |
| | | 26 | | М6-6-А2L | 32 | | 0,002 | 0,064 |
| | | | | | | | | |
| | | | | Шпилька ГОСТ 22032-76 | | | | |
| | | 27 | | М6-6gх8.46.016 | 32 | | 0,007 | 0,22 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Подп. и дата | Инв.N подл. | Взам. инв.N | Подп. и дата | Инв.N подл.

| Изм. | Лист | N докум. | Подп. | Дата | 860МВ 888063 | Лист 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Формат А4